
Empleo - Bolsa de trabajo

06, mayo



¿Quiéres trabajar con nosotros?

Envíanos tu propuesta junto con el CV y entrarás en nuestra bolsa de trabajo.

Estamos en continua evolución, si usted está interesado en desarrollar su carrera profesional en al ámbito técnico comercial, mantenimiento, industria... hagamos llegar su currículum y entrará en una bolsa de trabajo donde, a medidas de nuestras necesidades, será llamado para una entrevista personal.

Dirección de envío de currículum:

rodasuin@rodasuin.com

Comentarios

- - 20/01/2024 21:28

20, styczeń | Ocena **4.8** ★★★★★ 121 głosów

Cyfrowa telewizja satelitarna charakteryzuje się świetną jakością dźwięku i obrazu bez względu na ilość użytkowników w przeciwieństwie do telewizji internetowej gdzie przy zbyt dużej ilości oglądających serwery muszą ograniczać przepustowość aby każdy miał dostęp do emitowanej treści, niestety z gorszej rozdzielczości. Jedyną niedogodnością w odbiorze satelitarnym są zakłócenia w odbiorze podczas złej pogody, można je zniwelować stosując antenę o dużej średnicy i wysokiej klasy konwerter o niskim poziomie szumów w granicach 0.1 dB oraz wzmocnieniu 50-55 dB. W takiej konfiguracji na wejściu dekodera cyfrowego powinniśmy uzyskać sygnał na poziomie 70-80 dB/μV oraz MER > 15 dB, takie parametry zapewnią nam stabilny odbiór przez 98% roku a zakłócenia mogą pojawić się tylko przy dużych burzach i zamieciach śniegowych.

Wiele też zależy od dekodera i czułości zainstalowanej głowicy przez producenta urządzenia, najnowsze modele Polsat Box 4K oraz Lite 4K posiadają tunery z pętlą PLL oraz tor wejściowy MOSFET co zapewnia dobry odbiór nawet przy bardzo słabym sygnale z anteny satelitarnej.

Ustawienie i montaż dekodera z anteną [CYFRA.TV](#)®

Kiedy wszystkie elementy mamy prawidłowo zainstalowane a nadal pojawiają się zakłócenia w obrazie oznacza to niedokładnie ustawioną antenę satelitarną lub/ oraz konwerter, tutaj nie obejdziesz się bez dobrego fachowca wyposażonego w profesjonalny miernik sygnału cyfrowego. Zakup takiego przyrządu pomiarowego przez osobę prywatną mija się z celem bo to wydatek minimum kilkaset zł i jest całkowicie nie opłacalny do jednorazowej regulacji anteny. Oprócz miernika instalator posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę, której my nie mamy, przez nieprawidłowe podłączenie kabla i złączek możemy doprowadzić do uszkodzenia zasilania w dekodерze w wyniku zwarcia.

Może się zdarzyć, że problemy z odbiorem przy prawidłowo ustawionej antenie satelitarnej wynikają z bliskości nadajnika telefonii komórkowej (BTS) pracującego w paśmie 1800MHz co pokrywa się z pierwszą pośrednią sygnału satelitarnego (przesyłanego kablem koncentrycznym z konwertera do dekodera cyfrowego) w zakresie 950-2150 MHz, najczęściej zakłócone są kanały: TVN, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, TTV, TVN 7, Food Network, TVN Fabuła, Travel Channel oraz Metro. Wynika to z tego, że są nadawane na częstotliwości 11.508 GHz a pierwsza pośrednia to 1758 MHz, w takiej sytuacji warto wymienić kabel na potrójnie ekranowany (Trishield) a jeśli używamy w domu routera internetowego LTE postawić go jak najdalej od dekodera i przewodów antenowych, w tym przypadku znowu przyda się instalator z miernikiem do pomiaru zakłóceń na terenie budynku w którym mieszkamy.

