

INDICE

SERIES-SPICER

SERIE-0500	Pag. 4
SERIE-1110	Pag. 5
SERIE-1300	Pag. 6-7
SERIE-1310	Pag. 8-12
SERIE-1350	Pag. 13-14
SERIE-1410	Pag. 15-17
SERIE-1480	Pag. 18-20
SERIE-1500	Pag. 21-23
SERIE-1550	Pag. 24
SERIE-1600	Pag. 25-27
SERIE-2040	Pag. 28-29
SERIE-1700	Pag. 30-33
SERIE-2050	Pag. 34-35
SERIE-1760	Pag. 36-37
SERIE-1800	Pag. 38-39
SERIE-1810	Pag. 40
DOBLE JUNTA	Pag. 41

SERIES ADAPTABLES GWB

SERIE-473.10	Pag. 43
SERIE-473.20	Pag. 44
SERIE-473.30	Pag. 45
SERIE-186.30	Pag. 46
SERIE-287.00	Pag. 47
SERIE-287.10	Pag. 48-49
SERIE-287.20	Pag. 50-51
SERIE-2025	Pag. 52
SERIE-2035	Pag. 53-54
SERIE-587.15	Pag. 55-57
SERIE-587.20	Pag. 58-59
SERIE-587.30	Pag. 60-63
SERIE-2045	Pag. 64-65
SERIE-587-35/36	Pag. 66-69
SERIE-587.42	Pag. 70-73
SERIE-587.48	Pag. 74-75
SERIE-385.60	Pag. 76-77

INDICE

TRANSMISIONES SERIES-SPICER (Acoplamiento SAE)	Pag. 78
TRANSMISIONES SERIES-SPICER (Acoplamiento DIN)	Pag. 79
TRANSMISIONES SERIES 587 (Acoplamiento DIN, SAE y ESTRIADO) ...	Pag. 80
TRANSMISIONES SERIES 473 X 287	Pag. 81
NUDOS PARA BASCULANTES	Pag. 82
JUNTA PARA PULIDORA	Pag. 82
TUBOS PARA TRANSMISIONES	Pag. 82
PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA ELECCIÓN DE TRANSMISIONES, RECOMENDACIONES Y CUADRO DE AVERIAS MÁS FRECUENTES	Pag. 83-95

CRUCES DE CARDAN PARA AUTOMOCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


CRUCES POR MEDIDA	Pag. 96-101
SERIE MECHANICS TIPO-C	Pag. 102-103
IDENTIFICACIÓN DE CRUCES	Pag. 104-111

SERIE AGRÍCOLA









CRUCES DE CARDAN	Pag. 113
TRANSMISIONES TIPO <i>TL</i>	Pag. 114
TRANSMISIONES TIPO <i>PT</i>	Pag. 115
TRANSMISIONES TIPO <i>TS</i>	Pag. 116
NUDOS PARA TRANSMISIONES	Pag. 117-119
NUDOS HOMOCINÉTICOS 80°.....	Pag. 120
TRANSMISIONES Y NUDOS OTRAS APLICACIONES	Pag. 121
HORQUILLAS	Pag. 122-126
RUEDAS LIBRES Y LIMITADORES DE PAR	Pag. 127-128
COMPONENTES DE NUDOS HOMOCINÉTICOS	Pag. 129
TUBOS PERFIL <i>LIMÓN</i> , <i>TRIANGULAR</i> Y <i>ESTRELLA</i>	Pag. 130
ACCESORIOS	Pag. 131-132
DATOS TÉCNICOS	Pag. 133-134

SERIES-SPICER







- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. JUNTA CORREDERA | 7. HORQUILLA FIJA |
| 2. JUNTA FIJA | 8. SOPORTE BAJA FRECUENCIA |
| 3. EJE CORREDERO | 9. BRIDA DE ACOPLAMIENTO |
| 4. PLATO COMUN | 10. EJE DE ACOPLAMIENTO |
| 5. CRUZ DE CARDAN | 11. TUERCA |
| 6. HORQUILLA CORREDERA | |








SERIE-0500
Cruz 19,05 mm. x 51,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-105	19,05					51,09	Engrase Central
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-105 2A-JC-105-D 2A-JC-105-D1 2A-JC-105-D2	27 38,5 38,5 38,5	77 65 58 76	44,45 35 30 42	60,32 52 47 62		120 125 131,5 131,5	4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN
 JUNTA FIJA	2A-JF-105-32 2A-JF-105-45 2A-JF-105-32D 2A-JF-105-45D 2A-JF-105-32-D1 2A-JF-105-45-D2 2A-JF-105-32-D2 2A-JF-105-45-D2	27 27 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5	77 77 65 65 58 58 75 75	44,45 44,45 35 35 30 30 42 42	60,32 60,32 52 52 47 47 62 62	27,5 43 27,5 43 27,5 43 27,5 43	79 79 84 84 90,5 90,5 90,5 90,5	4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN
 SAE DIN	2A-PC-105 2A-PC-105-D 2A-PC-105-D1 2A-PC-105-D2	27 38,5 38,5 38,5	77 65 58 75	44,45 35 30 42	60,32 52 47 62			4 Tal. Ø 6,45 SAE (anclaje macho) 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN (anclaje hembra)
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-105	65					93	27 x 16 Estrías Extensible 25,5 mm Angulo 20°
 EJE CORREDERO	2A-BC-105-32 2A-BC-105-45	35 35	27,5 43				82 82	Tubo Ø 32 x 3 Standard Tubo Ø 45x2,5 16 Estrías
 HORQUILLA FIJA, ESTRIADA, EE	2A-HF-105-32 2A-HF-105-45 2A-HES-105 2A-EE-105-110	27,5 43					52 52 200	Tubo Ø 32 x 3 Tubo Ø 45 x 2,5 Horquilla Estriada Común Series 0500-1110
 HORQUILLA EJE	2A-HE-105-104 2A-HE-105-134 2A-HE-105-150	35 35 35		43 73			104 134 150	27 x 16 Estrías 27 x 16 Estrías 27 x 16 Estrías
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E		L	OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-105-198 2A-TC-105-205 2A-TC-105-210 2A-TC-105-217 2A-TC-105-198-D 2A-TC-105-207-D 2A-TC-105-220-D 2A-TC-105-221-D1 2A-TC-105-230-D1 2A-TC-105-221-D2 2A-TC-105-230-D2	27 27 27 27 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5	27 27 27 27 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 	77 77 77 77 65 	44,45 44,45 44,45 44,45 35 35 35 30 30 42 42	198/223 205/230 210/235 217/243 198/223 207/232 220/245 221/246 230/255 221/246 230/255		4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,45 SAE 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 4 Tal. Ø 5,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN
								95 435 73 02







SERIE-1110
Cruz 23,81 mm. x 61,2 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-110 2A-CC-110-1 2A-CC-110-2 2A-CC-110-3		23,81				61,2 61,2 61,2 61,2	Engrase Lateral Engrase Central Sin engrase Hueca, sin engrase
 JUNTA FIJA	2A-JF-110-45 2A-JF-110-50 2A-JF-110-57 2A-JF-110-63 2A-JF-110-45-D 2A-JF-110-50-D 2A-JF-110-57-D 2A-JF-110-57-D1	30,2 30,2 30,2 30,2 43 43 43 40	87,3 87,3 87,3 87,3 75 75 75 90	57,15 57,15 57,15 57,15 42 42 42 47	69,85 69,85 69,85 69,85 62 62 62 74,5		139,2 152 152 149	4 Tal. Ø 8,1 SAE 6 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 8 DIN 4 Tal. Ø 8,1 DIN
 PLATO COMUN	2A-PC-110 2A-PC-110-D 2A-PC-110-D-4-1 2A-PC-110-D1	30,2 43 43 40	87,3 75 75 90	57,15 42 42 47	69,85 62 62 74,5			4 Tal. Ø 8,1 SAE 6 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 8 DIN 4 Tal. Ø 8,1 DIN
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-110	85,5					109	27 x 16 Estrías Extensible 33,5 mm Angulo 20°
 EJE CORREDERO	2A-BC-110-45 2A-BC-110-50 2A-BC-110-57	47,5 47,5 47,5	43 48 54,5				121 121 121	Tubo Ø 45 x 2,5 Tubo Ø 50,8 x 2,41 Stand. Tubo Ø 57,15x 3 16 Estrías
 HORQUILLA FIJA. ESTRIADA, EE	2A-HF-110-45 2A-HF-110-50 2A-HF-110-57 2A-HF-110-63 2A-HES-110 2A-EE-105-110		43 48 54,5 59,5				42 42 42 42 62 200	Tubo Ø 45 x 2,5 Tubo Ø 50,8 x 2,41 Stand. Tubo Ø 57,15x 3 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Horquilla Estriada Común Series 0500-1110
 HORQUILLA EJE	2A-HE-110-95 2A-HE-110-105 2A-HE-110-112 2A-HE-110-135 2A-HE-110-150 2A-HE-110-163 2A-HE-110-186	35 45 45 42 42 47,5 47,5		70 80 80 100 100 100 100			95 105 112 135 150 163 186	27 x 16 Estrías 27 x 16 Estrías
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L	OBSERVACIONES	
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-110-186 2A-TC-110-193 2A-TC-110-208 2A-TC-110-214 2A-TC-110-229 2A-TC-110-235 2A-TC-110-210-D 2A-TC-110-218-D 2A-TC-110-232-D 2A-TC-110-238-D 2A-TC-110-252-D	30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 43 43 43 43 43	30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 43 43 43 43 43	87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 75 75 75 75 75	57,15 57,15 57,15 57,15 57,15 57,15 42 42 42 42 42	186/201 193/208 208/225 214/232 229/270 235/278 210/238 218/246 232/260 238/266 252/280	4 Tal. Ø 8,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN 6 Tal. Ø 6,1 DIN	



SERIE-1300
Cruz 26,98 mm. x 74,4 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-130 2A-CC-130-1		26,98 26,98				74,4 74,4	Stand. (Engrase Lateral) Engrase Central (Agrícola)
	2A-JC-130 2A-JC-130-1 2A-JC-130-110 2A-JC-130-D 2A-JC-130-D-6 2A-JC-130-D-6-1 2A-JC-130-D1	35 35 49 50 50 50 50	96,8 96,8 87,3 90 90 90 100	60,32 60,32 57,15 47 47 47 57	79,37 79,37 69,85 74,5 74,5 74,5 84		172,5 172,5 186,5 187,5 187,5 187,5 187,5	Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 10 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN
JUNTA FIJA	2A-JF-130-50 2A-JF-130-63 2A-JF-130-76 2A-JF-130-1-50 2A-JF-130-1-63 2A-JF-130-1-76 2A-JF-130-110-50 2A-JF-130-110-63 2A-JF-130-110-76 2A-JF-130-50-D 2A-JF-130-63-D 2A-JF-130-76-D 2A-JF-130-50-D-6 2A-JF-130-63-D-6 2A-JF-130-76-D-6 2A-JF-130-50-D-6-1 2A-JF-130-63-D-6-1 2A-JF-130-76-D-6-1 2A-JF-130-50-D1 2A-JF-130-63-D1 2A-JF-130-76-D1	35 35 35 35 35 35 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 87,3 87,3 87,3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100	60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 57,15 57,15 57,15 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 57 57 57	79,37 79,37 79,37 79,37 79,37 79,37 69,85 69,85 69,85 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 84 84 84	48 61 73,5 48 61 73,5 48 61 73,5 48 61 73,5 48 61 73,5 48 61 73,5 48 61 73,5	75 75 75 75 75 75 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 8,1 DIN 4 Tal. Ø 8,1 DIN 4 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 10 DIN 6 Tal. Ø 10 DIN 6 Tal. Ø 10 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-PC-130 2A-PC-130-1 2A-PC-130-110 2A-PC-130-D 2A-PC-130-D-6 2A-PC-130-D-6-1 2A-PC-130-D1	35 35 49 50 50 50 50	96,8 96,8 87,3 90 90 90 100	60,32 60,32 57,15 47 47 47 57	79,37 79,37 69,85 74,5 74,5 74,5 84			Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 Anclajes macho 4 Tal. Ø 8,1 DIN 4 Tal. Ø 8,1 SAE 6 Tal. Ø 6,1 DIN 4 Tal. Ø 8 DIN Anclajes hembra
	2A-HC-130	110					137,5	35,2 x 16 Estrías Extensible 44 mm Angulo 20°
	2A-BC-131-32 2A-BC-131-50 2A-BC-131-63 2A-BC-131-76 2A-BC-131-L-50	60 60 60 60 57	27,5 48 61 73,5 48				141,5 141,5 141,5 141,5 193	Tubo Ø 32 x 3 Stand.Tubo Ø50,8 x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5 Tubo Ø 50,8 x 2,41 16 Estrías
	2A-HF-130-32 2A-HF-130-50 2A-HF-130-63 2A-HF-130-76		27,5 48 61 73,5				40 40 40 40	Tubo Ø 32 x 2,5 Stand.Tubo Ø50,8 x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5


SERIE-1300
Cruz 26,98 mm. x 74,4 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA DOBLE	2A-HFD-130						70	
 HORQUILLA EJE	2A-HE-130-112 2A-HE-130-128 2A-HE-130-137 2A-HE-130-174 2A-HE-130-185 2A-HE-130-192	55 55 60 58 60 54		73 87 120 129 120 145			112,5 128 137 174 185,5 192	35,2 x 16 Estrías 35,2 x 16 Estrías
 HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-130						64	16 Estrías
 EJE ESTRIADO	2A-EE-130-131						200	16 Estrías Común Series 1300/1310
 EJE DE ACOP. TUERCA	2A-EA-141-50 2A-EA-141-63 2A-EA-141-76	70 70 70	48 61 72,2	35 35 35			100 100 100	Tubo Ø 50 x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5 10 Estrías Comunes para Series 1300/1310/1350 y 1410
	2A-TU-141							M-27 x 1,5
 BRIDA DE ACOMPLAM.	2A-BA-131 2A-BA-131-D-6	54,5 90	97 47	60,32 74,5	79,37		69,1	Stand. 4 Tal. Ø 9,76 SAE Anclaje hembra 6 Tal. Ø 8 DIN Anclaje macho 10 Estrías
	<i>Montan 2A-EA-141-63, 2A-EA-141-76 y 2A-EA-141-50 de Ø 35 m/m y común para Series 1300/1310</i>							
 SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-141 2A-GOM-141	58,8	35				168	Común a Series 1300/1310/1350 y 1410 Goma central
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L	OBSERVACIONES	
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-130-210 2A-TC-130-216 2A-TC-130-220 2A-TC-130-230 2A-TC-130-246 2A-TC-130-269 2A-TC-130-276 2A-TC-130-283 2A-TC-130-110-280 2A-TC-130-298-D 2A-TC-130-312-D	35 35 35 35 35 35 35 35 49 49,7 49,7	35 35 35 35 35 35 35 35 49 49,7 49,7	96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 87,3 90 90	60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 57,15 47 47	210/220 216/237 220/234 230/253 246/262 269/318 276/299 283/327 280/300 298/347 312/356	4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 9,76 SAE También Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 8,1 DIN 4 Tal. Ø 8,1 DIN	

SERIE-1310
Cruz 26,98 mm. x 81,7 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-131		26,98			74,4	Engrase Lateral
	2A-JC-131	35	96,8	60,32	79,37	172,5	Stand.4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JC-131-L	35	96,8	60,32	79,37	248	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JC-131-L-L	41,5	96,8	60,32	79,37	254,5	4 Tal. Ø 9,76 SAE También con Tal. Ø 10,1
	2A-JC-131-110	50	87,3	57,15	69,85	187,5	4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110
	2A-JC-131-135	44	117	69,85	95,25	181,5	4 Tal. Ø 12 SAE 1350/1410
	2A-JC-131-D	50	90	47	74,5	187,5	4 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JC-131-D-6	50	90	47	74,5	187,5	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JC-131-D-6-1	50	90	47	74,5	187,5	6 Tal. Ø 10 DIN
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-131-L-D	50	100	47	74,5	263	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JC-131-L-D-6	50	100	47	74,5	263	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JC-131-L-D-6-1	50	100	47	74,5	263	6 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JC-131-D1	50	100	57	84	187,5	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-131-D1-8	50	100	57	84	187,5	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-131-L-D1-8-1	50	100	57	84	187,5	8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JC-131-L-D1	50	100	57	84	263	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-131-L-D1-8	50	100	57	84	263	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-131-L-D1-8-1	50	100	57	84	263	8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JC-131-D2	58	120	75	101,5	195,5	8 Tal. Ø 10,25 DIN
	2A-JC-131-L-D2	58	120	75	101,5	274	8 Tal. Ø 10,25 DIN

SERIE-1310
Cruz 26,98 mm. x 81,7 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA FIJA	2A-JF-131-50	35	96,8	60,32	79,37	48	79,85	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JF-131-63	35	96,8	60,32	79,37	61	84	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JF-131-76	35	96,8	60,32	79,37	73,5	84	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JF-131-50-L	41,5	96,8	60,32	79,37	48	86,35	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JF-131-63-L	41,5	96,8	60,32	79,37	61	90,5	4 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-JF-131-76-L	41,5	96,8	60,32	79,37	73,5	90,5	4 Tal. Ø 9,76 SAE
								También con Tal. Ø 10,1
	2A-JF-131-110-50	50	87,3	57,15	69,85	48	94,85	4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110
	2A-JF-131-110-63	50	87,3	57,15	69,85	61	99	4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110
	2A-JF-131-110-76	50	87,3	57,15	69,85	73,5	99	4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110
	2A-JF-131-135-50	44	117	69,85	95,25	48	88,85	4 Tal. Ø 12 SAE 1350
	2A-JF-131-135-63	44	117	69,85	95,25	61	93	4 Tal. Ø 12 SAE 1350
	2A-JF-131-135-76	44	117	69,85	95,25	73,5	93	4 Tal. Ø 12 SAE 1350
	2A-JF-131-50-D	50	90	47	74,5	48	94,85	4 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-63-D	50	90	47	74,5	61	99	4 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-76-D	50	90	47	74,5	73,5	99	4 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-50-D-6	50	90	47	74,5	48	94,85	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-63-D-6	50	90	47	74,5	61	99	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-76-D-6	50	90	47	74,5	73,5	99	6 Tal. Ø 8,2 DIN
	2A-JF-131-50-D-6-1	50	90	47	74,5	48	94,85	6 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-63-D-6-1	50	90	47	74,5	61	99	6 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-76-D-6-1	50	90	47	74,5	73,5	99	6 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-50-D1	50	100	57	84	48	94,85	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-63-D1	50	100	57	84	61	99	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-76-D1	50	100	57	84	73,5	99	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-50-D1-8	50	100	57	84	48	94,85	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-63-D1-8	50	100	57	84	61	99	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-76-D1-8	50	100	57	84	73,5	99	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-131-50-D1-8-1	50	100	57	84	48	94,85	8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-63-D1-8-1	50	100	57	84	61	99	8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-76-D1-8-1	50	100	57	84	73,5	99	8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JF-131-76-57H	43,5	120	57	101,5	73,5	94,5	4 Tal. Ø 10,2
	2A-JF-131-50-D2	58	120	75	101,5	48	112,85	8 Tal. Ø 10,25 DIN
	2A-JF-131-63-D2	58	120	75	101,5	61	107	8 Tal. Ø 10,25 DIN
	2A-JF-131-76-D2	58	120	75	101,5	73,5	107	8 Tal. Ø 10,25 DIN
	2A-JF-131-50-50M	44	117	50	95	48	94,85	4 Tal. Ø 10
	2A-JF-131-63-50M	44	117	50	95	61	94,85	4 Tal. Ø 10
	2A-JF-131-76-50M	44	117	50	95	73,5	94,85	4 Tal. Ø 10
	2A-JF-131-50-65M	44	117	65	95	48	94,85	4 Tal. Ø 12
	2A-JF-131-63-65M	44	117	65	95	61	99	4 Tal. Ø 12
	2A-JF-131-76-65M	44	117	65	95	73,5	99	4 Tal. Ø 12
	2A-JF-131-50-65H	44	117	65	95	48	94,85	4 Tal. Ø 12
	2A-JF-131-63-65H	44	117	65	95	61	99	4 Tal. Ø 12
	2A-JF-131-76-65H	44	117	65	95	73,5	99	4 Tal. Ø 12




SERIE-1310
Cruz 26,98 mm. x 81,7 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
JUNTA FIJA	2A-JF-131-50-56M-10 2A-JF-131-63-56M-10 2A-JF-131-76-56M-10	75	110	56	90	48	119,9	4 Tal. Ø 10 4 Tal. Ø 10 4 Tal. Ø 10 Dist. entre Tal.= 60-67
	2A-JF-131-50-56M 2A-JF-131-63-56M 2A-JF-131-76-56M	75	120	56	95	48	119,9	4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 Dist. entre Tal.= 48-83
	2A-JF-131-50-56M-17 2A-JF-131-63-56M-17 2A-JF-131-76-56M-17	75	120	56	95	61	124	4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 Dist. entre Tal.= 48-83
	2A-JF-131-50-40M-17 2A-JF-131-63-40M-17 2A-JF-131-76-40M-17	75	120	40	95	48	119,9	4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 12 Dist. entre Tal.= 48-83
SAE PLATO COMUN DIN	2A-PC-131 2A-PC-131-1 2A-PC-131-L 2A-PC-131-L-1 2A-PC-131-110 2A-PC-131-135 2A-PC-131-135-1 2A-PC-131-D 2A-PC-131-D-6 2A-PC-131-D-6-1 2A-PC-131-D1 2A-PC-131-D1-8 2A-PC-131-D1-8-1 2A-PC-131-D2 2A-PC-131-65M 2A-PC-131-65H 2A-PC-131-50M 2A-PC-131-40M-17 2A-PC-131-56M 2A-PC-131-56M-17 2A-PC-131-56M-10	35 35 41,5 41,5 50 44 44 50 50 50 50 50 50 44 44 45 75 75 75 75	96,8 96,8 96,8 96,8 87,3 117 117 90 90 90 100 100 100 119,5 119,5 102 120 120 120 110	60,32 60,32 60,32 60,32 57,15 69,85 69,85 47 47 47 57 57 57 65 65 50 40 56 56 56	79,37 79,37 79,37 79,37 69,85 95,25 92,25 74,5 74,5 74,5 84 84 84 101,5			4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 10,1 SAE 4 Tal. Ø 8,1 SAE 1110 4 Tal. Ø 12 SAE 1350/1410 4Tal Ø11,2 SAE1350/1410 Anclajes macho 4 Tal. Ø 8,2 DIN 6 Tal. Ø 8,2 DIN 6 Tal. Ø 10 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 8 Tal. Ø 8,1 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN Anclajes hembra 4 Tal. Ø 12 4 Tal. Ø 10 Anclajes macho
HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-131 2A-HC-131-L	111 175					137,5 213	35,2 x 16 Estrías Extensible 50,8 mm Angulo 20° 35,2 x 16 Estrías Extensible 112 mm Angulo 30°
EJE CORREDERO	2A-BC-131-32 2A-BC-131-50 2A-BC-131-63 2A-BC-131-76 2A-BC-131-L-50 2A-BC-131-L-63 2A-BC-131-L-76	60 60 60 60 57 57 57	27,5 48 61 73,5 48 61 71				141,5 141,5 141,5 141,5 193 198 198	Tubo Ø 32 x 3 Stand.Tubo Ø50,8 x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5 Tubo Ø 50,8 x 2,41 Tubo Ø 63 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5 16 Estrías







SERIE-1310
Cruz 26,98 mm. x 81,7 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQUILLA FIJA	2A-HF-131-32 2A-HF-131-50 2A-HF-131-63 2A-HF-131-76		27,5 48 61 73,5				50 44,85 49 49	Tubo Ø 32 x 3 Stand. Tubo Ø 50,8 x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5
HORQUILLA DOBLE	2A-HFD-131						70	
HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-131						64	16 Estrías
HORQUILLA EJE	2A-HE-131-122 2A-HE-131-147 2A-HE-131-187 2A-HE-131-192	54	77 104 122 145				122 147 187 192	35,2 x 16 Estrías 35,2 x 16 Estrías 35,2 x 16 Estrías 35,2 x 16 Estrías
EJE ESTRIADO	2A-EE-130-131						200	16 Estrías
EJE DE ACOP.-TUERCA	2A-EA-141-50 2A-EA-141-63 2A-EA-141-76 2A-TU-141	70	48 61 72,2	35 35 35			100 100 100	Stand. Tubo Ø 50x 2,41 Tubo Ø 63,5 x 2,5 Tubo Ø 76 x 2,5 10 Estrías <i>Comunes para Series 1300/1310/ 1350 y 1410</i> M-27 x 1,5








SERIE-1310
Cruz 26,98 mm. x 81,7 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	F	L	OBSERVACIONES
 BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-131 2A-BA-131-D-6	54,5	97	60,32	79,37	69,1		4 Tal. Ø 9,76 SAE Anclaje macho 6 Tal. Ø 8,1 DIN 10 Estrías Anclaje hembra
<i>Montan 2A-EA-141-76, 2A-EA-141-63 y 2A-EA-141-50 de 35 mm y común para Series 1310/ 1300</i>								
 SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-141 2A-GOM-141	58,8	35				168	Común a Series 1300/ 1310/ 1350 y 1410 Goma Central
<i>También con Tal. Ø 10,1</i>								
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-131-224 2A-TC-131-227 2A-TC-131-244 2A-TC-131-255 2A-TC-131-283 2A-TC-131-289 2A-TC-131-300 2A-TC-131-322 2A-TC-131-331 2A-TC-131-110-280 2A-TC-131-110-330 2A-TC-131-250-D 2A-TC-131-267-D 2A-TC-131-290-D 2A-TC-131-298-D 2A-TC-131-320-D 2A-TC-131-325-D 2A-TC-131-352-D 2A-TC-131-361-D 2A-TC-131-253-D1 2A-TC-131-257-D1 2A-TC-131-273-D1 2A-TC-131-296-D1 2A-TC-131-304-D1 2A-TC-131-326-D1 2A-TC-131-331-D1 2A-TC-131-358-D1 2A-TC-131-367-D1	35 35 35 35 35 35 35 35 35 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	35 35 35 35 35 35 35 35 35 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 87,3 87,3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 57,15 57,15 90 90 90 90 90 90 90 90 47 47 47 47 47 47 47 47	224,5/ 243,5 227,5/ 257 244/ 293 255/ 296 283,5/ 335,5 289/ 341 300/ 352 322/ 362 331/ 371	4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 9,76 SAE 280/ 300 330/ 380	4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. 8,1 SAE 1110 4 Tal. 8,1 SAE 1110
<i>6 Tal. Ø 8,1 DIN</i>								





SERIE-1350
Cruz 30,16 mm. x 92 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-135 2A-CC-135-1		30,16				92 92	Engrase Lateral Engrase Central
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-135 2A-JC-135-1 2A-JC-135-D 2A-JC-135-D-8 2A-JC-135-D-8-1 2A-JC-135-D1	39,7 39,7 55 55 55 66	----	69,85 69,85 100 100 100 120	95,25 95,25 57 57 57 75		189,7 189,7 205 205 205 216	Stand. 4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 6 Tal. Ø 8 DIN Stand. 8 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN
 JUNTA FIJA	2A-JF-135-63 2A-JF-135-76 2A-JF-135-90 2A-JF-135-63-1 2A-JF-135-76-1 2A-JF-135-90-1 2A-JF-135-63-D 2A-JF-135-76-D 2A-JF-135-90-D 2A-JF-135-63-D-8 2A-JF-135-76-D-8 2A-JF-135-90-D-8 2A-JF-135-63-D-8-1 2A-JF-135-76-D-8-1 2A-JF-135-90-D-8-1 2A-JF-135-63-D1 2A-JF-135-76-D1 2A-JF-135-90-D1	39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 65 65 65	----	69,85 69,85 69,85 69,85 69,85 69,85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120	95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 57 57 57 57 57 57 84 84 84 84 84 84 61 73,5 86 61 73,5 86 61 73,5 86 101,5 101,5 101,5	61 73,5 86 61 73,5 86 61 73,5 86 61 73,5 86 61 73,5 86 112 112 112 112 112 112 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122	96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 122 122 122 122 122 122	4 Tal. Ø 11,2 SAE Stand.4 Tal. Ø11,2 SAE 4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE Stand.4 Tal. Ø 12 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 6 Tal. Ø 8 DIN Stand.6 Tal. Ø 8 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN
 SAE DIN PLATO COMUN	2A-PC-135 2A-PC-135-1 2A-PC-135-131 2A-PC-135-D 2A-PC-135-D-8 2A-PC-135-D-8-1 2A-PC-135-D1	39,7 39,7 55 55 55 55 66	----	69,85 69,85 96,8 100 100 100 120	95,25 95,25 79,37 57 57 57 75			Stand.4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 4 Tal. Ø 10 SAE 1300/1310 Anclajes macho 6 Tal. Ø 8 DIN Stand.8 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN Anclajes hembra 8 Tal. Ø 10,25 DIN Anclaje hembra
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-135	114					150	38,2 x 16 Estrías Extensible 51,5 mm Angulo 20°
 EJE CORREDERO	2A-BC-135-63 2A-BC-135-76 2A-BC-135-90	56 56 56	61 73,5 86				139,5 139,5 139,5	Tubo Ø 63,5 x 2,5 Stand. Tubo Ø 76 x 2,5 Tubo Ø 90 x 3 16 Estrías
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-135-63 2A-HF-135-76 2A-HF-135-90		61 73,5 86				57 57 57	Tubo Ø 63,5 x 2,5 Stand. Tubo Ø 76 x 2,5 Tubo Ø 90 x 3








SERIE-1350
Cruz 30,16 mm. x 92 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA EJE	2A-HE-135-150 2A-HE-135-156 2A-HE-135-170 2A-HE-135-191 2A-HE-135-196 2A-HE-135-217	67 67 65 70 56 70		100 100 125 141 122 167			150 156 170 191 196,5 217	38,2 x 16 Estrías 38,2 x 16 Estrías
 HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-135						85	16 Estrías
 EJE ESTRIADO	2A-EE-135-141						250	16 Estrías Común Series 1350/1410
 EJE DE ACOP. TUERCA	2A-EA-141-76 2A-EA-141-63 2A-TU-141	70 70	72,2 61	35 35			100 100	Stand. Ø 76 x 2,5 Tubo Ø 63,5 x 2,5 10 Estrías Común para Series 1300/1310 y 1410, con sus respectivas bridas M-27 x 1,5
 BRIDA DE ACOMPLAM.	2A-BA-141 2A-BA-141-D 2A-BA-141-D1	54,5 55 55	---- 100 120	69,85 57 75	95,25 84 101,25		69,1 61 72	4 Tal. Ø 11,2 SAE Anclaje hembra 6 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN Anclaje macho 10 Estrías Se puede suministrar con 4 Tal. Ø 12 SAE (2A-BA- 141-1)
 SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-141 2A-GOM-141	58,8	35				168	Común a Series 1300/1310/1350 y 1410 Goma central
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-135-270 2A-TC-135-278 2A-TC-135-308 2A-TC-135-312	39,7 39,7 39,7 39,7	39,7 39,7 39,7 39,7	----	69,85 69,85 69,85 69,85	270/ 286 278/ 311 308/ 359 312/ 363		4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 11,2 SAE
	2A-TC-135-255-D 2A-TC-135-280-D 2A-TC-135-310-D 2A-TC-135-317-D 2A-TC-135-330-D 2A-TC-135-362-D	55 55 55 55 55 55	55 55 55 55 55 55	100 100 100 100 100 100	57 57 57 57 57 57	255/ 279 280/ 308 310/ 328 317/ 340 330/ 366 362/ 410		6 Tal. Ø 8 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN

SERIE-1410
Cruz 30,16 mm. x 106,6 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-141 2A-CC-141-1		30,16 30,16				106,6 106,6	Engrase Lateral Engrase Central (Agrícola)
	También con 2 dados pasantes y 2 cilindros (2A-CR-141/4C) ó 2 dados roscados y 2 cilindros (2A-CR-141/4C-R)							
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-141 2A-JC-141-1 2A-JC-141-D 2A-JC-141-D-1 2A-JC-141-D1 2A-JC-141-D2 2A-JC-141-D2-1 2A-JCE-141	43,8 43,8 60 60 65 72 72 68	----	69,85 69,85 120 120 100 150 150 120	95,25 95,25 75 75 57 90 90 ----		209,8 209,8 226 226 231 238 238 234	4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 8 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 12,25 DIN 4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado
	Se puede suministrar 2A-JC-141-D con 8 Tal. Ø 8 DIN							
 JUNTA FIJA	2A-JF-141-63 2A-JF-141-76 2A-JF-141-90 2A-JF-141-63-1 2A-JF-141-76-1 2A-JF-141-90-1 2A-JF-141-120-76 2A-JF-141-63-D 2A-JF-141-76-D 2A-JF-141-90-D 2A-JF-141-63-D1 2A-JF-141-76-D1 2A-JF-141-90-D1 2A-JF-141-76-D2 2A-JF-141-76-D2-1 2A-JFE-141-50 2A-JFE-141-63 2A-JFE-141-76 2A-JFE-141-90	43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 60 60 60 65 65 65 60 60 60 72 72 68 68 68 68	----	69,85 69,85 69,85 69,85 69,85 69,85 120 120 120 100 100 100 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120	95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 73,5 86 86 61 61 61 101,5 73,5 86 101,5 61 73,5 86 101,5 73,5 100 61 73,5 86 128 128 123 123	61 73,5 86 61 103,8 120 115 115 125 120 120 127 127 127 127 127 128 128 123 123	103,8 98,8 98,8 103,8 98,8 98,8 115 115 115 125 120 120 127 127 127 127 127 128 128 123 123	4 Tal. Ø 11,2 SAE Stand.4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 6 Tal. Ø 10,25 Stand.8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 10,25 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN Stand. 6 Tal. Ø 8 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN Stand. 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 12,25 DIN 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado
	Se puede suministrar 2A-JF-141-63-76-90 con 8 Tal. Ø 8 DIN							
 PLATO COMUN	2A-PC-141 2A-PC-141-1 2A-PC-141-150 2A-PC-141-120 2A-PC-141-D 2A-PC-141-D-1 2A-PC-141-D1 2A-PC-141-D2 2A-PC-141-D2-1 2A-PCE-141	43,8 43,8 ----	69,85 69,85 95,25 82,5 120 120 100 150 150 68	95,25 95,25 120,67 100 75 75 57 90 90 ----				Stand.4 Tal. Ø 11,2 SAE 4 Tal. Ø 12 SAE 4 Tal. Ø 11,25 SAE 1500 6 Tal. Ø 10,25 Anclajes macho Stand. 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 8 DIN 6 Tal. Ø 8 DIN Stand. 8 Tal. Ø 10,25 DIN 8 Tal. Ø 12,25 DIN Anclaje hembra 4 Tal. Ø 11KV Anclaje estriado






SERIE-1410
Cruz 30,16 mm. x 106,6 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-141	134					166	38,2 x 16 Estrías Extensible 57,5 m/m Angulo 20°
 EJE CORREDERO	2A-BC-141-50	70	48				157	Tubo Ø 50,8 x 2,41
	2A-BC-141-63	70	61				157	Tubo Ø 63,5 x 2,5
	2A-BC-141-76	70	73,5				157	Stand. Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-BC-141-90	70	86				157	Tubo Ø 90 x 3 16 Estrías
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-141-50		48				60	Tubo Ø 50,8 x 2,41
	2A-HF-141-63		61				60	Tubo Ø 63,5 x 2,5
	2A-HF-141-76		73,5				55	Stand. Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-HF-141-90		86				55	Tubo Ø 90 x 3
 HORQUILLA EJE	2A-HE-141-120	40		73			120	38,2 x 16 Estrías
	2A-HE-141-140	57		87			140	38,2 x 16 Estrías
	2A-HE-141-165	65		110			165	38,2 x 16 Estrías
	2A-HE-141-173	63		118			173	38,2 x 16 Estrías
	2A-HE-141-217	70		141			217	38,2 x 16 Estrías
 HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-141						88	16 Estrías
 EJE ESTRIADO	2A-EE-135-141						250	16 Estrías Común Series 1350/1410
 EJE DE ACOP. TUERCA	2A-EA-141-76	70	72,2	35			100	Stand. Ø 76 x 2,5
	2A-EA-141-63	70	61	35			100	Tubo Ø 63,5 x 2,5 10 Estrías M-27 x 1,5
	2A-TU-141							Comunes para Series 1300/1310/1350 y 1410 con sus respec. Bridas
	2A-EA-141-90-1	75,5	86	40			105	Tubo Ø 90 x 3
	2A-EA-141-76-1	75,5	72,2	40			105	Tubo Ø 76 x 2,5 10 Estrías SAE 25,4 x 1/2"
	2A-TU-141-150							Comunes para Series 1350/1480 y 1500 con sus respec. Bridas

SERIE-1410
Cruz 30,16 mm. x 106,6 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-141	54,5	----	69,85	95,25		69,1	Stand. 4 Tal. Ø 11,2 SAE
	2A-BA-141-D	55	100	57	84		61	Anclaje hembra y macho 10 Estrías 6 Tal. Ø 8 DIN
	<i>Montan los ejes de Acopl. 2A-EA-141-76 y 2A-EA-141-63 de Ø 35m/m y comunes para Series 1350/1410 con 2A-SP-141</i>							
	2A-BA-141-150	50,8		95,25	120,6		68,2	4 Tal. Ø 12,8 SAE 1500
SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-BA-141-150-1	50,8		95,25	120,6		68,2	4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 Anclaje hembra 10 Estrías
	<i>Montan los ejes de Acopl. 2A-EA-141-76 y 2A-EA-141-90-1 y 2A-EA-141-76-1 con 2A-SP-141-150</i>							
	2A-BA-141-D-R	52	100	57	84		59	6 Tal. de 8 roscados DIN
EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	<i>Monta los ejes de Acopl. 2A-EA-141-76-1 y 2A-EA-141-90-1 y comunes para Series 1500/1350 y 1410 con 2A-SP-141-150</i>							
	2A-BA-141-D1	55	120	75	101,25		72	8 Tal. Ø 10,25 DIN
TRANSMISION CORTA	2A-SP-141	58,8	35				168	Pista de rodam. 17 mm
	2A-SP-141-150	63,8	40				168	Pista de rodam. 27 mm Con rodam. INA ó similar
	2A-GOM-141							Goma Central
	2A-GOM-141-150							Goma Central
DIN "SAE" "EE"	2A-EA-BAE-141		120	40	100	86	122	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3 Anclaje estriado Monta rodam. de 22 mm





SERIE-1480
Cruz 34,9 mm. x 106,3 mm.
ADAPTABLE COMPACT-2030

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-148		34,9				106,3	Engrase lateral
CRUZ DE CARDAN								
	2A-CR-148/5C		34,9			115	106,3	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta pasante
CRUZ DE CARDAN	2A-CR-148/5C-R		34,9			115	106,3	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta roscados
	2A-JC-148 2A-JC-148-141 2A-JC-148-120 2A-JC-148-130	50,8 54 60 60	----	95,2 69,85 82,5 82,5	120,67 95,25 100 112		173	4 Tal. Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 11,2 SAE 1410 6 Tal. Ø 10,25 8 Tal. Ø 10,25 Anclajes macho
	2A-JC-148-L 2A-JC-148-141-L 2A-JC-148-120-L 2A-JC-148-130-L	50,8 54 60 60	----	95,2 69,85 82,5 82,5	120,67 95,25 100 112		260	4 Tal. Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 11,2 SAE 1410 6 Tal. Ø 10,25 8 Tal. Ø 10,25 Anclajes macho
JUNTA CORREDERA	2A-JC-148-D	71	120	75	101,5		173	8 Tal. Ø 10 DIN Anclaje hembra
	2A-JCE-148-120 2A-JCE-148-120-L	64 64	120 120	----	100 100		173 260	4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV Anclaje estriado
	<i>Se fabrica en ocasiones reforzada al montar Eje Corredero de la Serie 1550. Para Juntas extralargas ver Horquilla Corredora</i>							
	2A-JF-148-90 2A-JF-148-141-90 2A-JF-148-120-90 2A-JF-148-130-90	84,8 84,8 84,8 84,8	----	95,2 69,85 82,5 82,5	120,67 95,25 100 112		102,4 105,6 111,6 111,6	4 Tal. Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 11,2 SAE 1400 6 Tal. Ø 10,25 8 Tal. Ø 10,25 Platos macho
JUNTA FIJA	2A-JF-148-90-D	84,8	120	75	101,5		122,6	8 Tal. Ø 10 DIN Plato hembra
	2A-JFE-148-120-90	84,8	120	----	100		111,6	4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado
	2A-JHEE-148-120	64	120	----	100	85	319	4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado
JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA								




SERIE-1480
Cruz 34,9 mm. x 106,3 mm.
ADAPTABLE COMPACT-2030

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-148					82	255	Tubo Ø 90 x 3 Extensible 110 mm <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
PLATO COMUN	2A-PC-148 2A-PC-148-1 2A-PC-148-141 2A-PC-148-120 2A-PC-148-130 2A-PC-148-D 2A-PC-148-120	50,8 50,8 54 60 60 71 64	----	95,2 95,2 69,85 82,5 82,5 120 120	120,67 120,67 95,25 100 112 75 100			Stand.4 Tal Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 4 Tal Ø 11,2 SAE 1400 6 Tal. Ø 10,25 8 Tal. Ø 10,25 Anclajes macho 8 Tal. Ø 10 DIN Anclaje hembra 4 Tal. Ø 11 KV Anclaje estriado
HORQUILLA FIJA	2A-HF-148-50 2A-HF-148-76 2A-HF-148-90		73 73 84,8			54 54 51,6		Tubo Ø 50,8 x 2,41 Tubo Ø 76 x 2,5 Stand. Tubo Ø 90 x 3
HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-148 2A-HC-148-L	139,7 225				173 260		16 Estrías 16 Estrías Estriados Serie 1550 siempre que sea posible
EJE CORREDERO	2A-BC-148-90 2A-BC-148-50-L 2A-BC-148-76-L 2A-BC-148-90-L	76,2 67 67 67	84,8 50 76 90			171,5 340 340 340		Stand. Tubo Ø 90 x 3 Tubo Ø 50,8 x 2,41 Tubo Ø 72 x 2,5 Tubo Ø 90 x 3

SERIE-1480
Cruz 34,9 mm. x 106,3 mm.
COMPACT-2030

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-EA-141-90-1 2A-TU-141-150 <i>Comunes a Series 1350/ 1410/ 1480 y 1500 con sus respectivas bridas</i> <i>Montan 2A-SP-141-150</i>	75,5	86	40			105	Tubo Ø 90 x 3 10 Estrías SAE 25,4 x 1/20"
<i>EJE DE ACOP.-TUERCA</i>								
	2A-BA-141-150 2A-BA-160-D1	50,8 58	---- 120	95,25 75	120,6 101,5		68,2 74,4	4 Tal Ø 12,8 SAE 10 Estrías Anclaje hembra Monta 2A-EA-141-90-1 8 Tal Ø 10,25 DIN 16 Estrías Anclaje macho Monta 2A-EA-160-90 tipo MAN y soporte 2A-SP-160
<i>BRIDA DE ACOPLAMIENTO</i>								
	2A-SP-141-150 2A-SP-150 2A-SP-160 2A-GOM-141-150 2A-GOM-150-160	63,8 70 70	40 45 45				168 193,6 193,6	Pista rodamiento 27 mm Pista rodamiento 19 mm Pista rodamiento 30 mm Con rod. INA ó similares Goma Goma- común Serie 1500/1600
<i>SOP. BAJA FRECUENC.-GOMA</i>								
	2A-EA-BAE-148-120 2A-EA-BAE-148-150		120 150	45 45	100 130	86 86	122 122	4 Tal Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3 4 Tal Ø 13 KV Tubo Ø 90 x 3 Anclaje estriado
<i>EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA</i>								
<i>Montan 2A-SP-150</i>								

SERIE-1500
Cruz 39,68 mm. x 115,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-150 2A-CC-150-1		39,68 39,68				115,9 115,9	Con anillos Con chapas
	2A-JC-150 2A-JC-150-1 2A-JC-150-B 2A-JC-150-L 2A-JC-150-L-1 2A-JC-150-XL	63,5 63,5 40 63,5 63,5 63,5	146 146 146 146 146 146	95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25	120,67 120,67 120,67 120,67 120,67 120,67		243,5 243,5 220,5 325,5 325,5 397,5	Stand.4 Tal.Ø 12,8 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE Stand.4 Tal.Ø 12,8 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-JC-150-174 2A-JC-150-174-L 2A-JC-150-174-XL	64 64 64	174,6 174,6 174,6	168,22 168,22 168,22	155,5 155,5 155,5		244 326 393	8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600
	2A-JC-150-D 2A-JC-150-L-D 2A-JC-150-XL-D	81,5 81,5 81,5	120 120 120	75 75 75	101,5 101,5 101,5		261,5 343,5 415	8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-JC-150-D1 2A-JC-150-L-D1 2A-JC-150-XL-D1	70 70 70	150 150 150	90 90 90	130 130 130		250 332 404	8 Tal. Ø 12,15 DIN 8 Tal. Ø 12,15 DIN 8 Tal. Ø 12,15 DIN-Monta
JUNTA CORREDERA	2A-JC-150-130-XL	67	130	82,5	112		401	8 Tal. Ø 10,25- Con 2A-BC-160-L-90/100
	2A-JCE-150-120 2A-JCE-150-150 2A-JCE-150-L-120 2A-JCE-150-L-150 2A-JCE-150-XL-120 2A-JCE-150-XL-150	73 77 73 77 73 77	120 150 120 150 120 150	----	100 130 100 130 100 130		253 257 335 339 407 411	4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV
								Platos estriados
	2A-JF-150-76 2A-JF-150-76-1 2A-JF-150-76-B 2A-JF-150-90 2A-JF-150-90-1 2A-JF-150-90-B 2A-JF-150-174-76	63,5 63,5 40 63,5 63,5 40 75	146 146 146 146 146 146 174,6	95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 168,22	120,67 120,67 120,67 120,67 120,67 120,67 155,5	73,5 73,5 73,5 86 86 86 73,5	134,5 134,5 111 134,5 134,5 111 146	4 Tal. Ø 12,8 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 4 Tal. Ø 12,8 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 4 Tal. Ø 14,1 SAE 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600
	2A-JF-150-174-90 2A-JF-150-174-100 2A-JF-150-76-D 2A-JF-150-90-D 2A-JF-150-100-D 2A-JF-150-76-D1 2A-JF-150-90-D1 2A-JF-150-100-D1	75 64 81,5 81,5 81,5 70 70 70	174,6 174,6 120 120 120 150 150 150	168,22 168,22 120,67 120,67 120,67 90 90 90	155,5 155,5 101,5 101,5 101,5 130 130 130	73,5 95 73,5 86 98 73,5 86 95	146 132 152,5 152,5 152,5 143 143 138	8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12,15 DIN 8 Tal. Ø 12,15 DIN 8 Tal. Ø 12,15 DIN
JUNTA FIJA	2A-JF-150-130-90 2A-JFE-150-120-76 2A-JFE-150-120-90 2A-JFE-150-120-100 2A-JFE-150-150-76 2A-JFE-150-150-90 2A-JFE-150-150-100	67 73 73 73 77 77 77	130 120 120 120 150 150 150	82,5 ----	112 100 100 100 130 130 130	86 73,5 86 98 73,5 86 98	138 144 144 144 148 148 148	8 Tal. Ø 10,25 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 13 KV
								Platos estriados









SERIE-1500
Cruz 39,68 mm. x 115,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
PLATO COMUN	2A-PC-150	63,5	146	95,25	120,67			Stand. 4 Tal Ø 12,8 SAE
	2A-PC-150-1	63,5	146	95,25	120,67			4 Tal. Ø 14,1 SAE
	2A-PC-150-B	40	146	95,25	120,67			4 Tal Ø 14,1 SAE
	2A-PC-150-174	75	174,6	168,22	155,5			8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600
	2A-PC-150-D	81,5	120	75	101,5			Anclajes macho
	2A-PC-150-D1	72	150	90	130			8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-PC-150-130	67	130	82,5	112			8 Tal. Ø 12 DIN
	2A-PCE-150-120	73	120	----	100			Anclajes hembra
HORQUILLA CORREDERA	2A-PCE-150-150	77	150	----	130			8 Tal. Ø 10,25
	2A-HC-150	135					180	Anclaje macho
	2A-HC-150-L	203					262	4 Tal. Ø 11 KV
EJE CORREDERO	2A-HC-150-XL	275					334	4 Tal. Ø 13 KV
	2A-BC-150-76	71	73,5				179	Anclajes estriado
	2A-BC-150-90	71	86				179	44,4 x 16 Estrías
	2A-BC-150-L-90	80	86				235	Extensible 60 mm
HORQUILLA FIJA	2A-BC-150-L-100	80	86				235	Angulo 22°
	2A-HF-150-76		73,5				71	44,4 x 16 Estrías
	2A-HF-150-90		86				71	Extensible 117 mm
HORQUILLA EJE	2A-HF-150-100		98				68	Angulo 40°
	2A-HE-150-150	55		100			150	50,8 x 16 Estrías
	2A-HE-150-185	80		130			185	Extensible 178 mm
HORQUILLA ESTRIADA	2A-HE-150-238	66		143			238	Ang. 40° con E. C.1600
	2A-HE-150-250	71		148			250	16 Estrías
EJE ESTRIADO	2A-HES-150						100	44,4 x 16 Estrías
	2A-EE-150						250	44,4 x 16 Estrías
EJE DE ACOP. TUERCA	2A-EA-141-90-1	75,5	86	40			105	Stand. Tubo Ø 90 x 3
	2A-EA-141-76-1	75,5	72,2	40			105	Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-TU-141-150							10 Estrías
	<i>Común para Series 1350/1410 y 1500 con sus respectivas bridas</i>							SAE 25,4 x 1/20"
	2A-EA-160-90	82,5	86	45			110,2	Tubo Ø 90 x 3
	<i>Común para Serie 1600 y 1500 reforzada (2A-BA-160-150)</i>							16 Estrías
	2A-TU-160-170							M-35 x 1,5
								95 435 73 02







SERIE-1500
Cruz 39,68 mm. x 115,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-141-150	50,8	----	95,25	120,6		68,2	Stand. 4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-BA-141-150-1	50,8	----	95,25	120,6		68,2	4 Tal. Ø 14,1 SAE 10 Estrías
	<i>Montan los ejes de Acopl. 2A-EA-141-90-1 y 2A-EA-141-76 de Ø 40 mm y soporte 2A-SP-141-150</i>							
SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-BA-160-150	58	150	95,25	120,6		74,4	4 Tal. Ø 12,8 SAE 1500
	2A-BA-160	58	174,6	168,22	155,5		74,4	8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 Adap. Serie 606 Anclajes hembra
	<i>Montan el eje de Acopl. 2A-EA-160-90 de 45 m/m y pista 30 m/m</i>							
EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-BA-160-D1	58	120	75	101,5		74,4	8 Tal. Ø 10 DIN (MAN)
	2A-BA-160-D	58	150	90	130		74,4	8 Tal. Ø 12,15 DIN Adap. Serie 606 Anclajes macho
	<i>Montan los ejes de Acopl. 2A-EA-160-90 de 45 m/m y común con Series 1500 y 1600 y soportes 2A-SP-160</i>							
DENOMINACION	2A-SP-141-150	63,8	40				168	Stand. pista rod..27 mm
	2A-SP-150	70	45				193,6	Pista de rodam.19 mm
	2A-SP-160	70	45				193,6	Pista de rodam.30 mm Con rodam.INA ó similar
TRANSMISION CORTA	2A-GOM-141-150							Goma
	2A-GOM-150-160							Goma
	2A-EA-BAE-148-120		120	45	100	86	122	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3
DENOMINACION	2A-EA-BAE-148-120-1		120	45	100	96	118	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 100 x 3
	2A-EA-BAE-148-150		150	45	130	86	122	4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 90 x 3
	2A-EA-BAE-148-150-1		150	45	130	96	118	4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 100 x 3 Anclajes estriados
TRANSMISION CORTA	2A-TC-150-312	63,5	63,5	146	95,25	312/ 342		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-327	63,5	63,5	146	95,25	327/ 357		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-340	63,5	63,5	146	95,25	340/ 380		4 Tal. Ø 12,8 SAE
TRANSMISION CORTA	2A-TC-150-360	63,5	63,5	146	95,25	360/ 400		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-376	63,5	63,5	146	95,25	376/ 416		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-395	63,5	63,5	146	95,25	395/ 455		4 Tal. Ø 12,8 SAE
TRANSMISION CORTA	2A-TC-150-402	63,5	63,5	146	95,25	402/ 461		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-410	63,5	63,5	146	95,25	410/ 469		4 Tal. Ø 12,8 SAE
	2A-TC-150-422	63,5	63,5	146	95,25	422/ 477		4 Tal. Ø 12,8 SAE
TRANSMISION CORTA	2A-TC-150-251-D	81,5	81,5	120	75	251/ 281		8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-TC-150-336-D	81,5	81,5	120	75	336/ 366		8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-TC-150-364-D	81,5	81,5	120	75	364/ 404		8 Tal. Ø 10 DIN
TRANSMISION CORTA	2A-TC-150-384-D	81,5	81,5	120	75	384/ 414		8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-TC-150-400-D	81,5	81,5	120	75	400/ 440		8 Tal. Ø 10 DIN
	2A-TC-150-423-D	81,5	81,5	120	75	423/ 488		8 Tal. Ø 10 DIN






SERIE-1550
Cruz 34,9 mm. x 126,1 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-155		34,9				126,1	Engrase lateral
 CRUZ DE CARDAN	2A-CR-155/6C 2A-CR-155/6C-R		34,9			140,4	126,1	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-155 2A-JC-155-1 2A-JC-155-L 2A-JC-155-D 2A-JC-155-L-D 2A-JC-155-L-120 2A-JC-155-L-150	50,8 50,8 50,8 80 80 65 68	----	95,25 95,25 95,25 150 150 120 150	120,67 120,67 120,67 90 90 100 130		174,7 174,7 266,7 174,7 266,7 266,7 266,7	4 Tal. Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 8 Tal. Ø 12,1 DIN 8 Tal. Ø 12,1 DIN 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV Plato estriado
 JUNTA FIJA	2A-JF-155-90 2A-JF-155-90-1 2A-JF-155-90-D 2A-JFE-155-120 2A-JFE-155-150	84,3 84,3 84,3 65 80	----	95,25 95,25 150	120,67 120,67 90 120 150		107,4 107,4 136,6 121,8 136,6	4 Tal. Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 Tubo Ø 90 8 Tal. Ø 12,1 DIN Tubo Ø 90 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 90 Plato estriado
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-155-90		84,3				56,6	Tubo Ø 90
 PLATO COMUN	2A-PC-155 2A-PC-155-1 2A-PC-155-D 2A-PCE-155-120 2A-PCE-155-150	50,8 50,8 80 65 68	----	95,25 95,25 150	120,67 120,67 90 120 150		----	Stand.4 Tal Ø 12,7 SAE 1500 4 Tal. Ø 14,1 SAE 1500 Anclaje macho 8 Tal. Ø 12,1 DIN Anclaje hembra 4 Tal. Ø 11 KV 4 Tal. Ø 13 KV Anclaje estriado
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-155 2A-HC-155-L	139,7 213					174,7 266,7	16 Estrías 28 Estrías
 EJE CORREDERO	2A-BC-155-90 2A-BC-155-90-L	76,2 101,6	84,3 84,3				172,2 249	Tubo Ø 90 16 Estrías Tubo Ø 90 28 Estrías

SERIE-1600
Cruz 47,65 mm. x 134,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-160		47,65				134,9	Standard- chapas
	2A-CC-160-A		47,65				134,9	Con anillos. Adap. Compact 2040
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-160-MX		49,21			116	134,9	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta
  JUNTA CORREDERA	2A-JC-160	69,8	174,6	168,22	155,5		268,3	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JC-160-SL	69,8	174,6	168,22	155,5		318	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JC-160-L	69,8	174,6	168,22	155,5		385	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JC-160-A	69,8	174,6	168,22	155,5		268,3	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JC-160-D-A	82,5	150	90	130		281	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-JC-160-D	82,5	150	90	130		281	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-JC-160-SL-D	82,5	150	90	130		330,7	8 Tal. Ø 12,15 DIN
  JUNTA FIJA	2A-JF-160-90	69,8	174,6	168,22	155,5	86	156,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JF-160-100	69,8	174,6	168,22	155,5	96	168,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JF-160-120	69,8	174,6	168,22	155,5	116	168,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JF-160-90-A	69,8	174,6	168,22	155,5	86	156,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JF-160-100-A	69,8	174,6	168,22	155,5	96	168,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-JF-160-120-A	69,8	174,6	168,22	155,5	115	151,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE
								También se suministra con 8 Tal. Ø 9,76 mm ó 9 mm
  PLATO COMUN	2A-JF-160-90-D	82,5	150	90	130	86	169,5	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-JF-160-100-D	82,5	150	90	130	96	181,5	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-JF-160-90-D-A	82,5	150	90	130	86	169,5	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-JF-160-100-D-A	82,5	150	90	130	96	181,5	8 Tal. Ø 12,15 DIN
  PLATO COMUN	2A-PC-160	69,8	174,6	168,22	155,5			Stand. 8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-PC-160-1	69,8	174,6	168,22	155,5			8 Tal. Ø 9 SAE
	2A-PC-160-2	69,8	174,6	168,22	155,5			8 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-PC-160-B	48,5	174,6	168,22	155,5			8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-PC-160-A	69,8	174,6	168,22	155,5			8 Tal. Ø 10,1 SAE Anclajes macho
  PLATO COMUN	2A-PC-160-D	82,5	150	90	130			8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-PC-160-D-A	82,5	150	90	130			8 Tal. Ø 12,15 DIN
								Adap. Compact 2040 Anclajes hembra








SERIE-1600
Cruz 47,65 mm. x 134,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-160	146,5					198,5	50,8 x 16 Estrías Extensible 64 mm Angulo 22°
	2A-HC-160-A	146,5					198,5	50,8 x 16 Estrías Extensible 64 mm Angulo 22°
	2A-HC-160-SL	186,5					248,2	50,8 x 16 Estrías Extensible 91 mm Angulo 30°
	2A-HC-160-L	253,5					315,2	50,8 x 16 Estrías Extensible 152 mm Angulo 30°
 EJE CORREDERO	2A-BC-160-76	78,5	73,5				189,5	Stand. Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-BC-160-90	78,5	86				189,5	Tubo Ø 90 x 3
	2A-BC-160-100	78,5	96				201,5	Tubo Ø 100 x 3
	2A-BC-160-SL-90	86	86				225	Tubo Ø 90 x 3
	2A-BC-160-SL-100	86	96				237	Tubo Ø 100 x 3
	2A-BC-160-L-90	101,5	86				281	Tubo Ø 90 x 3
	2A-BC-160-L-100	101,5	96				293	Tubo Ø 100 x 3
	2A-BC-160-L-120	101,5	115				293	Tubo Ø 120 x 3 16 Estrías
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-160-76		73,5				87	Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-HF-160-90		86				87	Stand. Tubo Ø 90 x 3
	2A-HF-160-100		96				99	Tubo Ø 100 x 3
	2A-HF-160-120		116				99	Tubo Ø 120 x 3
	2A-HF-160-76-A		73,5				87	Tubo Ø 76 x 2,5
	2A-HF-160-90-A		86				87	Tubo Ø 90 x 3
	2A-HF-160-100-A		96				99	Tubo Ø 100 x 3
	2A-HF-160-120-A		115				80	Tubo Ø 120 x 3 Adap. Compact 2040
 HORQUILLA EJE	2A-HE-160-220	86		138			220	50,8 x 16 Estrías
	2A-HE-160-276	78,5		163			276	50,8 x 16 Estrías
 HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-160						110	16 Estrías
	2A-EE-160						250	16 Estrías
 EJE ESTRIADO	2A-EA-160-90	82,5	86	45			110,2	Tubo Ø 90 x 3
	2A-EA-160-100	82,5	96	45			122,2	Tubo Ø 100 x 3 Adap. Serie 606
	2A-EA-160-120	82,5	115	45			122,2	Tubo Ø 120 x 3 16 Estrías
	2A-TU-160-170							Éstos son comunes a Series 1500/606 y 1600 Con sus corresp. Bridas M-35 x 1,5









SERIE-1600
Cruz 47,65 mm. x 134,9 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-160	58	174,6	168,22	155,5		74,4	Stand. 8 Tal. Ø 10,1 SAE
	2A-BA-160-1 2A-BA-160-150	58	174,6	168,22	155,5	74,4	74,4	8 Tal. Ø 9,76 SAE 4 Tal. Ø 12,8 SAE 1500 16 Estrías Anclajes hembras
2A-EA-160-90/100/120 y 2A-SP-160								
SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-BA-160-D	58	150	90	130		74,4	8 Tal. Ø 12,15 DIN
	2A-BA-160-D1	58	120	75	101,5		74,4	8 Tal. Ø 10,25 DIN 16 Estrías Anclajes machos
TRANSMISION CORTA	2A-SP-160	70	45				193,6	Pista rodam.30 mm INA ó similar <i>Montan Serie 1600</i>
	2A-SP-170-1	72	55				193,6	Pista de rodam.18 mm <i>Montan Serie Compact 2040</i>
	2A-GOM-150-160	----	----				----	Goma- común 2A-SP-150 y 2A-SP-160
	2A-GOM-170	----	----				----	Goma- común 2A-SP-170 y 2A-SP-170-1
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L	OBSERVACIONES	
TRANSMISION LARGA	2A-TC-160-231	48,5	48,5	174,6	168,22	230,8/ 249,8	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-241	48,5	48,5	174,6	168,22	241/ 260	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-250	48,5	48,5	174,6	168,22	250/ 267	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-260	48,5	69,8	174,6	168,22	260/ 285	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-271	48,5	69,8	174,6	168,22	271/ 288	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-275	48,5	69,8	174,6	168,22	275,2/ 294,2	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-293	69,8	69,8	174,6	168,22	293/ 310	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-348	69,8	69,8	174,6	168,22	348/ 382	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-373	69,8	69,8	174,6	168,22	373/ 407	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-400	69,8	69,8	174,6	168,22	400/ 420	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-415	69,8	69,8	174,6	168,22	415/ 439	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-425	69,8	69,8	174,6	168,22	425,1/ 484,1	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-467	69,8	69,8	174,6	168,22	467/ 491	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-469	69,8	69,8	174,6	168,22	469/ 521	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
	2A-TC-160-469-L	69,8	69,8	174,6	168,22	469/ 531	8 Tal. Ø 10,1 SAE	
2A-TC-160-479	69,8	69,8	174,6	168,22	479,1/ 546,1	8 Tal. Ø 10,1 SAE Rilsanizados		
TRANSMISION LARGA	2A-TC-160-300-D	82,5	82,5	150	90	300,5/ 319,6	8 Tal. Ø 12,15 DIN	
	2A-TC-160-315-D	82,5	82,5	150	90	315/ 332	8 Tal. Ø 12,15 DIN	
	2A-TC-160-373-D	82,5	82,5	150	90	373/ 407	8 Tal. Ø 12,15 DIN	
	2A-TC-160-398-D	82,5	82,5	150	90	398/ 432	8 Tal. Ø 12,15 DIN	
	2A-TC-160-440-D	82,5	82,5	150	90	440/ 464	8 Tal. Ø 12,15 DIN	
	2A-TC-160-492-D	82,5	82,5	150	90	492/516	8 Tal. Ø 12,15 DIN Rilsanizados	
TRANSMISION CORTA	2A-HE-HC-160-148	----	----	----	148	148/ 158	Sin platos- ni cruces	
	2A-HE-HE-160-138	----	----	----	138	138/145	Sin platos- ni cruces Rilsanizados	

SERIE-2040
Cruz 47,65 mm. x 134,9 mm
ADAPTABLE A SERIE COMPACT

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-160-A		47,65				134,9	Con arillos Común a Serie 1600
 JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA	2A-JHEE-240-155 2A-JHEE-240-180 2A-JHE-240-D 2A-JHE-240-165 2A-JHE-240-180 2A-JHE-240-203	91 95 82,5 ---- 102 86	155 180 150 90 140 110 203,2	---- 150 130 140 155,5 196,85	130 115 115 115 184,12	115 426 430 417,5 437 115	426 430 417,5 437 421 115	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriados 8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra 12 Tal Ø 10,16/11 SAE 1800 Plato macho Tubos Ø 120 x 3
 JUNTA FIJA	2A-JFE-240-155 2A-JFE-240-180 2A-JF-240-D 2A-JF-240-165 2A-JF-240-180 2A-JF-240-203	91 95 82,5 ---- 102 86	155 180 150 90 140 110 203,2	---- 150 130 140 155,5 196,85	130 115 115 115 184,12	115 173 177 164,5 184 115	173 177 164,5 184 168 115	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriados 8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra Tubos Ø 120 x 3 12 Tal Ø 10,16/11 SAE 1800 Plato macho
 PLATO COMUN	2A-PCE-240-155 2A-PCE-240-180 2A-PC-240-203 2A-PC-160-D-A 2A-PC-240-165 2A-PC-240-180	91 95 86 82,5 ---- 102	155 180 203,2	---- 150 130 140 155,5 196,85	130 150 184,12			4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriados 12 Tal Ø 10,16/11 SAE 1800 Anclaje macho 8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Anclaje hembra
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-160-120-A					115	80	Tubo Ø 120 x 3
 GUARDAPOLVOS HORQ. EJE	2A-GP-530			80			166	
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-240-100 2A-HE-CE-240-120					90 112	335 335	Tubo Ø 100 x 5 ó 4,5 Stand. Tubo Ø 120 x 3 Extensibles 110 mm <i>Se entrega con guardapolvos soldado a Horquilla Eje</i>

SERIE-2040
Cruz 47,65 mm. x 134,9 mm
ADAPTABLE A SERIE COMPACT




DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-530-100 2A-CE-530-120	189 189		80 80		90 112	239 239	Tubo Ø 100 x 5 ó 4,5 Stand. Tubo Ø 120 x 3 24 Estrías Rilsanizados
	<i>También para Tubo Ø 90 (2A-CE-530-90)</i>							
 HORQUILLA EJE	2A-HE-240	205					344	24 Estrías Extensible 110 mm <i>Se entrega con guardapolvos soldado a Horquilla Eje</i>
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-240-C 2A-HC-240-L	185 189		80 80			259 305	24 Estrías 24 Estrías Rilsanizados
 HORQ. EJE CON HOR. CORREDERA	2A-HE-HC-240-C 2A-HE-HC-240-L						350 397	Extensible 70 mm Extensible 110 mm Posible acortar cota L
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLO	2A-EABAET-240-150 2A-EABAET-240-180	75 75	150 180	55 55	130 150	114 114	120 120	4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 110 x 3 4 Tal. Ø 15 KV Tubos Ø 120 x 3/5 Anclajes estriados
	<i>Eje y brida de una pieza- B del centro de rodamiento a brida- Montan 2A-SP-170-1</i>							
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-160-150 2A-EA-BAE-160-180		150 180	55 55	130 150	122 122	170 170	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Tubos Ø 120 x 3
	<i>Montan 2A-SP-170-1</i>							
 SOP.BAJA FRECUENC. GOMA	2A-SP-170-1 2A-GOM-170	72 ----	55 ----				193,6 ----	Pista rodam.18 mm Goma
	<i>Goma común 2A-SP-170 y 2A-SP-170-1</i>							
 CONJUNTO EJE-BRIDA CON TORNILLO	2A-EABAT-240 2A-EABAT-240-D	90 75	174,6 150	168,22 90	155,5 130	96 88	180 135	8 Tal. Ø 10,1 SAE Anclajes hembra Tubo Ø 100 x 3 8 Tal. Ø 12,15 DIN Anclaje macho
	<i>Eje y Brida de una pieza- B del centro de rodam. a brida- Montan 2A-SP-170-1</i>							

C = Corta

T = Tornillo

E = Estriada

SERIE-1700
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-170 2A-CC-170-1 2A-CC-170-A		49,21 49,21 49,21				154,8 154,8 154,8	Stand.- chapas Cardancillo con Engrase lateral-con chapas Con anillos.
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-170-MX		49,21			123,2	154,9	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta Referencia Original 5430010623
  JUNTA CORREDERA	2A-JC-170	76,2	203,2	196,85	184,12		329,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JC-170-12	76,2	203,2	196,85	184,12		329,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JC-170-SL	76,2	203,2	196,85	184,12		361,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JC-170-12-SL	76,2	203,2	196,85	184,12		361,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JC-170-L	76,2	203,2	196,85	184,12		410,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JC-170-12-L	76,2	203,2	196,85	184,12		410,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
								También se suministra con Tal. Ø 11 mm y 9,76 mm
	2A-JC-170-D-14	85,5	180	110	155,5		338,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-D-16	85,5	180	110	155,5		338,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JC-170-10-D14	85,5	180	110	155,5		338,5	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-10-D16	85,5	180	110	155,5		338,5	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JC-170-SLD-14	85,5	180	110	155,5		370,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-SLD-16	85,5	180	110	155,5		370,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JC-170-10-SLD-14	85,5	180	110	155,5		370,5	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-10-SLD-16	85,5	180	110	155,5		370,5	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JC-170-LD-14	85,5	180	110	155,5		419,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-LD-16	85,5	180	110	155,5		419,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JC-170-10-LD-14	85,5	180	110	155,5		419,5	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JC-170-10-LD-16	85,5	180	110	155,5		419,5	10 Tal. Ø 16 DIN
								Se pueden suministrar con anillos
	2A-JCE-170-150	81	150	----	130		334	4 Tal. Ø 13 KV
	2A-JCE-170-180	----	180	----	150		----	4 Tal. Ø 15 KV Platos estriados

A = Arillos

www.rodasuin.com







rodasuin@rodasuin.com

SL = Semi-largo








L = Largo

95 435 73 02

SERIE-1700
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA FIJA	2A-JF-170-90	76,2	203,2	196,85	184,12	82	196,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JF-170-12-90	76,2	203,2	196,85	184,12	82	196,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JF-170-110	76,2	203,2	196,85	184,12	95,3	208,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JF-170-12-110	76,2	203,2	196,85	184,12	95,3	208,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JF-170-120	76,2	203,2	196,85	184,12	114	208,2	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-JF-170-12-120	76,2	203,2	196,85	184,12	114	208,2	12 Tal. Ø 10,16 SAE
								También se suministra con Tal Ø 11 mm y 9,76 mm
	2A-JF-170-90-D-14	85,5	180	110	155,5	82	205,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JF-170-90-D-16	85,5	180	110	155,5	82	205,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JF-170-10-90-D-14	85,5	180	110	155,5	82	205,5	10 Tal. Ø 14 DIN
 PLATO COMUN	2A-JF-170-10-90-D-16	85,5	180	110	155,5	82	205,5	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JF-170-110-D-14	85,5	180	110	155,5	95,3	217,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JF-170-110-D-16	85,5	180	110	155,5	95,3	217,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JF-170-10-110-D-14	85,5	180	110	155,5	95,3	217,5	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JF-170-10-110-D-16	85,5	180	110	155,5	95,3	217,5	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JF-170-120-D-14	85,5	180	110	155,5	114	217,5	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JF-170-120-D-16	85,5	180	110	155,5	114	217,5	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-JF-170-10-120-D-14	85,5	180	110	155,5	114	217,5	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-JF-170-10-120-D-16	85,5	180	110	155,5	114	217,5	10 Tal. Ø 16 DIN
								Se pueden suministrar con arillos
	2A-JFE-170-150-90	81	150	----	130	82	201	4 Tal. Ø 13 KV
	2A-JFE-170-180-90	----	180	----	150	----	----	4 Tal. Ø 15 KV
								Platos estriados
	2A-PC-170	76,2	203,2	196,85	184,12			Stand.8 Tal.Ø 10,16 SAE
	2A-PC-170-B	76,2	203,2	196,85	184,12			8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-PC-170-12	76,2	203,2	196,85	184,12			Stand.8 Tal.Ø 10,16 SAE
	2A-PC-170-12-1	76,2	203,2	196,85	184,12			8 Tal. Ø 9,76 SAE
	2A-PC-170-12-2	76,2	203,2	196,85	184,12			8 Tal. Ø 11,1 SAE
	2A-PC-170-12-B	76,2	203,2	196,85	184,12			8 Tal. Ø 11,1 SAE
	2A-PC-170-A	76,2	203,2	196,85	184,12			8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-PC-170-12-A	76,2	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,16 SAE
								Anclajes macho
								También con Tal. Ø 11
	2A-PC-170-D-14	85,5	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-170-D-16	85,5	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-170-10-D-14	85,5	180	110	155,5			10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-170-10-D-16	85,5	180	110	155,5			10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-170-D-14-A	85,5	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-170-D-16-A	85,5	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-170-10-D-14-A	85,5	180	110	155,5			10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-170-10-D-16-A	85,5	180	110	155,5			10 Tal. Ø 16 DIN
								Anclajes hembra
	2A-PCE-170-150	81	150	----	130			4 Tal. Ø 13 KV
	2A-PCE-170-180	----	180	----	150			4 Tal. Ø 15 KV
								Anclajes estriados

SERIE-1700
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-170	180					253	82,5 x 10 Estrías Extensible 72 mm
	2A-HC-170-SL	212					285	82,5 x 10 Estrías Extensible 104 mm
	2A-HC-170-L	261					334	82,5 x 10 Estrías Extensible 144 mm
	2A-HC-170-A	180					253	82,5 x 10 Estrías Extensible 72 mm
	2A-HC-170-SL-A	212					285	82,5 x 10 Estrías Extensible 104 mm
	2A-HC-170-L-A	261					334	82,5 x 10 Estrías Extensible 144 mm Angulo 30°
 EJE CORREDERO	2A-BC-170-90	100	86				216	Tubo Ø 90 x 5
	2A-BC-170-100	100	95,3				228	Tubo Ø 100 x 6
	2A-BC-170-120	100	114				228	Tubo Ø 120 x 5
	2A-BC-170-SL-90	100	86				246	Tubo Ø 90 x 5
	2A-BC-170-SL-110	100	95,3				258	Tubo Ø 110 x 6
	2A-BC-170-SL-120	100	114				258	Tubo Ø 120 x 5
	2A-BC-170-L-90	110	86				293	Tubo Ø 90 x 5
	2A-BC-170-L-110	110	95,3				305	Tubo Ø 110 x 6
	2A-BC-170-L-120	110	114				305	Tubo Ø 120 x 5 10 Estrías
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-170-90		82				120	Tubo Ø 90 x 5
	2A-HF-170-110		98				132	Tubo Ø 110 x 6
	2A-HF-170-120		114				132	Tubo Ø 120 x 5
	2A-HF-170-90-A		82				120	Tubo Ø 90 x 5
	2A-HF-170-110-A		98				132	Tubo Ø 110 x 6
	2A-HF-170-120-A		114				132	Tubo Ø 120 x 5 Adap. Compact 2050
 HORQUILLA EJE	2A-HE-170-279	95		145			279	82,5 x 10 Estrías
	2A-HE-170-285	160		185			285	82,5 x 10 Estrías
	2A-HE-170-334	100		190			334,5	82,5 x 10 Estrías
	<i>Sin templar ó templados por inducción total ó parcialmente</i>							
 HORQUILLA ESTRIADA	2A-HES-170						145	10 Estrías
 EJE ESTRIADO	2A-EE-170						250	10 Estrías
 EJE DE ACOP. TUERCA	2A-EA-170-90	106,5	86	50			138,2	Tubo Ø 90 x 5
	2A-EA-170-110	106,5	98	50			150,2	Tubo Ø 110 x 6
	2A-EA-170-120	106,5	114	50			150,2	Tubo Ø 120 x 5 10 Estrías
	2A-TU-160-170							M-35 x 1,5
	<i>Montan 2A-SP-170</i>							
 BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-170	78	203,2	196,85	184,12		94,9	8 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-BA-170-12	78	203,2	196,85	184,12		94,9	12 Tal. Ø 10,16 SAE
	2A-BA-170-D-14	78	180	110	155,5		94,9	10 Estrías-Ancl. hembra
	2A-BA-170-D-16	78	180	110	155,5		94,9	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-BA-170-10-D-14	78	180	110	155,5		94,9	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BA-170-10-D-16	78	180	110	155,5		94,9	10 Tal. Ø 14 DIN
								10 Tal. Ø 16 DIN
								10 Estrías
<i>Montan 2A-EA-170-90/110/120 y 2A-SP-170</i>								Anclajes macho

A = Arillos

www.rodasuin.com





rodasuin@rodasuin.com

SL = Semi-largo







L = Largo

95 435 73 02









SERIE-1700
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-SP-170 2A-SP-170-1 2A-GOM-170	72 72 ----	50 55 ----				193,6 193,6 ----	Para rodam.30 mm INA ó similar Pista de rodam.18 mm Goma común- 2A-SP-170 y 2A-SP-170-1
SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA								<i>Montan 2A-EA-170-90/100/110</i>
	2A-EA-BAE-160-150 2A-EA-BAE-160-180		150 180	55 55	130 150	122 122	170 170	4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV Tubos Ø 120 x 3 Anclaje estriado
EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLO								<i>Montan 2A-SP-170-1</i>
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E		L	OBSERVACIONES
	2A-TC-170-433-R 2A-TC-170-475-R 2A-TC-170-520-R 2A-TC-170-370-R 2A-CC-170-MX		76,2 76,2 76,2 ---- ----	203,2 203,2 203,2 ---- ----	196,85 196,85 196,85 ---- ----	433/ 483,8 475/ 542 520/ 570 370/ 425 ----		Tal. Ø 10,16 SAE <i>Renault E-330</i> 8 Tal. Ø 10,16 SAE <i>Renault 2A-290 y 2A-320</i> 8 Tal. Ø 10,16 SAE <i>STEYGO</i> 2 Cruces 2A-CC-170-MX <i>Renault FR-1 y 2A-320</i> Cruces para los modelos anteriores
TRANSMISION CORTA								
	2A-TC-170-268 2A-TC-170-280 2A-TC-170-296 2A-TC-170-316 2A-TC-170-318 2A-TC-170-341 2A-TC-170-430 2A-TC-170-454 2A-TC-170-487 2A-TC-170-504 2A-TC-170-507 2A-TC-170-514 2A-TC-170-530 2A-TC-170-539 2A-TC-170-560 2A-TC-170-566 2A-TC-170-337-D 2A-TC-170-341-D 2A-TC-170-360-D 2A-TC-170-420-D 2A-HE-HC-170-182 2A-HE-HC-170-175	50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 ---- 50,8 50,8 76,2 ---- 50,8 50,8 ---- ---- 76,2 85,5 85,5 85,5 85,5 Rilsanizados Rilsanizados	50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 ---- 50,8 50,8 76,2 ---- 50,8 50,8 ---- ---- 76,2 85,5 85,5 85,5 85,5 Rilsanizados Rilsanizados	203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 180 180 180 180 110 110 110 110 110 420/ 480182/ 210 175/ 190	196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 110 110 110 110 337/ 359 341,5/ 360,5 360/ 379 420/ 480182/ 210 175/ 190	267,5/ 289,6 280/ 309 296/ 315 316,5/ 335,5 318,4/ 340,4 341,5/ 360,5 430/ 460 453,6/ 487,6 487/ 554 504,5/ 538,5 507/ 574 514/ 584 530/ 597 539/ 606 560/ 638,5 566/ 644 337/ 359 341,5/ 360,5 360/ 379 420/ 480182/ 210 175/ 190	8 Tal. Ø 10,16 SAE 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Sin platos ni cruces Sin platos ni cruces	
TRANSMISION CORTA								






SERIE-2050
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.
ADAPTABLE A SERIE COMPACT

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-170-A		49,21				154,8	Con anillos Común a Serie 1700
 JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA	2A-JHEE-250-180 2A-JHE-250-203	----	180 76,2	----	150 196,85	112 184,12	----	4 Tal Ø 15 KV Plato estriado 12 Tal Ø 11,1 SAE 1800 Plato macho Tubos Ø 120 x 5
 JUNTA FIJA	2A-JFE-250-180 2A-JF-250-203	85 76,2	180 203,2	----	150 196,85	112 184,12	195 186,2	4 Tal Ø 15 KV Plato estriado 12 Tal Ø 11,1 SAE 1800 Plato macho
 PLATO COMUN	2A-PCE-250-180 2A-PC-170-12-2-A	----	180 203,2	----	150 196,85		220 276	4 Tal Ø 14 KV Anclaje estriado 12 Tal Ø 11,1 SAE 1800
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-250	110				112		Tubo Ø 120 x 5
 GUARDAPOLVOS HORQ. EJE	2A-GP-535			90			169	
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-250					112	352	Tubo Ø 120 x 5 Extensible 110 mm Rilsanizado <i>Se entrega con guardapolvos soldado a Horquilla Eje</i>

SERIE-2050
Cruz 49,21 mm. x 154,8 mm.
ADAPTABLE A SERIE COMPACT

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-535-120	210		90		112	249	Tubo Ø 120 x 5 28 Estrías Rilsanizado
 HORQUILLA EJE	2A-HE-250	220					364	28 Estrías Extensible 110 mm <i>Se entrega con guardapolvos soldado a Horquilla Eje</i>
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-250-C 2A-HC-250-L							28 Estrías 28 Estrías Rilsanizados
 HORQ. EJE CON HOR. CORREDERA	2A-HE-CE-250-C 2A-HE-CE-250-L						395 450	Extensible 90 mm Extensible 110 mm Posible acortar cota L
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLO	2A-EABAET-240-180	75	180	55	150	114	120	4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 120 x 3/5 <i>Eje y brida de una pieza- B del centro de rodamiento a brida-Montan 2A-SP-170-1</i>
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-160-150 2A-EA-BAE-160-180		150 180	55	130 150	122	170	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Tubos Ø 120 x 3/5 <i>Monta Soporte 2A-SP-170-1</i>
 SOP.BAJA FRECUENC. GOMA	2A-SP-170-1 2A-GOM-170	72 ----	55 ----				193,6 ----	Pista rodam. estrecha Goma
 CONJUNTO EJE-BRIDA CON TORNILLO	2A-EABAT-250-203 2A-EABAT-250-D	110 80	203,2 180	196,85 110	184,2 155,5	114 114	210 160	12 Tal. Ø 11 SAE Anclaje hembra 8 Tal. Ø 14/16 DIN Anclaje macho Tubos Ø 120 x 3,5 <i>Eje y Brida de una pieza- B del centro de rodam.a brida-Montan 2A-SP-170-1</i>

SERIE-1760
Cruz 49,2 mm. x 177,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-176 2A-CR-477		49,2 49,2				177,8 177,8	Engrase lateral Engrase lateral <i>2 dados cilíndricos lisos y 2 dados con chapa soldada</i>
 JUNTA FIJA	2A-JF-176-203 2A-JF-176-180 2A-JFE-176-180	95	203,2 180 180	196,8 110 ----	184,12 155,5 150		163	12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 Tubo Ø 103,9 8 Tal. Ø 14,1 DIN Tubo Ø 103,9 4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 103,9 Plato estriado
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-176			95			77	Tubo Ø 103,9
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-176 2A-HC-176-L	199	235				235 283	16 Estrías 16 Estrías
 EJE CORREDERO	2A-BC-176 2A-BC-176-L	101,6	95 95				235 268,2	Tubo Ø 103,9 Tubo Ø 103,9 16 Estrías Rilsanizado







Esta Serie se puede fabricar con el sistema deslizante de Horquilla Eje y Cuello Corredero Rilsanizado

www.rodasuin.com



rodasuin@rodasuin.com

95 435 73 02








SERIE-1760
Cruz 49,2 mm. x 177,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 PLATO COMUN	2A-PC-176-203 2A-PC-176-180-D-14 2A-PC-176-180-D-16 2A-PCE-176-180	86 108 108 90	203,2 180 180 180	196,8 110 110 ----	184,12 155,5 155,5 150			12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 Anclajes macho 8 Tal. Ø 14,1 DIN 8 Tal. Ø 16,2 DIN Anclaje hembra 4 Tal. Ø 15 KV Anclaje estriado
 EJE DE ACOPLAMIENTO TUERCA	2A-EA-176 2A-TU-176	101,6 ----	95 ----	60 ----			134,9 ----	Tubo Ø 103,9
 BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-176		203,2	196,8	184,12		92,5	12 Tal. Ø 11,1 SAE Anclaje hembra
 SOPORTE BAJA FRECUENCIA	2A-SP-535 2A-SP-170-1 2AGOM-170	80 72 ----	60 55 ----				200 193,6 ----	Pista estrecha Goma para 2ASP-170-1
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLO	2A-EABAET-240-180	75	180	55	150	114	120	4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 120 x 3/5 Anclaje estriado <i>Monta Soporte 2A-SP-170-1. Eje y Brida de una pieza.</i>
								B = del centro rodam. a brida
 CONJUNTO EJE-BRIDA CON TORNILLO	2A-EABAT-250-203 2A-EABAT-250-D	110 80	203,2 180	196,85 110	184,12 155,5	114 114	210 160	12 Tal. Ø 10,16/ 11 SAE Anclaje hembra 8 Tal. Ø 14- 16 DIN Anclaje macho Tubo Ø 120 x 3/5 B = del centro rodam. a brida <i>Monta Soporte 2A-SP-170-1. Eje y Brida de una pieza.</i>









SERIE-1800
Cruz 58,97 mm. x 167,4 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2060

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-180 2A-CC-180-1 2A-CC-180-A		58,97 58,97 58,97				167,4 167,4 167,4	Con chapas soldadas Con chapas sueltas Con arillos (Adap. Compact 2060)
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-180-MX		58,97				167,4	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta pasante
	2A-JHEE-260-180 2A-JHE-260-203	82 92	180 203	----	150 184,12	132 132	487 497	4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado 12 Tal Ø 10 mm SAE1800 Plato macho Tubos Ø 130 x 6
	2A-JFE-260-180 2A-JF-260-203	82 92	180 203	----	150 184,12	120 120	170 180	4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado 12 Tal Ø 10 mm SAE1800 Plato macho Tubos Ø 130 x 6
 PLATO COMUN	2A-PC-180-203 2A-PC-260-203 2A-PC-180 2A-PC-180-14 2A-PC-180-10 2A-PC-260-180 2A-PCE-260-180	82 92 92 92 92 ----	203 203 180 180 180 180	196,85 196,85 110 110 110 110	184,12 184,12 155,5 155,5 155,5 155,5			12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Anclajes macho 12 Tal. Ø 11 SAE 1800 (arillos) 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal Ø 16 DIN (arillos) Anclajes hembra 4 Tal. Ø 15 KV (arillos) Anclaje estriado
	2A-HF-180-110 2A-HF-260		90,5 120				94 88	Tubo Ø 110 x 5 Chapas Tubo Ø 130 x 6 Arillos
	2A-GP-542			93			210	
	2A-HE-CE-260					132	405	Tubo Ø 130 x 6 Extensible 140 mm

SERIE-1800
Cruz 58,97 mm. x 167,4 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2060

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-542-140	280		93		132	293	Tubo Ø 130 x 6
 HORQUILLA EJE	2A-HE-260						429	30 Estrías Extensible 140 mm
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HE-260							30 Estrías Rilsanizado
 EJE, BRIDA Y SOPORTE	2A-EABAET-SP-260 2A-SP-170-1							Con soporte puente Pista de rodam. 18 mm
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-180-203 2A-JC-180 2A-JC-180-10 2A-JCE-180	82 92 92 82	203 180 180 180	196,85 110 110 ----	184,12 155,5 155,5 150	404 416 416 406	12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Estrías 4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado	
 JUNTA FIJA	2A-JF-180-203 2A-JF-180 2A-JF-180-14 2A-JF-180-10 2A-JFE-180	80 92 92 92 82	203 180 180 180 180	196,85 110 110 110 ----	184,12 155,5 155,5 155,5 150	90,5 90,5 90,5 90,5 90,5	176 186 186 186 176	12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 110 x 5 Plato estriado
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-180 2A-HC-180-L	210 210					322 340	10 Estrías Extensible 82 mm Angulo 22° 16 Estrías Extensible 82 mm Angulo 22°
 EJE CORREDERO	2A-BC-180-90 2A-BC-180-90-L 2A-BC-180-110	80 80 100	80 80 100				233 270 270	Tubo Ø 90 x 5 10 Estrías Tubo Ø 90 x 5 16 Estrías Tubo Ø 90 x 5 16 Estrías

SERIE-1810
Cruz 49,2 mm. x 191,5 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-181 2A-CC-181-A 2A-CR-478		49,2 49,2 49,2				191,5 191,5 191,5	Engrase lateral (chapas) Engrase lateral (arillos) Engrase lateral 2 dados cilíndricos lisos y 2 dados con chapa soldados
	2A-CR-181/ 9C		49,2			209,6	191,5	Con 2 dados cilíndricos y 2 de aleta pasante
	2A-JC-181 2A-JC-181-D-14 2A-JCE-181-180	86 92 ---	203,2 180 180	196,8 110 ----	184,12 155,5 150		301,8 301,8 301,8	12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 (6-5-2-329) 8 Tal. Ø 14,1 DIN 4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado
	2A-JF-181-203 2A-JF-181-D-14 2A-JFE-181-180	107,7 107,7 107,7	203,2 180 180	196,8 110 ----	184,12 155,5 150		171,9 177,9 173,9	12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 Tubo Ø 115,9 8 Tal. Ø 14 DIN Tubo Ø 115,9 4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado
	2A-PC-181 2A-PC-181-B 2A-PC-181-D-14 2A-PC-181-D-16 2A-PC-181-D-10-16 2A-PCE-181-180	86 66 92 92 92 88	203,2 203,2 180 180 180 180	196,8 196,8 110 110 110 ----	184,12 184,12 155,5 155,5 155,5 150			12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1700 Anclajes macho 8 Tal. Ø 14,1 DIN 8 Tal. Ø 16,2 DIN 10 Tal. Ø 16,2 DIN Anclajes hembra 4 Tal. Ø 15 KV Anclaje estriado
	2A-HF-181			107,7			85,9	Tubo Ø 115,9 (6-5-28-117)
	2A-HC-181	241,3					301,8	16 Estrías (6-5-30)
	2A-BC-181	114,3	107,7				285,7	Tubo Ø 115,9 (6-5-40-191) 16 Estrías Rilsanizado

DOBLE JUNTA




Fig. 1




Fig. 2

SERIE	REFERENCIA	FIG.	A	B	L
0500	2A-DJ-105-113	1	27	27	113
1110	2A-DJ-110-126	1	30,2	30,2	125,8
1300	2A-DJ-130-145	1	35	35	145
1310	2A-DJ-131-145	1	35	35	145
1350	2A-DJ-135-164	1	39,7	39,7	163,8
1410	2A-DJ-141-180	1	43,8	43,8	180,2
1500	2A-DJ-150-259	1	63,5	63,5	259
1600	2A-DJ-160-199	2	48,5	48,5	199
	2A-DJ-160-220	2	69,8	48,5	220,3
	2A-DJ-160-242	2	48,5	48,5	241,6
	2A-DJ-160-263	2	69,8	48,5	262,9
	2A-DJ-160-284	2	69,8	69,8	284,2
1700	2A-DJ-170-208	2	50,8	50,8	208,2
	2A-DJ-170-234	2	76,3	50,8	233,6
	2A-DJ-170-259	2	50,8	50,8	259
	2A-DJ-170-284	2	76,2	50,8	284,4
	2A-DJ-170-310	2	76,2	76,2	309,8
1800	2A-DJ-180-325	2	80	80	325


Para doble Junta Tipo DIN- consultar

Para Juntas Tipo H en sustitución de platos con sujeción tornillos- consultar






SERIES ADAPTABLES GWB

1. JUNTA HORQUILLA-EJE
2. JUNTA FIJA
3. CUELLO CORREDERO
4. PLATO COMUN
5. CRUZ DE CARDAN
6. HORQUILLA EJE






7. HORQUILLA FIJA
8. SOPORTE BAJA FRECUENCIA
9. BRIDA DE ACOPLAMIENTO
10. EJE DE ACOPLAMIENTO
11. TUERCA
12. GUARDAPOLVOS








SERIE-473.10
Cruz 15 mm. x 41 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA CORREDERA CON EJE CORREDERO	2A-JCB-410	29	58	30	47	25	159	4 Tal. Ø 5,1 DIN Tubo Ø 28 x 1,5
 JUNTA FIJA	2A-JF-410	29	58	30	47	25	61	4 Tal. Ø 5,1 DIN Tubo Ø 28 x 1,5
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-410 2A-CC-1741		15				41	Engrase central
 NUDO DOBLE	2A-ND-410		58	30	47		110	4 Tal. Ø 5,1 DIN
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L	OBSERVACIONES	
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-410-190 2A-TC-410-210	29	29	58	30	190/ 215	4 Tal. Ø 5,1 Acopl. DIN	
		29	29	58	30	210/ 245	4 Tal. Ø 5,1 Acopl. DIN	



SERIE-473.20
Cruz 19 mm. x 49,2 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA CORREDERA CON EJE CORREDERO	2A-JCB-420	32	65	35	52	33	170	4 Tal. Ø 6,1 DIN Tubo Ø 36 x 1,5
 JUNTA FIJA	2A-JF-420	32	65	35	52	33	72	4 Tal. Ø 6,1 DIN Tubo Ø 36 x 1,5
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-420		19				49,2	Engrase central
 NUDO DOBLE	2A-ND-420		65	35	52		120	4 Tal. Ø 6,1 DIN
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-420-215	32	32	65	35	215/ 240		4 Tal. Ø 6,1 Acopl. DIN
	2A-TC-420-255	32	32	65	35	255/ 295		4 Tal. Ø 6,1 Acopl. DIN






SERIE-473.30
Cruz 22 mm. x 59 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA CORREDERA CON EJE CORREDERO	2A-JCB-430	39	75	42	62	36	197	6 Tal. Ø 6,1 DIN Tubo Ø 40 x 2
	2A-JCB-110-SK	43	75	42	62	48	213	6 Tal. Ø 6,1 DIN Adap. 2A-CC-110 Tubo Ø 50 x 2,5
 JUNTA FIJA	2A-JF-430	39	75	42	62	36	79	6 Tal. Ø 6,1 DIN Tubo Ø 40 x 2
	2A-JF-110-SK-50	43	75	42	62	48	90	6 Tal. Ø 6,1 DIN Adap. 2A-CC-110 Tubo Ø 50 x 2,5
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-430		22				59	Engrase central
 NUDO DOBLE	2A-ND-430		75	42	62		140	6 Tal. Ø 6,1 DIN
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-430-207	39	39	75	42	207/ 222		6 Tal. Ø 6,1 Acopl. DIN
	2A-TC-430-255	39	39	75	42	255/ 295		6 Tal. Ø 6,1 Acopl. DIN
	2A-TC-430-270	39	39	75	42	270/ 310		6 Tal. Ø 6,1 Acopl. DIN






SERIE-186.30
Cruz 45 mm. x 120,4 mm.
MERCEDES

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 PLATO COMUN	2A-PC-186	72,5	150	90	130			8 Tal. Ø 12 DIN <i>MERCEDES</i>
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-186		45				120,4	Engrase central <i>MERCEDES</i>







SERIE-287.00
Cruz 26 mm. x 69,8 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA CORREDERA CON EJE CORREDERO	2A-JCB-200	40	90	47	74,5	48	218	4 Tal. Ø 8,1 DIN Tubo Ø 50 x 2
 JUNTA FIJA	2A-JF-200	40	90	47	74,5	48	90	4 Tal. Ø 8,1 DIN Tubo Ø 50 x 2
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-200		26				69,8	Engrase central
 NUDO DOBLE	2A-ND-200		90	47	74,5		152	4 Tal. Ø 8,1 DIN
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-200-240	40	40	90	47	240/ 270		4 Tal. Ø 8,1 Acopl. DIN
	2A-TC-200-260	40	40	90	47	260/ 300		4 Tal. Ø 8,1 Acopl. DIN
	2A-TC-200-290	40	40	90	47	290/ 330		4 Tal. Ø 8,1 Acopl. DIN







SERIE-287.10
Cruz 30 mm. x 81,8 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2020

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 JUNTA CORREDERA	2A-JC-210	48	100	57	84		208	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-210-8	48	100	57	84		208	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JC-210-120	54,5	120	75	101,5		215,5	8 Tal. Ø 10,25 DIN
 JUNTA CORREDERA CON EJE CORREDERO	2A-JCB-210	48	100	57	84	46	254	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JCB-210-8	48	100	57	84	46	254	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JCB-210-8-76	48	100	57	84	73,5	254	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JCB-210-120	54,5	120	75	101,5	46	260,5	8 Tal. Ø 10,25 DIN Tubo Ø 50,8 x 2,41
 JUNTA FIJA	2A-JF-210	48	100	57	84	46	103	6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-210-8	48	100	57	84	46	103	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-210-8-76	48	100	57	84	73,5	103	8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-JF-210-120	54,5	120	75	101,5	46	109,5	8 Tal. Ø 10,25 DIN Tubo Ø 50,8 x 2,41
 PLATO COMUN	2A-PC-210	48	100	57	84			6 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-PC-210-8	48	100	57	84			8 Tal. Ø 8,1 DIN
	2A-PC-210-120	54,5	120	75	101,5			8 Tal. Ø 10,25 DIN Anclajes hembra
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-210						81,8	Engrase central







SERIE-287.10
Cruz 30 mm. x 81,8 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2020

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-210					46	55	Tubo Ø 50,8 x 2,41
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-210	129					160	21 Estrías
 EJE CORREDERO	2A-BC-210	140	50				170	21 Estrías Tubo Ø 50,8 x 2,41
 HORQUILLA EJE	2A-HE-210-C 2A-HE-210-L	95 140		110 155			163 222	21 Estrías
 NUDO DOBLE	2A-ND-210		100	57	84		160	6 Tal. Ø 8,1 DIN
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-210-250 2A-TC-210-280 2A-TC-210-318 2A-TC-210-410	48 48 48 48	48 48 48 48	100 100 100 100	57 57 57 57	250/ 280 280/ 308 318/ 363 410/ 460		6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN 6 Tal. Ø 8,1 DIN







SERIE-287.20
Cruz 35 mm. x 96,8 mm.
ADAPTABLE 287.20

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-220		35				96,8	Engrase Central
 JUNTA HORQUILLA- EJE	2A-JHE-220-D 2A-JHE-220-120	75 75	120 120	75 82,5	101,5 100	65 65	374 374	8 Tal. Ø 10,1 DIN Plato hembra 6 Tal. Ø 10,25 Mercedes Plato macho Tubo Ø 70 x 3
 JUNTA FIJA	2A-JF-220-D 2A-JF-220-120	75 75	120 120	75 82,5	101,5 100	65 65	146 146	8 Tal. Ø 10,1 DIN Anclaje hembra 6 Tal. Ø 10,25 Mercedes Anclaje macho Tubo Ø 70 x 3
 PLATO COMUN	2A-PC-220-D 2A-PC-220-120 2A-PCE-220-120	75 75 75	120 120 120	75 82,5 ----	101,5 100 70			8 Tal. Ø 10,1 DIN Anclaje hembra 6 Tal. Ø 10,25 Mercedes Anclaje macho 4 Tal. Ø 14 KV Anclaje estriado
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-220			65			71	Tubo Ø 70 x 3
 GUARDAPOLVOS HORQ. EJE	2A-GP-515				64,5		147	





SERIE-287.20
Cruz 35 mm. x 96,8 mm.
ADAPTABLE 287.20

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-220	165				65	299	Tubo Ø 70 x 3 Extensible 110 mm Rilsanizado
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-220	168		64,5		65	210	Tubo Ø 70 x 3 Rilsanizado
 HORQUILLA EJE	2A-HE-220	165					295	19 Estrías Extensible 110 mm
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-220	168		64,5			257	19 Estrías Rilsanizado
 HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-220						346	Extensible 110 mm Posible acortar la cota L
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
	2A-TC-220-325	56	56	120	75	325/ 355		8 Tal. Ø 10,1 DIN
	2A-TC-220-365	56	56	120	75	365/ 395		8 Tal. Ø 10,1 DIN
TRANSMISION CORTA	2A-TC-220-400	56	56	120	75	400/ 460		8 Tal. Ø 10,1 DIN

SERIE 2025
Cruz 34,9 mm. x 92,2 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2025

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-225							Engrase central
 JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA	2A-JHEE-225 2A-JHE-225-120 2A-JHE-225-150	59 60 60	120 120 150	---- 75 90	100 101,5 130	84,5 ---- ----	292 ---- ----	4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12 DIN Platos hembra Tubos Ø 90 x 3 Extensibles 100 mm
		<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>						
 JUNTA FIJA ESTRIADA	2A-JFE-225	59	120	----	100	84,5	116	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3 Plato estriado
 PLATO COMUN ESTRIADO	2A-PCE-225 2A-PC-225-120 2A-PC-225-150	59 60 60	120 120 150	---- 75 90	100 101,5 130			4 Tal. Ø 11 KV Anclaje estriado 8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12 DIN Anclajes hembra
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-141			120	40	100	86	122
								4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3 Anclaje estriado Monta soporte de 22 mm
 SOPORTE PUENTE	2A-SP-141-150 2A-SP-141-150-1	63,8 ----	40 40				168 ----	Pista de rodam. 27 mm Pista de rodam. más estrecha que 2A-SP-141-150 de 22 mm
 EJE, BRIDA Y SOPORTE	2A-EABAET-SP-225 2A-SP-160	----	----				----	Con soporte puente Pista de rodam. 30 mm INA ó similar







SERIE 2035
Cruz 42 mm. x 119,4 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2035

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-235		42				119,4	Engrase central
 JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA	2A-JHEE-235-120 2A-JHEE-235-150	71	120	----	100	96	352	4 Tal. Ø 11 KV
		71	150	----	130	96	358	4 Tal. Ø 13 KV Platos estriado Tubos Ø 100 x 3
	<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>							
 JUNTA FIJA ESTRIADA	2A-JFE-235-120 2A-JFE-235-150	71	120	----	100	96	140	4 Tal. Ø 11 KV
		71	150	----	130	96	145	4 Tal. Ø 13 KV Platos estriado Tubos Ø 100 x 3
 PLATO COMUN ESTRIADO	2A-PCE-235-120 2A-PCE-235-150 2A-PC-235-150	71	120	----	100			4 Tal. Ø 11 KV
		77	150	----	130			4 Tal. Ø 13 KV Anclajes estriado
		95	150	90	130			8 Tal. Ø 12 DIN Anclajes hembra
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-235			96			69	Tubo Ø 100 x 3








SERIE 2035
Cruz 42 mm. x 119,4 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2035

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-235					96	281	Tubo Ø 100 x 3 Extensible 110 mm Rilsanizado
EJE BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-148-120 2A-EA-BAE-148-120-1 2A-EA-BAE-148-150 2A-EA-BAE-148-150-1	120 120 150 150	45 45 45 45	100 100 130 130	86 96 86 96	122 118 122 118	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 89 x 3 4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 100 x 3/89 x 3 4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 89 x 3 4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 100 x 3/89 x 3 Anclajes estriado	
	<i>Montan 2A-SP-150</i>							
SOP. BAJA FRECUENC.	2A-SP-150	70	45				193,6	Pista de rodam. 19 mm
EJE, BRIDA Y SOPORTE	2A-EABAET-SP-235 2A-SP-160	---- 70	---- 45				---- 193,6	Con soporte puente Pista de rodam. 30 mm INA ó similar







SERIE 587.15
Cruz 42 mm. x 104,5 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-515		42				104,5	Engrase central
 JUNTA HORQUILLA-EJE	2A-JHE-515-120 2A-JHE-515-150 2A-JHE-515-130 2A-JHEE-515-120	75 80 80 75	120 150 130 120	75 90 82,5 ----	101,5 130 112 100	75 75 112 100	374 379 379 374	8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10 Plato macho 4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado Tubo Ø 80 x 3,5
	<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>							
 JUNTA FIJA	2A-JF-515-120 2A-JF-515-150 2A-JF-515-130 2A-JFE-515-120	75 70 80 75	120 150 130 120	75 90 82,5 ----	101,5 130 112 100	75 75 84 75	159 154 164 159	8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10 Plato macho 4 Tal. Ø 11 KV Plato estriado Tubo Ø 80 x 3,5
 PLATO COMUN	2A-PC-515-120 2A-PC-515-150 2A-PC-515-130 2A-PCE-515-120	75 80 80 75	120 150 130 120	75 90 82,5 ----	101,5 130 112 100			8 Tal. Ø 10 DIN 8 Tal. Ø 12 DIN Anclajes hembra 8 Tal. Ø 10 Anclaje macho 4 Tal. Ø 11 KV Anclaje estriado
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-515					75	84	Tubo Ø 80 x 3,5
 GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-515				64,5		147	

SERIE 587.15
Cruz 42 mm. x 104,5 mm.





DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-515					75	299	Tubo Ø 80 x 3,5 Extensible 110 mm Rilsanizado <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-515	168		64,5		75	210	Tubo Ø 80 x 3,5 19 Estrías Rilsanizado
 HORQUILLA EJE	2A-HE-515	165					295	19 Estrías Extensible 110 mm <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-515	168		64,5			270	19 Estrías Rilsanizado
 HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-515						359	Extensible 110 mm Posible acortar la cota L
 EJE DE ACOPLAMIENTO - TUERCA	2A-EA-160-90 2A-TU-160-170	82,5 ----	86 ----	45 ----		110,2 ----	Tubo Ø 80 x 3,5 16 Estrías M-35 x 15	
		<i>Monta 2A-SP-160 y Bridas 2A-BA-160-D y 2A-BA-160-D1</i>						
 BRIDA DE ACOMPLAMIENTO	2A-BA-160-D 2A-BA-160-D1	58 58	150 120	90 75	130 101,5		74,4 74,4	8 Tal. Ø 12,15 DIN 16 Estrías 8 Tal. Ø 10,25 DIN 16 Estrías Anclajes macho
		<i>Monta 2A-EA-160-90 y Soporte 2A-SP-160</i>						

SERIE 587.15
Cruz 42 mm. x 104,5 mm.









DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 EJE-BRIDAS ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-148-120 2A-EA-BAE-148-120-1 2A-EA-BAE-148-150 2A-EA-BAE-148-150-1		120 120 150 150	45 45 45 45	100 100 130 130	86 96 86 96	122 118 122 118	4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 90 x 3 4 Tal. Ø 11 KV Tubo Ø 100 x 3 4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 90 x 3 4 Tal. Ø 13 KV Tubo Ø 100 x 3 Anclajes estriado
<i>Montan 2A-SP-150</i>								
 SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-160 2A-GOM-150-160	70 ----	45 ----				193,6 ----	Pista de rodam. 30 mm Con rodamiento INA ó similar
 EJE DE ACOPLAMIENTO-BRIDAS CON TORNILLO	2A-EA-515-M 2A-BA-515-M 2A-TO-515-M 2A-EABAT-515-M	82 61 ---- ----	84 130 ---- ----	45 82,5 ---- ----	---- 112 ---- ----		121 78 ---- ----	Tubo Ø 92 x 5 16 Estrías <i>Mercedes</i> 8 Tal. Ø 10 Anclaje hembra <i>Mercedes</i> Tornillo M-16 x 15 <i>Mercedes</i> Conjunto EA y BA
<i>Montan 2A-SP-515-M</i>								
 SOPORTE PUENTE	2A-SP-515-M			45			190	Refer. Original Mercedes 381.410.0222 381.410.1522 395.410.0222
<i>Montan 2A-EA-515-M</i>								
 NUDO DOBLE	2A-ND-515			150	90	130	225	8 Tal. Ø 10 DIN Plato hembra
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-515-120-378 2A-TC-515-120-400 2A-TC-515-120-460 2A-TC-515-120-513 2A-TC-515-150-388 2A-TC-515-150-410 2A-TC-515-150-470 2A-TC-515-150-523 2A-TCE-515-150-509	75 75 75 75 80 80 80 80 75	75 75 75 75 80 80 80 80 75	120 120 120 120 150 150 150 150 120	75 75 75 75 90 90 90 90 ----	378/ 398 400/ 435 460/ 530 513/ 623 388/ 408 410/ 445 470/ 540 523/ 633 509/ 619		8 Tal. Ø 10 Acopl. DIN 8 Tal. Ø 12 Acopl. DIN 4 Tal. Ø 11 KV

M = *Mercedes*




SERIE 587.20
Cruz 48 mm. x 116,5 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-520		48				116,5	Engrase central
 JUNTA HORQUILLA-EJE	2A-JHE-520-150 2A-JHE-520-165 2A-JHE-520-165-14 2A-JHE-520-180 2A-JHE-520-180-14 2A-JHE-520-180-10 2A-JHE-520-180-10-14 2A-JHE-520-174 2A-JHEE-520-150	86	150 165 165 180 180 180 180 86 86	90 95 95 110 110 110 110 174,6 150	130 140 140 155,5 155,5 155,5 155,5 168,22 ----	77 77 77 77 77 77 77 77 77	398 398 398 398 398 398 398 398 397	8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 Plato macho 4 Tal. Ø 13 KV Plato estriado Tubo Ø 85 x 5
	<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>							
 JUNTA FIJA	2A-JF-520-150 2A-JF-520-165 2A-JF-520-165-14 2A-JF-520-180 2A-JF-520-180-14 2A-JF-520-180-10 2A-JF-520-180-10-14 2A-JF-520-174 2A-JFE-520-150	86	150 165 165 180 180 180 180 86 86	90 95 95 110 110 110 110 174,6 150	130 140 140 155,5 155,5 155,5 155,5 168,22 ----	77 77 77 77 77 77 77 77 77	171 171 171 171 171 171 171 171	8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 Plato macho 4 Tal. Ø 13 KV Plato estriado Tubo Ø 85 x 5
 PLATO COMUN	2A-PC-520-150 2A-PC-520-165 2A-PC-520-165-14 2A-PC-520-180 2A-PC-520-180-14 2A-PC-520-180-10 2A-PC-520-180-10-14 2A-PC-520-174 2A-PC-520-174-1 2A-PC-520-174-2 2A-PCE-520-150	86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85	150 165 165 180 180 180 180 174,6 174,6 174,6 150	90 95 95 110 110 110 110 168,22 168,22 168,22 ----	130 140 140 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 130			8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN Anclajes hembra Stan.8Tal.Ø10,1SAE1600 8 Tal. Ø 9 SAE 1600 8 Tal. Ø 9,76 SAE 1600 Anclajes macho 4 Tal. Ø 13 KV Anclaje estriado

SERIE 587.20
Cruz 48 mm. x 116,5 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-520					77	85	Tubo Ø 85 x 5
 GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-520			69,5			155	
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-520					77	312	Tubo Ø 85 x 5 Extensible 110 mm Rilsanizado
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-520	185		69,5		77	225	Tubo Ø 85 x 5 20 Estrías Rilsanizado
 HORQUILLA EJE	2A-HE-520	186					318	20 Estrías Extensible 110 mm
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-520	185		69,5			286	20 Estrías Rilsanizado
 HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-520						377	Extensible 110 mm Posible acortar la cota L
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
 TRANSMISION CORTA	2A-TC-520-150-445 2A-TC-520-150-495 2A-TC-520-150-568 2A-TC-520-165-445 2A-TC-520-165-495 2A-TC-520-165-568 2A-TCE-520-150-569	86	86	150	90	445/ 480	8	Tal. Ø 12 Acopl. DIN
		86	86	150	90	495/ 540	8	Tal. Ø 12 Acopl. DIN
		86	86	150	90	568/ 678	8	Tal. Ø 12 Acopl. DIN
		86	86	165	95	445/ 480	8	Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		86	86	165	95	495/ 540	8	Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		86	86	165	95	568/ 678	8	Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		86	86	150	----	569/ 679	4	Tal. Ø 13 KW

SERIE 587.30
Cruz 52 mm. x 133 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-530 2A-CC-530-1 2A-CC-530-2		52				133	Stand. (Engrase central)
 JUNTA HORQUILLA-EJE	2A-JHE-530-150 2A-JHE-530-150-1 2A-JHE-530-150-12 2A-JHE-530-165 2A-JHE-530-165-14 2A-JHE-530-180 2A-JHE-530-180-14 2A-JHE-530-180-10 2A-JHE-530-180-10-14 2A-JHE-530-180-B 2A-JHE-530-180-B-14 2A-JHE-530-180-L (1) 2A-JHE-530-180-L-14 (1) 2A-JHE-530-174 2A-JHE-530-203 2A-JHE-530-203-1 2A-JHE-530-203-B 2A-JHE-530-203-B-1 2A-JHEE-530-150 2A-JHEE-530-165 2A-JHEE-530-180	90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 98 98	150 150 150 165 165 180 180 180 180 180 180 180 180	90 90 90 95 95 110 110 110 110 110 110 110 110	130 130 130 140 140 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5	81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	420 420 420 420 420 420 420 420 420 410 410 443 443	8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 12 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo Ø 90 x 5
<i>Se puede suministrar con Cuello Corredero Ø 100/120</i>								
 JUNTA FIJA	2A-JF-530-150 2A-JF-530-150-1 2A-JF-530-150-12 2A-JF-530-165 2A-JF-530-165-14 2A-JF-530-180 2A-JF-530-180-14 2A-JF-530-180-10 2A-JF-530-180-10-14 2A-JF-530-180-B 2A-JF-530-180-B-14 2A-JF-530-180-L (1) 2A-JF-530-180-L-14 (1) 2A-JF-530-174 2A-JF-530-203 2A-JF-530-203-1 2A-JF-530-203-B 2A-JF-530-203-B-1 2A-JFE-530-150 2A-JFE-530-165 2A-JFE-530-180	90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 98 98	150 150 150 165 165 180 180 180 180 180 180 180 180	90 90 90 95 95 110 110 110 110 110 110 110 110	130 130 130 140 140 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5	81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	184 184 184 184 184 184 184 184 184 174 174 198 198	8 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 12 Tal. Ø 12 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo Ø 90 x 5
<i>También suministrable con Horquilla Fija Ø 100/120</i>								

(1) Ang. Mayor para Doble Carro, B = Bajo, L = Largo, Muñequilla = Ø ejes de la cruz (sin dados)

www.rodasuin.com

rodasuin@rodasuin.com

95 435 73 02

SERIE 587.30
Cruz 52 mm. x 133 mm.

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
PLATO COMUN	2A-PC-530-150	90	150	90	130			8 Tal. Ø 12 DIN
	2A-PC-530-150-1	90	150	90	130			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-530-150-12	90	150	90	130			12 Tal. Ø 12 DIN
	2A-PC-530-165	90	165	95	140			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-530-165-14	90	165	95	140			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-530-180	90	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-530-180-14	90	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-530-180-10	90	180	110	155,5			10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-530-180-10-14	90	180	110	155,5			10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-530-180-B	80	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-530-180-B-14	80	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-530-180-L(1)	98	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-530-180-L-14(1)	98	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
								Anclajes hembra
	2A-PC-530-174	90/ 80	174,6	168,22	155,62			Stand 8Tal.Ø 10,1 SAE 1600
	2A-PC-530-174-1	90/ 80	174,6	168,22	155,22			8 Tal. Ø 9 SAE 1600
	2A-PC-530-174-2	90/ 80	174,6	168,22	155,22			8 Tal. Ø 9,76 SAE 1600
	2A-PC-530-203	90	203,2	196,85	184,12			Stand.12TalØ11,1 SAE 1700
	2A-PC-530-203-2	90	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 9,76 SAE 1700
	2A-PC-530-203-3	90	203,2	196,85	184,12			16 Tal. Ø 11,1 SAE 1700
	2A-PC-530-203-1	90	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,1 SAE 1700
	2A-PC-530-203-B	80	203,2	196,85	184,12			Stand.12TalØ11,1 SAE 1700
	2A-PC-530-203-B-1	80	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,1 SAE 1700
	2A-PCE-530-150	90	150	----	130			Anclajes macho
	2A-PCE-530-165	90	165	----	140			4 Tal. Ø 13 KV
	2A-PCE-530-180	90	180	----	150			4 Tal. Ø 13 KV
								4 Tal. Ø 15 KV
								Anclajes estriados
HORQUILLA FIJA	2A-HF-530-90 2A-HF-530-100 2A-HF-530-120 2A-HF-530-90-L					81 90 112 81	94 100 100 100	Stand. Tubo Ø 90 x 5 Tubo Ø 100 x 6 Tubo Ø 120 x 5 Tubo Ø 90 x 5 (doble carro)
GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-530			80			166	
HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-530-90 2A-HE-CE-530-100 2A-HE-CE-530-120 2A-HE-CE-530-L(1)					81 90 112 81	330 335 335 345	Stand. Ø 90 x 5 (*) Tubo Ø 100 x 6 (*) Tubo Ø 120 x 5 (*) Tubo Ø 90 x 5 (**) *Extensible 110 mm **Extensible 130 mm (D.C.) Rilsanizado
CUELLO CORREDERO	2A-CE-530-90 2A-CE-530-100 2A-CE-530-120	189		80		81	234	Stand. Ø 90 x 5 Tubo Ø 100 x 6 Tubo Ø 120 x 5 24 Estrías- Rilsanizado
HORQUILLA EJE	2A-HE-530 2A-HE-530-L (1)	205 230					344 375	Standard- Extens. 110 mm 24 Estrías- Extens. 130 mm (D.C.)
HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-530-C 2A-HC-530-L	189		80		260	24 Estrías	
		189		80		301	24 Estrías Rilsanizados	

(1) Angulo Mayor para Doble Carro

B = Bajo






L = Largo

www.rodasuin.com

rodasuin@rodasuin.com

95 435 73 02

SERIE 587.30
Cruz 52 mm. x 133 mm.

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-530-C						350	Extensible 47 mm
	2A-HE-HC-530-L						397	Extensible 110 mm
	2A-HE-HC-530-DC (1)						390	Extensible 110 mm
	2A-HE-HC-530-XS (2)						204	Extensible 20 mm Posible acortar la cota L
 EJE DE ACOP.-TUERCA	2A-EA-530-90	106,5	81	55			133,9	Stand. Tubo Ø 90 x 5
	2A-EA-530-120	112,5	81	55			133,9	Tubo Ø 120 x 5 20 Estrías M-4 x 1,5
	2A-TU-530/ 535	----	----	----			----	
<i>Montan 2A-SP-530</i>								
 BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-530-150	72	150	90	130		77	8 Tal. Ø 12 DIN
	2A-BA-530-165	72	165	95	140		77	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BA-530-165-14	72	165	95	140		77	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-BA-530-180	72	180	110	155,5		77	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BA-530-180-14	72	180	110	155,5		77	8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-BA-530-180-10	72	180	110	155,5		77	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BA-530-180-10-14	72	180	110	155,5		77	10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-BA-530-203	72	203,2	196,85	184,12		77	Anclajes macho
	2A-BA-530-203-1	72	203,2	196,85	184,12		77	12 Tal. Ø 11,1 SAE 12 Tal. Ø 10,1 SAE
<i>Montan 2A-EA-530-90 y 120 y 2A-SP-530</i>								
 EJE BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-530-150		150	55	130	80	167	4 Tal. Ø 13 KV
	2A-EA-BAE-530-180		180	55	150	80	167	4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriado Tubo Ø 90 x 5
	<i>Montan 2A-SP-170-1</i>							
 SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-530	80	55				200	Pista de rodam. 36 mm Rodam. INA ó similar
	2A-SP-170-1	72	55				193,6	Pista de rodam. 18 mm
	2A-GOM-530	----	----				----	Goma
	2A-GOM-170	----	----				----	Goma- Común 2A-SP-170 y 2A-SP-170-1
<i>Montan 2A-EA-530-90 y 120</i>								
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLOS	2A-EA-530-90-MD	----	----	65	----	83	145	Monta 2 Tornillos Para Tubo Ø 90/ 120
	2A-BAE-530-150-MD	63	150	----	130	----	77	4 Tal. Ø 13 KV
	2A-BAE-530-180-MD	62	180	----	150	----	77	4 Tal. Ø 15 KV
	2A-EABAET-530-150-MD-90	----	----	----	----	----	----	Anclajes estriado
	2A-EABAET-530-180-MD-90	----	----	----	----	----	----	Conjunto EA y BA
<i>Monta EA y BA</i>								
 SOPORTE PUENTE	2A-SP-530-1	87,5	65				230	Conjunto EA y BA
	<i>Monta EA y BA</i>							






(1) Angulo Mayor para Doble Carro (2) de Cardancillo * Según med.; B =Bajo, L =Largo, C =Corta
www.rodasuin.com 95 435 73 02

rodasuin@rodasuin.com

SERIE 587.30
Cruz 52 mm. x 133 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	D'	E	E'	L	OBSERVACIONES
 D' = el otro plato E' = anclaje del otro plato	2A-TC530-150-384	90	90	150	150	95	95	384/404	8 Tal. Ø 12 Acopl. DIN
	2A-TC530-150-500	90	90	150	150	95	95	500/550	8 Tal. Ø 12 Acopl. DIN
	2A-TC530-150118010900	90	90	150	180	95	110	900/1040	8-10 Tal. Ø 14-16 .DIN
	2A-TC530-165-384	90	90	165	165	95	95	384/380	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-430	90	90	165	165	95	95	430/460	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-515	90	90	165	165	95	95	515/555	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-16514-550	90	90	165	165	95	95	550/640	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-550	90	90	165	165	95	95	550/640	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-520	90	90	165	165	95	95	520/660	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-18010-540	90	90	165	180	95	110	540/590	8-10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-165-620	90	90	165	165	110	110	620/660	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-655	90	90	180	180	110	110	655/695	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-364	80	80	180	180	110	110	364/394	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-374	90	80	180	180	110	110	374/404	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-384	90	90	180	180	110	110	384/414	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-364	80	80	180	180	110	110	364/394	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-374	90	80	180	180	110	110	374/404	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-384	90	90	180	180	110	110	384/414	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-470	90	90	180	180	110	110	470/510	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-1801014-470	90	90	180	180	110	110	470/510	10 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-480	80	80	180	180	110	110	480/530	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-500	80	90	180	180	110	110	500/580	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-500	80	90	180	180	110	110	500/580	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-510	90	90	180	180	110	110	510/580	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-510	90	90	180	180	110	110	510/580	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-520	90	90	180	180	110	110	520/600	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-520	90	90	180	180	110	110	520/600	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-520	80	80	180	180	110	110	520/600	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-520	80	80	180	180	110	110	520/600	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-530	90	90	180	180	110	110	530/610	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-530	90	90	180	180	110	110	530/610	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-540	80	80	180	180	110	110	540/630	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-540	80	80	180	180	110	110	540/630	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-1801014-550	90	90	180	180	110	110	550/640	10 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-550	90	90	180	180	110	110	550/640	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18010-550	90	90	180	180	110	110	550/640	10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-580	90	90	180	180	110	110	580/680	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-580	90	90	180	180	110	110	580/680	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-600	90	90	180	180	110	110	600/710	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-600	90	90	180	180	110	110	600/710	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-610	90	90	180	180	110	110	610/720	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-18014-680	90	90	180	180	110	110	680/790	8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-680	90	90	180	180	110	110	680/790	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-180-737	90	90	180	180	110	110	737/847	8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
	2A-TC530-174-364	80	80	174	174	168,22	168,22	364/394	8 Tal. Ø 10,1 Aco.SAE 1600
	2A-TC530-174-374	90	80	174	174	168,22	168,22	374/404	8 Tal. Ø 10,1 Aco.SAE 1600
	2A-TC530-174-384	90	90	174	174	168,22	168,22	384/414	8 Tal. Ø 10,1 Aco.SAE 1600
TRANSMISION CORTA	2A-TC530-203-364	80	80	203,2	203,2	196,85	196,85	364/394	12Tal. Ø 11,1 Aco.SAE 1700
	2A-TC530-203-374	90	80	203,2	203,2	196,85	196,85	374/404	12Tal. Ø 11,1 Aco.SAE 1700
	2A-TC530-203-384	90	90	203,2	203,2	196,85	196,85	384/414	12Tal. Ø 11,1 Aco.SAE 1700
	2A-TC530-203-470	80	80	203,2	203,2	196,85	196,85	470/530	12Tal. Ø 11,1 Aco.SAE 1700
	2A-TC530-203-525	90	80	203,2	203,2	196,85	196,85	525/555	12Tal. Ø 11,1 Aco.SAE 1700
	2A-TCE-530-150-384	90	90	150	----	----	----	384/414	4 Tal. Ø 13,2 Acopl. KV
	2A-TCE-530-165-384	90	90	165	----	----	----	384/414	4 Tal. Ø 13,2 Acopl. KV
	2A-TCE-530-180-384	90	90	180	----	----	----	384/414	4 Tal. Ø 15 Acopl. KV
	2A-TCE-530-180-490	90	90	180	----	----	----	490/550	4 Tal. Ø 15 Acopl. KV
	2A-TCE-530-180-510	90	90	180	----	----	----	510/550	4 Tal. Ø 15 Acopl. KV
									Platos estriado

SERIE 2045
Cruz 52 mm. x 147,2 mm.
COMPACT




DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-245			52			147,2	
 JUNTA HORQUILLA EJE ESTRIADA	2A-JHEE-245-150 2A-JHEE-245-180 2A-JHE-245-180-14 2A-JHE-245-203	85 97 90 90	150 180 180 203	---- ---- 110 196,85	130 150 155,5 184,12	112 112 112 112	437 449 442 442	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriados 8 Tal. Ø 14 DIN Plato hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Plato macho Tubo Ø 120 x 5/ x 4 <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
 JUNTA FIJA ESTRIADA	2A-JFE-245-150 2A-JFE-245-180 2A-JF-245-180-14 2A-JF-245-180-10 2A-JF-245-203	85 97 90 90 90	150 180 180 180 203	---- ---- 110 110 196,85	130 150 155,5 155,5 184,12	112 112 112 112 112	179 191 184 184 184	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriados 8 Tal. Ø 14 DIN Plato hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Plato macho Tubo Ø 120 x 5/ x 4
 PLATO COMUN ESTRIADO	2A-PCE-245-150 2A-PCE-245-180 2A-PC-245-180-14 2A-PC-245-180-16 2A-PC-245-180-10-16 2A-PC-245-203	85 97 90 90 90 90	150 180 180 180 180 203	---- ---- 110 110 110 196,85	130 150 155,5 155,5 155,5 184,12			4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriado 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN Anclajes hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Anclaje macho
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-245			112			94	Tubo Ø 120 x 5/ x 4
 GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-530 2A-GP-535			80 93			166 210	STANDARD

Nota: Eje Acoplamiento, Brida y soporte monta dependiendo del modelo del vehículo,
con 1 ó 2 tornillos

SERIE 2045
Cruz 52 mm. x 147,2 mm.
COMPACT

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-245-120 2A-HE-CE-245-120-1					112	352	Stand. Tubo Ø 120 x 5 Tubo Ø 120 x 5 (587.35) Extensible 110 mm Rilsanizados
CUELLO CORREDERO	2A-CE-530-120 2A-CE-535-120 2A-CE-530-90	189 210 189		80 90 80		112 249 81	239 249 234	Stand.Tubo Ø 120 x5/ x4 24 Estrías Tubo Ø 120 x5/ x4 28 Estrías Tubo Ø 90 x 5 24 Estrías Rilsanizados
HORQUILLA EJE	2A-HE-245 2A-HE-245-1	205 220					344 364	STANDARD- 24 Estrías 120 x 4 - 28 Estrías 28 Estrías (587.35) Reforzado Extensibles 110 mm
HORQUILLA CORREdera	2A-HC-245	189		80			346	24 Estrías Rilsanizado
EJE, BRIDA Y SOPORTE	2A-EABAET-SP-245 2A-SP-170-1	----	----			----	----	Con soporte puente Pista de rodam. 18 mm

SERIE 587.35/36
Cruz 57 mm. x 144 mm.
También NUDOS HOMOCINÉTICOS OBRA PÚBLICA

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-535 2A-CC-535-1 2A-CC-536		57 57 57				144 144 144	Stand. -Engrase central Muñequilla Ø 37,2 Engrase en dado Muñequilla Ø 37,2 Engrase central Muñequilla Ø 40,8
	2A-JHE-535-150 2A-JHE-535-165 2A-JHE-535-180 2A-JHE-535-180-14 2A-JHE-535-180-10 2A-JHE-535-180-10-14 2A-JHE-535-180-10-S 2A-JHE-535-225 2A-JHE-535-174 2A-JHE-535-203 2A-JHE-535-203-1 2A-JHE-535-203-SL 2A-JHE-535-203-SL-1 2A-JHE-535-203-B 2A-JHE-535-203-B-1 2A-JHEE-535-150 2A-JHEE-535-180	----	150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 61 61 99 100	90 165 180 180 180 180 180 225 174,5 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 150 180	130 95 110 110 110 110 110 140 168,22 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 ---- ----	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	----	8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN IVECO (Simétrico 5/5) Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 8 Tal. Ø 16 DIN Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos macho 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos estriados
	2A-JF-535-150 2A-JF-535-165 2A-JF-535-180 2A-JF-535-180-14 2A-JF-535-180-10 2A-JF-535-180-10-14 2A-JF-535-180-10-S 2A-JF-535-225 2A-JF-535-174 2A-JF-535-203 2A-JF-535-203-1 2A-JF-535-203-SL 2A-JF-535-203-SL-1 2A-JF-535-203-B 2A-JF-535-203-B-1 2A-JFE-535-150 2A-JFE-535-180 99 100	----	150 100 100 100 100 100 100 100 174,6 203,2 203,2 203,2 203,2 80 80 61 61 150 180	90 95 110 110 110 110 110 140 168,22 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 196,85 ---- ----	130 140 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 196 155,52 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 130 150	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	----	8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN IVECO (Simétrico 5/5) 8 Tal. Ø 16 DIN Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos hembra 8 Tal. Ø 10,1 SAE 1600 Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Sta.12Tal Ø11,1SAE1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos macho 4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Tubo Ø 100 x 6/ 104 x 8 Platos estriados
								Se puede suministrar con Cuello Corredero Ø 112/ 120 (2A-CE-535-112/ 120). Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje.
								Se puede suministrar con Horquilla Fija Ø 112/ 120





SERIE 587.35/36
Cruz 57 mm. x 144 mm.

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
PLATO COMUN	2A-PC-535-150	---	150	90	130			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-535-165	100	165	95	140			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-535-180	100	180	110	155,5			8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-535-180-14	100	180	110	155,5			8 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-535-180-10	100	180	110	155,5			10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-PC-535-180-10-14	100	180	110	155,5			10 Tal. Ø 14 DIN
	2A-PC-535-180-10-S	100	180	110	155,5			10 Tal. Ø 16 DIN IVECO Simétrico 5/5 (93159487)
	2A-PC-535-225	100	225	140	196			8 Tal. Ø 16 DIN Anclajes hembra
	2A-PC-535-174	100	174,6	168,22	155,52			8 Tal. Ø 10,1 SAE 1800
	2A-PC-535-203	100	203,2	196,22	184,12			Stand.12Tal.Ø11,1SAE 1800
	2A-PC-535-203-1	100	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800
HORQUILLA FIJA	2A-PC-535-203-SL	80	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800
	2A-PC-535-203-SL-1	80	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800
	2A-PC-535-203-B	61	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800
	2A-PC-535-203-B-1	61	203,2	196,85	184,12			12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 Anclajes macho
	2A-PCE-535-150	99	150	----	130			4 Tal. Ø 13 KV
	2A-PCE-535-165	---	165	----	140			4 Tal. Ø 13 KV
	2A-PCE-535-180	100	180	----	150			4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriado
GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-HF-535-100					90	103	Stand.Tubo Ø100 x 6/104 x 8
	2A-HF-535-120					112	108	Tubo Ø 120 x 5
	2A-HF-535-140					130,4	130	Tubo Ø 140 x 5
HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-GP-535			90			169	
	2A-HE-CE-535-100					90	348	Stand. Tubo Ø 100 x 6 Extensibles 110 mm
CUELLO CORREDERO	2A-HE-CE-535-112					98	348	Tubo Ø 112 x 7 Extensible 110 mm Rilsanizados
		<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>						
HORQUILLA EJE	2A-CE-535-100	210		90		90	245	Stand.Tubo Ø100 x 6/104 x 8
	2A-CE-535-112	210		90		98	245	Tubo Ø 112 x 7
	2A-CE-535-120	210		90		112	249	Tubo Ø 120 x 5
	2A-CE-535-140	210		90		132	250	28 Estrías Rilsanizados
	2A-HE-535	220					364	28 Estrías Extensible 110 mm
		<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>						





SERIE 587.35/36
Cruz 57 mm. x 144 mm.

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-535-C 2A-HE-HC-535-L 2A-HE-HC-535-XS (1)						395 450 202	H.E.adap2A-HC-535-C Extensible 110 mm Para transmisión Extra corta Extensible 20 mm Posible acortar la cota L
EJE DE ACOP.-TUERCA	2A-EA-535-100 2A-EA-535-100-1 2A-EA-535-120 2A-EA-536 2A-TU-530/ 535	111 111 111 115 ----	90 90 90 ---- ----	60 60 60 ---- ----			139 145 145 175 ----	Tubo Ø 100x 6/ 104 x 8 Ruedarsa Tubo Ø 100x 6/ 104 x 8 Tubo Ø 120 x 5 22 Estrías Templados por inducción M-40 x 1,5 Renault DG 330
BRIDA DE ACOPLAMIENTO	2A-BA-535-150 2A-BA-535-165 2A-BA-535-180 2A-BA-535-180-14 2A-BA-535-180-10 2A-BA-535-180-10-14 2A-BA-535-203 2A-BA-535-203-1	77 77 77 77 77 77 77 77	150 165 180 180 180 180 203,2 203,2	90 95 110 110 110 110 196,85 196,85	130 140 155,5 155,5 155,5 155,5 184,12 184,12		82 82 82 82 82 82 82 82	8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 14 DIN Anclajes macho 12 Tal. Ø 11,1 SAE 12 Tal. Ø 10,1 SAE Anclajes hembra 12 Tal. Ø 11 Renault DG 330
EJE BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-535-150 2A-EA-BAE-535-180		150 180	60 60	130 150	90 90	167 167	4 Tal. Ø 13 KV 4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriado Tubo Ø 100 x 6
SOP. BAJA-FRECUENC.-GOMA	2A-SP-535 2A-GOM-535 2A-SP-536	80 ---- 95	60 60				200 ---- 200	Pista de rodam. 36 mm Rodam. INA ó similar Desplazamiento longitudinal y carcassa de hierro
HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-535-C 2A-HC-535-L	215 210		90 90			290 329	28 Estrías 28 Estrías Rilsanizados






SERIE 587.35/36
Cruz 57 mm. x 144 mm.

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-EA-530-100-MD 2A-BAE-530-150-MD 2A-BAE-530-180-MD 2A-EABAET530-150MD100 2A-EABAET530-180MD100	----	----	65	----	90	145	Monta 2 Tornillos MAN/ DAF
EJE - BRIDA ESTRIADA CON TORNILLOS		63	150	----	130	----	77	4 Tal. Ø 13 KV
		62	180	----	150	----	77	4 Tal. Ø 15 KV
								Anclajes estriado
								Tubo Ø 100 x 6
								MAN/ DAF
								Conjunto 2EA y 2BA
								Conjunto 2EA y 2BA
								<i>Montan 2A-SP-530-1</i>
	2A-NH-535 2A-T-NH-535 2A-T-NH-535-1		180	110	155,5			Tal. Ø 16 Acopl. DIN
NUDO HANOMAG								Transm. con junta Horq. Eje y Nudo hanomag
								Transm. con 2 nudos hanomag y deslizante
	2A-SP-530-1	87,5	65				230	MAN/ DAF Pista rodam. 23 mm
SOPORTE PUENTE								<i>Montan 2A-EA-530-100-MD</i>
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
	2A-TC-535-180-14-402 2A-TC-535-180-402 2A-TC-535-180-10-402 2A-TC-535-180-10-470 2A-TC-535-180-14-480 2A-TC-535-180-10-487 2A-TC-535-160-180-10-540 2A-TC-535-180-10-640 2A-TCE-535-180-10-720 2A-TC-535-18010AS-1000 2A-TC-535-203-BB-324 2A-TC-535-203-LB-363 2A-TC-535-203-402 2A-TC-535-203-LB-480 2A-TC-535-203-SL-480 2A-TC-535-203-BB-480 2A-TC-535-203-BB-525 2A-TCE-535-180-402	100	100	180	110	402/ 432		8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
TRANSMISION CORTA		100	100	180	110	402/ 432		8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		100	100	180	110	402/ 432		10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		100	100	180	110	402/ 432		10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		100	100	180	110	470/ 510		10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		100	100	180	110	480/ 530		8 Tal. Ø 14 Acopl. DIN
		100	100	180	110	487/ 537		10 Tal. Ø 16
		100	100	165/ 180	95/110	540/ 590		8-10 Tal. Ø 16 DAF SB 3000 Acopl. DIN
		100	100	180	110	640/ 690		10 Tal. Ø 16 Cruz 2A-CC- 536 Acopl. DIN
		100	100	180	110	720/830		10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN
		100	100	180	110	1000/ 1110		10 Tal. Ø 16 IVECO Simétrico 5/5
		61	61	203,2	196,85	324/ 354		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		100	61	203,2	196,85	363/ 393		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		100	100	203,2	196,85	402/ 432		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		100	61	203,2	196,85	480/ 530		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		80	80	203,2	196,85	480/ 540		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		61	61	203,2	196,85	480/ 550		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		61	61	203,2	196,85	525/ 555		12TalØ11,1 Aco.SAE 1800
		100	100	180	----	402/ 432		4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado

SERIE 587.42
Cruz 57 mm. x 152 mm.
COMPACT 2055

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-CC-542 2A-CC-542-1		57				152	Standard- Engrase central Engrase dados
	2A-JHE-542-180 2A-JHE-542-180-8-14 2A-JHE-542-180-8-16 2A-JHE-542-225 2A-JHE-542-225-10 2A-JHE-542-225-12 2A-JHE-542-203 2A-JHE-542-203-SL 2A-JHE-542-203-B 2A-JHEE-542-180 2A-JHEE-542-180-B	95 95 95 95 95 95 95 80 60 95 58	180 180 180 225 225 225 203,2 203,2 203,2 180 180	110 110 110 140 140 140 196,85 196,85 196,85 ---- ----	155,5 155,5 155,5 196 196 196 184,12 184,12 184,12 150 150	98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	500 500 500 500 500 500 485 465 500 443	10 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 12 Tal. Ø 16 DIN Platos hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo Ø 112 x 7
	<i>Se puede suministrar con Cuello Corredero Ø 140- Se puede suministrar la 2ª JHE-542-203, con 12 Talc Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>							
	2A-JF-542-180 2A-JF-542-180-8-14 2A-JF-542-180-8-16 2A-JF-542-225 2A-JF-542-225-10 2A-JF-542-225-12 2A-JF-542-203 2A-JF-542-203-SL 2A-JF-542-203-B 2A-JFE-542-180 2A-JFE-542-180-B	95 95 95 95 95 95 95 80 60 95 50	180 180 180 225 225 225 203,2 203,2 203,2 180 180	110 110 110 140 140 140 196,85 196,85 196,85 ---- ----	155,5 155,5 155,5 196 196 196 184,12 184,12 184,12 150 150	98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 187,5 167,5 202,5 157,5	10 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 12 Tal. Ø 16 DIN Platos hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo Ø 112 x 7
	<i>Se puede suministrar todas las 2A-JF-542 Ø G = 140- Se puede suministrar la 2A-JF-203, SL y B con 12 Tal. Ø 10</i>							
	2A-PC-542-180 2A-PC-542-180-8-14 2A-PC-542-180-8-16 2A-PC-542-225 2A-PC-542-225-10 2A-PC-542-225-12 2A-PC-542-203 2A-PC-542-203-1 2A-PC-542-203-SL 2A-PC-542-203-SL-1 2A-PC-542-203-B 2A-PC-542-203-B-1 2A-PC-542-203-S 2A-PCE-542-180 2A-PCE-542-180-B	95 95 95 95 95 95 95 95 80 80 60 60 95 95	180 180 180 225 225 225 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 180 180	110 110 110 140 140 140 196,8 196,8 196,8 196,8 196,8 196,8 196,8 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 150 150	155,5 155,5 155,5 196 196 196 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 184,12 150			10 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 14 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 12 Tal. Ø 16 DIN Anclajes hembra Sta.12TalØ11,1SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 10,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Simétrico Anclajes macho 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriados

SERIE 587.42
Cruz 57 mm. x 152 mm.
COMPACT 2055

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-542-112 2A-HF-542-140					102 130	107,5 114,5	Stand. Tubo Ø 112 x 7 Tubo Ø 140 x 5
 GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-542			93			210	
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-542-112 2A-HE-CE-542-100 2A-HE-CE-542-140					98 ---- 132	405 ---- 405	Stand. Tubo Ø 112 x 7 Tubo Ø 100 x 6 (Adap. Volvos Serie 500) Tubo Ø 140 x 5 Extensibles 140 mm Rilsanizados
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-542-112 2A-CE-542-140	230 280		93		98 132	293 293	Stand. Tubo Ø 112 x 7 Tubo Ø 140 x 5 30 Estrías Rilsanizados
 HORQUILLA EJE	2A-HE-542 2A-HE-542-1	272 272					429 429	Stand. 30 Estrías Volvo Serie 500 28 Estrías (587.35) Extensibles 140 mm
<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>								





SERIE 587.42
Cruz 57 mm. x 152 mm.
COMPACT 2055

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-542-C	203		95			308	28 Estrías Estriado 587.35
	2A-HC-542-C-1	203		95			308	30 Estrías
	2A-HC-542-L	230		93			353	30 Estrías
HORQ. EJE CON HORA. CORREDERA	2A-HE-HC-542						465	Extensibles 140 mm
	2A-HE-HC-542-210 (1)						210	210/ 230
	2A-HE-HC-542-260 (1)						260	260/ 365
	2A-HE-HC-542-350 (1)						350	350/ 505
	2A-HE-HC-542-425 (1)						425	425/ 505 Posible acortar la cota L
<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>								
EJE DE ACOPLAMIENTO-BRIDA CON TORNILLO	2A-EA-542-100		100	70	----	98	150	Monta 2 tornillos
	2A-EA-542-140		140	70	----	132	165	Monta 2 tornillos
	2A-BA-542-180		180	150	155,5	----	178	10 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BA-542-180-1		180	150	155,5	----	178	8 Tal. Ø 16 DIN
	2A-BAE-542-180		180	----	150	----	178	Anclajes macho
	2A-EABAT-542-180		----	----	----	----	----	4 Tal. Ø 15 KV
	2A-EABAT-542-180-1		----	----	----	----	----	Anclaje estriado
	2A-EABAT-542-180		----	----	----	----	----	Conjunto 2EA y 2BA
								Conjunto 2EA y 2BA
								Conjunto 2EA y 2BA
								IVECO
<i>Montan 2A-SP-542</i>								
EJE-BRIDA ESTRIADA CON TORNILLOS	2A-EA-530-120-MD	---	---	65	---	111	139	Monta 2 tornillos
	2A-EA-530-140-MD	---	---	65	---	131	139	MAN/ DAF
	2A-BAE-530-180-MD	62	180	---	150	----	77	Monta 2 tornillos
	2A-EABAET-530-180MD120	---	---	---	---	---	---	MAN/ DAF
	2A-EABAET--530-180MD140	---	---	---	---	---	---	4 Tal. Ø 15 KV
								MAN/ DAF
<i>Montan 2A-SP-530-1</i>								
	2A-SP-542	85	70	----	----		220	Monta 2A-EA-542-100/ 140
	2A-SP-530.1	87,5	65	----	----		230	Pista de rodam. 20 mm
								IVECO
								Monta 2A-EA-530-120/ 140-MD
								Pista de rodam. 20 mm
								MAN/ DAF
								95 435 73 02








SERIE 587.42
Cruz 57 mm. x 152 mm.
COMPACT 2055

DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
	2A-EA-187-110-60 2A-EA-187-140-60 2A-BA-187-180 2A-EABAT187-110-60	114 114 85 ----	98 130 180 ----	60 60 110 ----	---- ---- 155,5 ----		145 145 98 ----	Tubo Ø110 x 6 MERCEDES Tubo Ø140 x 5 MERCEDES 10 Tal. Ø16 DIN MERCEDES Anclaje macho (Para 2EA Ø 60 mm) <i>Montan 2A-SP-542-M-1</i>
	2A-EA-187-110-70 2A-EA-187-140-70 2A-BA-187-180-1	114 114 85	98 130 180	70 70 110	---- ---- 155,5		145 145 98	Tubo Ø110 x 6 MERCEDES Tubo Ø140 x 5 MERCEDES 10 Tal. Ø16 DIN MERCEDES Anclaje macho (Para 2EA Ø 70 mm) <i>Montan 2A-SP-542-M-1</i>
	2A-BAE-187-180-1	81	180	----	150		98	4 Tal. Ø 15 KV MERCEDES Anclaje estriado (Para 2EA Ø 70 mm)
EJE ACOPLAMIENTO-BRIDA CON TORNILLO	2A-EABAET187-110-60 2A-EABAET187-140-70 2A-EABAET187-110-70 2A-EABAET187-140-70							Conjunto 2EA y 2BA Conjunto 2EA y 2BA Conjunto 2EA y 2BA Conjunto 2EA y 2BA
	2A-SP-187-M 2A-SP-548-M-1		60 70				247 247	Pista rodam. 25 mm Pista rodam. 25 mm MERCEDES 3954100622 3954100022 6204100010 Montan tornillo
DENOMINACION	REFERENCIA	A	B	D	E	L		OBSERVACIONES
	2A-TC-542-180-8-390 2A-TC-542-180-390 2A-TC-542-180-8-465 2A-TC-542-180-465 2A-TC-542-180-8-490 2A-TC-542-180-490 2A-TC-542-180-8-510 2A-TC-542-180-510 2A-TC-542-180-550 2A-TC-542-180-8-1690 2A-TC-542-180-1690 2A-TC-542-180-1830 2A-TC-542-180-655 2A-TC-542-203-355 2A-TC-542-203-345 2A-TC-542-203-410 2A-TC-542-203-440 2A-TC-542-203-465 2A-TC-542-203-510 2A-TC-542-203-670 2A-TC-542-203-770 2A-TC-542-203-880 2A-TC-542-203-970 2A-TC-542-203-1962 2A-TCE-542-180-390 2A-TCE-542-180-395 2A-TCE-542-180-510 2A-TCE-542-180-540	95 95	95 95	180 180	110 110	390/425 390/425 465/500 465/500 490/525 490/525 510/545 510/545 550/590 1690/1790 1690/1790 1830/1930 655/700 355/390 395/430 410/435 440/485 465/505 510/545 670/705 770/805 880/980 970/1050 1962/2062 390/425 395/430 510/545 540/580	390/425 390/425 465/500 465/500 490/525 490/525 510/545 510/545 550/590 8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 8 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 10 Tal. Ø 16 Acopl. DIN 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado	
TRANSMISION CORTA								95 435 73 02






SERIE 587.48
Cruz 65 mm. x 172 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2065

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-548		65				172	Engrase central
 JUNTA HORQUILLA-EJE	2A-JHE-548-180 2A-JHE-548-180-S 2A-JHE-548-225-8 2A-JHE-548-250 2A-JHE-548-203 2A-JHEE-548-180	110 110 110 110 110 100	180 180 225 250 203 180	110 110 140 140 196,8 ----	155,5 155,5 196 218 184,12 150	130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5	525 525 525 525 527 515	Stand.10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN IVECO Simétrico 5/5 8 ó 10 y 12 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 18 DIN Platos hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo 140 x 5 <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
 JUNTA FIJA	2A-JF-548-180 2A-JF-548-180-S 2A-JF-548-225-8 2A-JF-548-250 2A-JF-548-203 2A-JFE-548-180	110 110 110 110 110 100	180 180 225 250 203 180	110 110 140 140 196,8 ----	155,5 155,5 196 218 184,12 150	130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5	220 220 220 220 280 210	Stand.10 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN IVECO Simétrico 5/5 8 ó 10 y 12 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 18 DIN Platos hembra 12 Tal. Ø 11,1 SAE 1800 Platos macho 4 Tal. Ø 15 KV Platos estriado Tubo 140 x 5
 PLATO COMUN	2A-PC-548-180 2A-PC-548-180-S 2A-PC-548-225-8 2A-PC-548-225-10 2A-PC-548-225-12 2A-PC-548-250 2A-PC-548-203 2A-PC-548-203-S 2A-PCE-548-180	110 110 110 110 110 110 110 110 100	180 180 225 225 225 250 203 203 180	110 110 140 140 140 140 196,8 196,8 ----	155,5 155,5 196 196 196 218 184,15 184,15 150			Stand.10 Tal. Ø 16 DIN (42.492.565) 10 Tal. Ø 16 DIN (42.491.794) IVECO Simétrico 5/5 8 Tal. Ø 16 DIN 10 Tal. Ø 16 DIN 12 Tal. Ø 16 DIN 8 Tal. Ø 18 DIN Anclajes hembra 12 Tal. Ø 11 SAE 1800 12 Tal. Ø 11 SAE 1800 IVECO Simétrico 6/6 Anclajes macho 4 Tal. Ø 15 KV (93.156.911) Anclajes estriado
 HORQUILLA FIJA	2A-HF-548					130,5	110	Tubo 140 x 5

SERIE 587.48
Cruz 65 mm. x 172 mm.-
ADAPTABLE COMPACT 2065








DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 EJE ACOPLAMIENTO-BRIDA CON TUERCA	2A-EA-BA-548	110	180	70	155,5	132	178	10 Tal. Ø 16 Tubo Ø 140 x 5 Anclaje macho <i>Monta 2A-SP-548</i>
 GUARDAPOLVOS HORQ.-EJE	2A-GP-548			109			210	
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-548				130,5	415		Tubo Ø 140 x 5 Extensible 150 mm Rilsanizado <i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>
 CUELLO CORREDERO	2A-CE-548	230		108		130,5	295	Tubo Ø 140 x 5 Rilsanizado
 HORQUILLA EJE	2A-HE-548	290					452,5	34 Estrías
 HORQUILLA CORREDERA	2A-HC-548-L			108			405	34 Estrías
 HORQ. EJE CON HORA CORREDERA	2A-HE-HC-548-L 2A-HE-HC-548-248 (1) 2A-HE-HC-548-325 (1)						510 248 325	Extensible 150 mm 248/ 292 325/ 525 Posible acortar la cota L

SERIE 587.48
Cruz 65 mm. x 172 mm.
ADAPTABLE COMPACT 2065

DENOMINACIÓN	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
 EJE-BRIDA ESTRIADA CON TUERCA	2A-EA-BAE-548		180	70	150	132	180	4 Tal. Ø 15 KV Anclaje estriado Tubo Ø 140 x 5 Monta 2A-SP-548
 CONJUNTO EJE-BRIDA CON TORNILLO	2A-EABAT-548	110	180	110	155,5	109	115	8 Tal. Ø 16 DIN Tubo Ø 140 x 5 Anclaje hembra <i>IVECO</i> B = del centro rodamiento a brida Eje y brida de una pieza Montan 2A-SP-572
 SOP. BAJA-FRECUENC.	2A-SP-548 2A-SP-548-1 2A-SP-548-2 2A-SP-572		70 70 60 60				220 220 220 220	<i>IVECO</i> 190.36/ 1ª Serie 240.36 y 260.36 Carcasa de hierro y pista rodamiento ancha (42087410) <i>IVECO</i> 190.36 Carcasa de hierro y pista rodamiento estrecha <i>IVECO-EUROTECH</i> 240.36 Carcasa de hierro y pista rodamiento ancha algunas veces con cruz de 57 x 172 (93157626) <i>IVECO-EUROTECH</i> Carcasa normal y pista rodamiento estrecha algunas veces con cruz de 57 y 172
 EJE ACOPLAMIENTO-BRIDA CON TORNILLO	2A-EA-187-140-70 2A-BA-187-180-1 2A-BAET-187-180-1 2A-EABAT187-140-170 2A-EABAET-187-140-1	114 85 81 180 180	131 180 180 ---- ----	70 110 150	----		145 98 98 98	Tubo Ø 140 x 5 <i>MERCEDES</i> 10 Tal. Ø 16 DIN <i>MERCEDES</i> Anclaje macho 4 Tal. Ø 15 KV <i>MERCEDES</i> (Para 2EA Ø 70) Anclaje estriado Conjunto 2EA y 2BA Conjunto 2EA y 2BA Monta 2A-SP-548-M-1 Para Eje y Brida con 2 tornillos ver Serie 587.42
 SOPORTE PUENTE	2A-SP-548-M-1		70				247	Pista de rodam. 25 mm <i>MERCEDES</i> Monta tornillo 395.110.0622 395.410.0022 620.410.0010


T = Tornillo E = Estriado

SERIE 385.60
Cruz 68 mm. x 89 mm.
MERCEDES


DENOMINACION	REFERENCIA	B	D	E	F	G	L	OBSERVACIONES
  PLATO COMUN	2A-PCE-360-180	100	180	----	150	----	----	4 Tal. Ø 15 KV Anclajes estriado (Arillos interiores)
 HORQUILLA FIJA	2A-NF-360	----	----	----	----	130,5	110	Tubo 140 x 5 (Arillos interiores)
 CRUZ DE CARDAN	2A-CC-360	89	68	----	----	----	166,5	Engrase central y arillos interiores B = 89; distancia entre arillos interiores
 JUNTA HORQUILLA-EJE	2A-JHEE-360-180	100	180	110	150	130,5	490	4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado Tubo 140 x 5 (Arillos interiores)
 JUNTA FIJA	2A-JFE-360-180	100	180	----	150	130,5	210	4 Tal. Ø 15 KV Plato estriado Tubo 140 x 5 (Arillos interiores)
 HORQ. EJE CON C. CORREDERO	2A-HE-CE-360					130,5	390	Tubo 140 x 5 Extensible 150 mm Rilsanizado
						<i>Se entrega con guardapolvos soldado a la Horquilla Eje</i>		

TRANSMISIONES SERIES-SPICER

(Acoplamiento SAE)



TIPO 1



TIPO 2






Fig. 1



TIPO 3



TIPO 4




Fig. 2

SERIE	Fig	Tipo	Ø Tubo	Long. Media	Long. Fija	LONG. Minima Realiz.	Juego		B Máx.	Ø	ANCLAJE				Alt. de Plati- llo Co- mún	Ø	N=Nº de Estrías	Cue- llo			
							+a	-b			F	H	D	-0 -0,05	Nº Td l	Ø Td. ±0,015 0	d	C	R	D=Diámetro Ext.	d=diámetro Int.
0500	1	1	32	150	79	229	13	13	20°	77	60,32	44,45	4	6,45	27	62	16 x 21 x 27	22,5			
1110	1	1	45	192,7	63,2	256	14	18	20°	87,3	69,85	57,15	4	8,1	30,2	77	16 x 21 x 27	22,5			
1300	1	1	50,8	229,5	75	304,5	16	26	20°	97	79,4	60,3	4	9,6	35	90	16 x 28 x 35	29,5			
1310	1	1		32	229,5	85	314		25,4	25,4	20°	96,8	79,4	60,3	4	9,6	35	100	16 x 28 x 35	29,5	
							309														
							314														
		50,8	323	80	403		55	55	30°	116	95,25	69,85	4	11,2	39,7	108	16 x 30 x 38,2	32			
1350	1	2	63,5	240	96,7	337		24,75	24,75	20°	116	95,25	69,85	4	11,2	39,7	108	16 x 30 x 38,2	32		
1410	1	2	50,8	261,8	103,8	366		21	27	20°	116	95,25	69,85	4	11,2	43,86	125	16 x 30 x 38,2	32		
1500	1	1	76	318,5	134,5	453		24	31	22°	146	120,67	95,25	4	12,8	63,5	140	16 x 35 x 44,4	35,7		
1600	2	3	89	346	151,8	498	30	33	22°	174,6	155,52	168,2	8	10,1	69,8	157	16 x 40 x 50,8	41			
							552	50													
1700	2	3		410	196,2	606	34	44	30°	203,2	184,15	196,85	8	10,1	76,2	180	10 x 46 x 63,4	50,5			
							647	50													
							687	87													

TRANSMISIONES SERIES-SPICER

(Acoplamiento DIN)




Fig. 1





Fig. 2

SERIE	Fig	Tipo	\varnothing Tubo	Long. Media	Long. Fija	LONG. Minima Realiz.	Juego		B Máx.	\varnothing	ANCLAJE				Alt. de Plati- llo	\varnothing	Nº de Estrías	D=Diámetro Ext. d=diámetro Int.	Cue- llo
							+a	-b			H	D	-0 -0,05	Nº Tdl	\varnothing Tdl. $\pm 0,015$	d			
1350	1	5	63,5 76 89	255	112	367	24,75	24,75	20°	100	84	57	6	8	55	108	16 x 30 x 38,2	32	
1410	1	6	50,8 63,5 76	278	120	398	24	27	20°	120	101,5	75	8	10,25	60	125	16 x 30 x 38,2	32	
1500	1	61	76 89 89	325	141	466	24	31	22°	120	101,5	75	8	10	70	140	16 x 35 x 44,4	35,7	
1600	2	6	89	164,5		522 577 672	30 50 75	33 50 75	22°	150	130	90	8	12,15	82,5	157	16 x 40 x 50,8	41	
1700	2	6	89	205,5		624 665 705 419 624 665 705	34 50 87 34 50 87	44 50 43 44 50 43	30°	180	155,5	110	8	14 ó 16	85,5	180	10 x 46 x 63,4	50,5	

TRANSMISIONES SERIES 587

(ACOPLAMIENTO DIN, SAE y ESTRIADO)




ACOPLAMIENTO DIN

SERIE	PAR MAX. ADMISIBLE EN N/m	DIMENSIONES EN mm.																					
		A	B	C	d	* n°	H	I	L1	**L	B	R	T x e	Desliz.									
15	4400	120	75	101,5	10	8	75	84	299	580	35°	125	80 x 3,5	110									
		150	90	130	12		80			590													
20	6200	150	90	130	12	8	86	85	312	620	35°	138	85 x 5	110									
		165	95	140	14 x 16																		
		180	110	155,5																			
30	10.000	150	90	130	12	8	90	94	330	660	35°	156	92 x 6,5	110									
		165	95	140	14 y 16																		
		180	110	155,5																			
35-36	12.000	165	95	140	16	8	100	103	348	700	35°	168	100 x 6 104 x 8	110									
	15.000	180	110	155,5	14 y 16																		
42	17.000	180	110	155,5	16	8 y 10	95	116	405	780	24°	178	112 x 7 140 x 5	140									
48	24.000	180	110	155,5	16	10	110	115	386	830	30°	204	120 x 6	140									

ACOPLAMIENTO ESTRIADO





SERIE	PAR MAX. ADMISIBLE EN N/m	DIMENSIONES EN mm.												
		A	B	C	d	* n°	H	I	L1	**L	B	R	T x e	Desliz.
30	10.000	150		130	13,2	4	90	94	330	660	35°	156	92 x 6,5	110
		180		150	15									
35-36	12.000	180		150	15	4	100	103	348	700	35°	168	100 x 6 104 x 8	110
	15.000													
42	17.000	180		150	15	4	95	116	405	780	24°	178	112 x 7 140 x 5	140
48	24.000	180		150	15	4	110	115	386	830	30°	204	120 x 6	140



ACOPLAMIENTO SAE

SERIE	PAR MAX. ADMISIBLE EN N/m	DIMENSIONES EN mm.												
		A	B	C	d	* n°	H	I	L1	**L	B	R	T x e	Desliz.
30	10.000	203,2	196,85	184,12	10,1 y 11,1	8 y 12	80	90	330	630	24°	156	92 x 6,5	110
35	12.000	203,2	196,85	184,12	10,1 y 11,1	12	80	103	348	660	24°	168	100 x 6 104 x 8	110
						8 y 12	100							
42	17.000	203,2	196,85	184,12	11,1	12	95	116	405	780	24°	178	112 x 7 140 x 5	140

TRANSMISIONES SERIES 473 x 287



SERIES-473

SERIE	PAR MAX. ADMISIBLE EN N/m	DIMENSIONES EN mm.													
		A	B	C	H	nº (1)	K	*L	M	B	P	R	T	**x	
10	150	58	47	30	5,1	4	52	245	29	30°	130	32	28 x 15	35	
20	250	65	52	35	6,1	4	62	280	32	25°	138	40	36 x 1,5	40	
30	400	75	62	42	6,1	6	73	315	39	25°	158	40	40 x 2	40	

(1) nº = Número de taladros

**x = Deslizamientos

*L = Mínimo realizable

SERIES-287


SERIE	PAR MAX. ADMISIBLE EN N/m	DIMENSIONES EN mm.													
		A	B	C	H	nº (1)	K	*L	M	B	P	R	T	**x	
00	755	90	74,5	47	8,1	4	88	350	40	20°	178	50	50 x 2	40	
10	1350	100	84	57	8,1	6	97	390	48	18°	206	55	50 x 3	45	
								392,5		20°	208,5		50,8 x 2,41		
20	2400	120	101,5	75	10,1	8	116	470	56	18°	252	70	70 x 3	60	

(1) nº = Número de taladros

**x = Deslizamientos

*L = Mínimo realizable

NUDOS PARA BASCULANTES (Volquetes)



REFERENCIA	DENOMINACIÓN
2A-N-B-105-01	Cilíndrico en los 2 dados (Ø 20 x Ø 22)
2A-N-B-105-02	Cilíndrico y con chavetero en un lado (Ø 22 x Ø chav. 6)
2A-N-B-105-03	Con chavetero los 2 dados (Ø 22 x Ø 25 ó Ø 25 x Ø 25 chav. 8)
2A-HF-105-CL	Horquilla cilíndrica
2A-HF-105-CH	Horquilla con chavetero (Ø 25 ó Ø 22)
2A-CC-105	Cruz de cardan

JUNTA PARA PULIDORA

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
2A-JP-139	Junta roscada para pulidora
2A-JP-139-CH	Junta para pulidora con chavetero

TUBOS PARA TRANSMISIONES

DIÁMETRO Y ESPESOR			
32 x 3	L = 1000 mm	101,6 x 3,4	L = 1000 mm
45 x 2,5	L = 1000 mm	103,9 x 4,6	L = 1000 mm
50,8 x 2,41	L = 1000 mm	104 x 8	L = 1000 mm
57,15 x 3	L = 1000 mm	110 x 6	L = 1000 mm
63,5 x 2,5	L = 1000 mm	114 x 8,5	L = 1000 mm
76 x 2,5	L = 1000 mm	115,9 x 4,2	L = 1000 mm
80 x 2	L = 1000 mm	120 x 5	L = 1000 mm
85 x 5	L = 1000 mm	120 x 6	L = 1000 mm
90 x 3	L = 1000 mm	130 x 5	L = 1000 mm
90 x 5	L = 1000 mm	130 x 6	L = 1000 mm
92 x 6,5	L = 1000 mm	130 x 7,5	L = 1000 mm
100 x 3	L = 1000 mm	140 x 5	L = 1000 mm
100 x 6	L = 1000 mm		

NOTA: 32 x 3 quiere decir 32 mm Ø exterior y 3 mm de pared, es decir, 26 mm Ø interior
www.rodasuin.com 95 435 73 02

rodasuin@rodasuin.com

PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA ELECCIÓN DE

TRANSMISIONES, RECOMENDACIONES Y CUADRO DE

AVERIAS MÁS FRECUENTES

1.OBJETO

2.ELECCIÓN DE TRANSMISIONES

2.1.SUSTITUCIÓN DE UNA TRANSMISIÓN O SUS COMPONENTES

2.2.ELECCIÓN BASADA EN CONDICIONES DE TRABAJO

2.2.1.TRANSMISIÓN DE USO GENERAL E INDUSTRIAL

2.2.2.TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS

3.RECOMENDACIONES Y CUADRO DE AVERIAS MÁS FRECUENTES

3.1.CUADRO DE AVERIAS MÁS FRECUENTES

1.OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto:

- Establecer el método a seguir en la elección de Transmisiones que realiza LASIOM
- Dar a conocer averías frecuentes y su solución

El campo de aplicación será para cualquier Transmisión, que se monte nueva o repare en cualquier taller de LASIOM

2. ELECCIÓN DE TRANSMISIONES


Cuando elegimos una Transmisión se nos pueden plantear dos casos:

- Sustitución de dicha Transmisión o sus componentes
- Elección de dicha Transmisión en base a unas condiciones de trabajo específicas

2.1. SUSTITUCIÓN DE UNA TRANSMISIÓN O SUS COMPONENTES

En este caso hay que identificar en nuestro catálogo la Transmisión o sus componentes, partiendo de las dimensiones características de las siguientes piezas:


A. CRUZ



Con las medidas L y D de la cruz, se identifica la cruz y su SERIE.

El resto de las piezas pertenecen a la misma SERIE

B. ANCLAJE



Debe asegurarse que los anclajes de la Transmisión al vehículo son idénticos:


Ø exterior e interior de la brida

Ø de anclaje (D)

Ø de la posición de los taladros

Ø de los taladros

C. DESLIZAMIENTO Y ANGULO



Finalmente, comprobar que la carrera de las piezas deslizantes es suficiente y que las juntas son capaces de articular el ángulo suficiente.

NOTAS: Las medidas de juntas y transmisiones de este catálogo siempre hacen referencia a piezas en régimen de trabajo.

Cuando forme una junta con dos piezas que tengan distinto ángulo máximo de trabajo, el máximo ángulo que se puede obtener será el menor de ellos.

2.2. ELECCIÓN BASADA EN CONDICIONES DE TRABAJO

La elección se determina por las condiciones de trabajo, anclaje, longitud..., de la máquina o vehículo que se proyecta.

2.2.1. TRANSMISIÓN DE USO GENERAL E INDUSTRIAL

Para la elección de la Serie que debe elegirse en un determinado montaje, es básico tener en cuenta lo siguiente:

- A. **PAR** a transmitir- basado en la potencia
- B. **ÁNGULO DE TRABAJO** de la transmisión
- C. Tipo de **FUENTE DE POTENCIA**
- D. **VIDA ESPERADA** de la transmisión
- E. **VELOCIDAD** de rotación (r.p.m.)

- A. **PAR** a transmitir- basado en la potencia

Los PARES pueden ser de distinta naturaleza:

- **PAR CONTINUO**; Al que normalmente, trabaja la transmisión. Éste lo consideramos cuando seleccionamos la transmisión.
- **PAR DE CORTA DURACIÓN**; Se puede aplicar durante cortos periodos de tiempo (el arranque de un vehículo o maniobras de emergencia en baja velocidad).
- **PAR DE CHOQUE**; Aplicable en un instante determinado (como el producido en un vehículo al soltar el embrague de golpe).
- **PAR DE ROTURA**; Representa el PAR BAJO, el que debe esperarse la rotura de la transmisión.

Fundamentalmente la Transmisión trabaja a torsión y naturalmente, cuanto mayor sea el par a transmitir, mayor tendrá que ser la Serie elegida. La Potencia y el Par, van ligados en:

$$\text{Potencia} = \text{Par} \times \text{Velocidad Angular}$$

Si se conoce la Potencia en C.V. y la Velocidad Angular en r.p.m. se tiene:

$$\text{Potencia (C.V.)} \times 75 = \text{Par (m.Kg.)} \times \underline{\text{r.p.m.} \times 2\pi}$$

60

$$\text{Par (m.Kg.)} = \underline{\text{Potencia (C.V.)} \times 75 \times 60} = 716,2 \times \underline{\text{Potencia (C.V.)}}$$

$\text{r.p.m.} \times 2\pi$

r.p.m

B. ÁNGULO DE TRABAJO DE LA TRANSMISIÓN

El Ángulo en una Transmisión produce que el Par y la Velocidad de Giro sea variable, produciéndose valores de $1 / \cos \beta$ superiores a los producidos sin ángulo. Si a esto se le añade el fenómeno de fatiga producido por dicha variación durante cada giro, la conclusión es, que a mayor ángulo- mayor tiene que ser la Serie elegida.

Conociendo esto, observamos de que un ángulo 3° es favorable, al carecer de ángulo obliga a la Transmisión a soportar los esfuerzos siempre en la misma zona de rodadura.

También se sabe que en la práctica, montar una Transmisión a 0° es muy difícil de conseguir, por ello el montaje a $\beta \leq 3$, supone un montaje teórico de 0° .

Por todo esto, al Par nominal calculado anteriormente se multiplica por los siguientes coeficientes dependiendo del ángulo β de trabajo.

$\beta \leq$	3°	5°	10°	15°	20°
K_B	1	1,15	1,5	1,75	1,9

C. TIPO DE FUENTE DE POTENCIA

Lo perfecto para una Transmisión es que esté impulsada por una fuente de energía suave y uniforme (motor eléctrico). Por desgracia no ocurre así en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la fuente de energía, se multiplica el Par nominal por los siguientes coeficientes:

	Motor Eléctrico	Motor Gasolina		Motor Diesel	
Cilindros		1-2-3	4	1-2-3	4
K_c	1	1,15	1,5	1,75	1,9

D. VIDA ESPERADA DE LA TRANSMISIÓN

A mayor duración prevista- mayor tendrá que ser la Serie elegida.

De acuerdo con las horas previstas de funcionamiento, consideramos el Par nominal multiplicado por los siguientes coeficientes para elegir la Serie adecuada:

Horas previstas	100	10^3	5.10^3	10.10^3	15.10^3	20.10^3	30.10^3	40.10^3	50.10^3
K_D	0,65	0,7	1	1,25	1,45	1,60	1,80	2	2,15

E. VELOCIDAD DE ROTACIÓN (r.p.m.)

La Velocidad influye de dos maneras:

- Por supuesto, cuanto mayor sea la velocidad de giro de una Transmisión- mayores esfuerzos tendrá que soportar y mayor tendrá que ser la Serie elegida.
- Se conoce que, todos los cuerpos tienen una frecuencia propia de vibración que depende del tipo de material y su geometría. Si se hace girar una Transmisión a una velocidad próxima a su frecuencia de vibración, provocamos su rotura a causa del fenómeno de resonancia. Esta velocidad la llamamos Velocidad Crítica y se determina por:

$$r.p.m. (\text{Crítica}) = 1,22 \times 10^8 \times \frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{L^2}$$

D, d y L en mm. Donde D = Ø exterior del tubo

 d = Ø exterior del tubo

 L = Distancia entre ejes de cruces o apoyos

IMPORTANTE: En ningún caso, la Velocidad Máxima admisible debe superar el 70% de la Velocidad Crítica. A continuación, presentamos una tabla para elegir el tubo en función de Longitud y Velocidad de trabajo:


TRANSMISIONES PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES											
r.p.m.	DISTANCIAS ENTRE EJES DE CRUCES O APOYOS CON TUBOS										
	Ø32 x 3	Ø45 x 2	Ø50,8x2,41	Ø57,15x3	Ø63,5x3	Ø63,5x2,5	Ø76x 2,5	Ø80x 2	Ø89 x 5	Ø89 x 3	Ø100x 6
500	2632	3198	3390	3587	3792	3808	4177	4305	4469	4522	4769
1000	1861	2261	2397	2536	2681	2693	2953	3044	3160	3197	3372
1500	1520	1846	1957	2071	2189	2198	2411	2485	2580	2611	2753
2000	1316	1599	1695	1793	1896	1904	2088	2152	2234	2261	2384
3000	1075	1305	1384	1464	1548	1555	1705	1757	1824	1846	1946
4000	930	1131	1198	1268	1341	1346	1477	1522	1580	1599	1686
5000	832	1011	1072	1134	1199	1204	1321	1361	1413	1430	1508
6000	760	923	979	1035	1095	1099	1206	1243	1290	1305	1377
7000	703	855	906	959	1013	1018	1116	1150	1194	1208	1275
8000	658	799	847	897	948	952	1044	1076	1117	1130	1192

CURVAS DE VELOCIDAD- PAR

Una vez se conoce el Par de trabajo y se ha multiplicado por los coeficientes anteriores (K_B , K_C , K_D), se determinará en las siguientes tablas (Series Ligeras, Medianas y Pesadas) la Serie de la Transmisión más adecuada en cada caso. La Serie estará representada por la curva superior a la intersección entre las rectas que determinan la Velocidad y Par de trabajo. Las curvas siguientes están referidas a $5 \cdot 10^3$ horas de trabajo, ángulos de juntas 3° y propulsión eléctrica.

PAR
(m.Kg.)


SERIES LIGERAS (GWB)



SERIE	PAR MÁXIMO EN CORTA-DURACIÓN	PAR MÁXIMO DE CHOQUE	PAR DE ROTURA
473.10	150 m.kg.	300 m.kg.	480 m.kg.
473.20	250 m.kg	500 m.kg.	800 m.kg.
473.30	400 m.kg	800 m.kg	1280 m.kg
287.00	755 m.kg	1510 m.kg	2416 m.kg.

PAR
(m.kg.)


SERIES LIGERAS (SPICER)



SERIE	PAR MÁXIMO EN CORTA-DURACIÓN	PAR MÁXIMO DE CHOQUE	PAR DE ROTURA
0500	33,4 m.kg.	66,8 m.kg.	107 m.kg.
1110	58,2 m.kg	115,2 m.kg.	184,5 m.kg.
1300	78,3 m.kg	165,9 m.kg	265 m.kg
1310	101,5 m.kg	198 m.kg	316 m.kg.

PAR
(m.kg.)


SERIES MEDIAS



SERIE	PAR MÁXIMO EN CORTA-DURACIÓN	PAR MÁXIMO DE CHOQUE	PAR DE ROTURA
287.10	135 m.kg.	230 m.kg.	368 m.kg.
1350	165 m.kg	280 m.kg.	450 m.kg.
1410	210 m.kg	345 m.kg	550 m.kg
287.20	240 m.kg	384 m.kg	614 m.kg.
1480	300 m.kg	480 m.kg	770 m.kg.
1510	320 m.kg	510 m.kg	820 m.kg.
1550	357 m.kg	571 m.kg	915 m.kg.

PAR
(m.m.)


SERIES PESADAS (SPICER)



SERIE	PAR MÁXIMO EN CORTA-DURACIÓN	PAR MÁXIMO DE CHOQUE	PAR DE ROTURA
1600	412,5 m.kg.	706 m.kg.	1130 m.kg.
1700	663 m.kg	1121 m.kg.	1788 m.kg.
1760	857 m.kg	1465 m.kg	2344 m.kg
1800	944 m.kg	1620 m.kg	2595 m.kg.
1810	950 m.kg	1642 m.kg	2627 m.kg.
1880	1180 m.kg	2018 m.kg	3229 m.kg.

P.D.R.
(m.mg.)

SERIES PESADAS (GWB)



SERIE	PAR MÁXIMO EN CORTA-DURACIÓN	PAR MÁXIMO DE CHOQUE	PAR DE ROTURA
587.15	360 m.kg.	618 m.kg.	989 m.kg.
587.20	600 m.kg	1030 m.kg.	1648 m.kg.
587.30	750 m.kg	1268 m.kg	2022 m.kg
587.35	1000 m.kg	1716 m.kg	2749 m.kg.
587.42	1500 m.kg	2574 m.kg	4118 m.kg.
587.48	1600 m.kg	2746 m.kg	4394 m.kg.

2.2.2. TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS

El método anterior es aproximado para seleccionar Transmisiones para Uso de Automoción.

La determinación del Par Máximo admisible (Par Máximo en Corta Duración) para las diferentes Series está basado en:

SERIES LIGERAS (MONTAJE EN VEHÍCULOS HASTA 4000 KG.)

El tamaño de la Junta viene determinado por el Par de Deslizamiento de las ruedas, es decir, el Par Máximo que se puede aplicar a las ruedas sin que se deslicen.

Llamamos: PE al Peso que soporta el Eje Motriz

μ al coeficiente de rozamiento entre la rueda y el pavimento (normalmente 0,8)

r al radio de la rueda

c al cociente entre las r.p.m. de la Transmisión y la rueda, y tenemos:

Par máximo en la transmisión = PE x μ x r

c

SERIES MEDIAS (MONTAJE EN VEHÍCULOS HASTA 4000- 10000 KG.)

Generalmente, estos vehículos no transmiten suficiente Par como para hacer deslizar las ruedas.

La Serie se determina multiplicando el Par Motor (Par) por la Relación más corta en la caja (RC) Y por un factor F_r (Factor de rendimiento) de valor 0,85 ó 0,72, según se trate de caja de cambios mecánica o hidráulica:

Par Máximo = Par x RC x F_r

SERIES PESADAS (MONTAJE EN VEHÍCULOS HASTA 10000 KG.)

El cálculo se basa en los mismos conceptos que los indicados para las Series Medias, con la variante de que para relaciones superiores a 8,5 (entre r.p.m. de motor y primera ó marcha atrás) se admite, por criterio, un Par superior, ya que se entiende que el empleo de la baja Velocidad es mucho menos frecuente.

Para más alta seguridad, no consideramos ni en estas Series ni en las Series Medias, el factor de rendimiento de la caja de cambios, pues hay otros conceptos, como falsas maniobras, que tampoco se tienen en cuenta, y harían peligrar la funcionalidad de la Transmisión al disminuir considerablemente el coeficiente de seguridad.

Una vez calculado el Par Máximo, la Serie se elige de acuerdo con:

SERIE TIPO		500	1110	1300	1310	1350	1410	1510	1600	1700	1800	587.30	587.35
PESO MÁX. (KG.)		1000	2000	2500	4000	6000	8000	1000	<10000				
Par máximo admisible (m.Kg.)	Por Desplazamiento de ruedas	44	76	103	133								
	Relación de Velocidades en 1 ^a ó marcha atrás (Lo más desfavorable)	8,6 a 1				194	221	334	430	705	987	796	1045
		11 a 1				222	254	380	498	808	1132	914	1186
		18 a 1				290	332	494	646	1057	1480	1196	1647

NOTA: Se puede observar, que estos valores superan a los dados en aplicaciones Industriales, referidos a Pares Máximos en corta duración. A esto se debe, que se considera que es muy poco frecuente el empleo del vehículo a baja Velocidad con la máxima potencia. En aquellos casos en que el ángulo de trabajo sea superior a 3°, habrá que tener en cuenta el factor K_B, pudiendo entonces jugar con el valor 0,85 de rendimiento (0,15 de pérdidas)

3. RECOMENDACIONES Y CUADRO DE AVERIAS MÁS FRECUENTES

Se recomiendan una serie de consejos a seguir en todas las reparaciones:

- Despues de cambiar cualquier pieza, conviene comprobar su enderezado y equilibrar.
- Marcar siempre la posición de equilibrado.
- Asegurarse del perfecto engrase después de la reparación.
- Conviene poner engrasadores nuevos siempre, como mínimo ante cualquier duda.
- No dejar las Transmisiones horizontalmente sobre el suelo, siempre en posición vertical ó sobre un palet.
- Pintar en posición cerrada y proteger engrasadores y zona de anclajes.











3.1. CUADRO DE AVERÍAS MÁS FRECUENTES

TIPO DE AVERIA	SOLUCIÓN
HOLGURA DE ESTRÍAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar piezas defectuosas, a ser posible ambos, macho y hembra • Posibilidad nula de recuperación de piezas • Marcar posición después de equilibrar
HOLGURA DE CRUCES	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar por nuevas, no conviene aprovechar en ningún caso. • Mucha atención en montaje de arillos o chapas de seguridad y tornillos
DESEQUILIBRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Si no hay holguras, ver medidas de anclajes, y si están fuera de medida, poner platos nuevos • Enderezar y equilibrar
HOLGURAS EN RODAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Reposición • Vigilar un montaje correcto y engrasar
GOMA SOPORTE DEFECTUOSA	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar dureza y cambiar por nueva • Cambiar grasa del cojinete
TUBO DEFECTUOSO	<ul style="list-style-type: none"> • Pueden ser blandos o estar mal de concentración • Comprobar y cambiar • Enderezar y equilibrar
DESALINEACIÓN DE HORQUILLAS	<ul style="list-style-type: none"> • Montar correctamente alineado, enderezar y equilibrar
HOLGURAS EN ALOJAMIENTO DE DADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar horquillas defectuosas • Comprobar enderezado y equilibrar
HOLGURAS EN ORIFICIOS DE TORNILLOS SUJECCIÓN PLATOS	<ul style="list-style-type: none"> • Si es excesiva, cambiar platos • Con poca holgura, puede retaladrarse y poner tornillos sobre medida

Es importante quitar las rebabas y golpes de los platos de acoplamiento, pues impiden que hagan un perfecto asiento, y por tanto, el montaje y equilibrado será erróneo.

Una de las cosas que parece sin importancia y sin embargo da muy buenos resultados, es cambiar todos los engrasadores de una Transmisión cuando es reparada, porque generalmente éstos, después del uso, por golpes, suciedad..., están obstruidos o funcionan deficientemente. Una vez cambiados, no debemos olvidar engrasar la Transmisión una vez reparada.











CRUCES POR MEDIDA



REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-190	5				PEGASO
2A-CC-191	5				PEGASO
2A-CC-801	9				Cruz Palier Mercedes pasante (269.30)
2A-CC-800	9				Cruz Palier Mercedes roscada (269.30)
2A-CC-1538	1	15	38		Nudo de dirección
2A-CC-1540	1	15	40		Nudo de dirección
2A-CC-410	1	15	41		Cruz Serie GWB 473.10
2A-CC-1638	1	16	38		Nudo de dirección
2A-CC-1639	1	16	38,9		FIAT ALLIS
2A-CC-1640	1	16	40		Nudo de dirección
2A-CC-1644	1	16	44		Cruz
2A-CC-1741	1	17	41		Serie Especial 105.010
2A-CC-1742	1	17,24	41,8		Cruz (1570)
2A-CC-1847	1	18	46,5		Nudos 2A-10.750/1-PEGASO (3200)
2A-CC-1847-1	1	18	47		Cruz
2A-CC-1855	1	18	55		Cruz
2A-CC-1944	1	19	44		Nudo de dirección
2A-CC-1946	1	19	46		Cruz
2A-CC-1947	1	19	47		Cruz
2A-CC-1948	1	19	48		Nudo de dirección y Uso Agrícola
2A-CC-1949	1	19	49		Nudo de dirección 2A-95.901-PEGASO
2A-CC-420	1	19	49,2		Cruz Serie GWB 473.20
2A-CC-1952	1	19	52		Cruz
2A-CC-1954	1	19	54,4		Cruz
2A-CC-105	1	19,05	51,9		Cruz Serie 0500 (2150)
2A-CC-2035R	3	20		35	NISSAN
2A-CC-2041	1	20	41		Cruz
2A-CC-2044	1	20	44		Motocultor PASCUALI
2A-CC-2052	1	20	52		Cruz
2A-CC-2055	1	20	55		mitsubishi
2A-CC-2057	1	20	57		TOYOTA
2A-CC-2060	1	20	59,8		SUZUKI
2A-CC-2056	1	20,5	56,6		NISSAN & ISUZU
2A-CC-2249	1	22	49		Moto GUZZI
2A-CC-2250	1	22	50,2		Cruz Serie GWB 373.20
2A-CC-2252	1	22	52		BENATI-FIAT ALLIS y Uso Agrícola
2A-CC-2254	1	22	54		Uso Agrícola
2A-CC-2255	1	22	54,8		Uso Agrícola (30125)
2A-CC-2257	1	22	57		TOYOTA COROLLA
2A-CC-2258	1	22	58		Serie Especial 107.010
2A-CC-430	1	22	59		Cruz Serie GWB 473.30
2A-CC-2260	1	22	60		Cruz NISSAN VANETTE
2A-CC-2262	1	22	62		FORD & LEYLAND
2A-CC-2263	1	22	63,5		FORD ESCORT, CAPRI, CORTINA
2A-CC-2267	1	22	67,5		FORD ESCORT, CAPRI, CORTINA
2A-CC-2235R	3	22,5		34,65	DAIHATSU y MAZDA
2A-CC-2358	1	23,04	58,2		Cruz
2A-CC-2435R	3	23,8		35	Cruz Obra Pública y mov.de tierra
2A-CC-2460	1	23,8	59,4		Cruz PEUGEOT 505-hueca-y Uso Agrícola
2A-CC-110	1	23,81	61,2		Cruz Serie 1100
2A-CC-110-1	1	23,81	61,2		SUZUKI J4x4 J-410/3 & SAMURAI-E.Cen
2A-CC-110-2	1	23,81	61,2		Cruz Serie 1100- sin engrase

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15
95 435 73 02











CRUCES POR MEDIDA



REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-110-3	1	23,81	61,2		Cruz Serie 1100- hueca y sin engrase (1161)
2A-CC-110-4	1	23,81	61,2		Cruz Serie 1100- sin engrase
2A-CC-2457-1	1	23,83	56,5		Cruz
2A-CC-2434R	3	24		34,4	OPEL KADETT
2A-CC-2440R	3	24		40	NISSAN & ISUZU (2161)
2A-CC-2461	1	24	61		Uso AGRÍCOLA (1230)
2A-CC-2462	1	24	62,5		BMW- con engrase
2A-CC-2463	1	24	63,3		ALFA ROMEO
2A-CC-2465	1	24	65		Cruz
2A-CC-2466	1	24	66		Uso Industrial y Agrícola-FIAT ALLIS
2A-CC-2474	1	24	74,5		BMW-MERCEDES- con engrase
2A-CC-2532R	3	24,6		31,9	Cruz
2A-CC-2534R	3	24,6		34	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2540R	3	24,6		39,5	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2539R	3	25		38,8	SUZUKI
2A-CC-2540R-1	3	25		40	NISSAN
2A-CC-2541R	3	25		41,2	MAZDA
2A-CC-2545R	3	25		45,5	SUZUKI
2A-CC-2557	1	25	57		CITROËN 2 CV (1260)
2A-CC-2564	1	25	64		SUZUKI, MAZ, HND, MITSH, DAIT-E. late.
2A-CC-2576	1	25	76,5		mitsubishi
2A-CC-2578	1	25	77,8		mitsubishi
2A-CC-2576-1	1	25,1	76		mitsubishi
2A-CC-2539R	3	25,4		39,3	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2541R-1	3	25,4		41,3	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2555R	3	25,4		55	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2556R	3	25,4		55,9	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-25	8	25,5			Cruz SEAT 127-Trípode (30139)
2A-CC-2642R	3	26		42	TOYOTA
2A-CC-2645R	3	26		45,2	MERCEDES 180-190-219-220-Eng.central
2A-CC-2653R	3	26		53,4	TOYOTA
2A-CC-200	1	26	69,8		Serie 287.00 y Furg. MERC. 410-Eng.central
2A-CC-2682	1	26	82		Cruz
2A-CC-2668	1	26,15	68		Cruz
2A-CC-2743R-1	3	26,5		43	Cruz (3002)
2A-CC-2748R	3	26,52		48	Cruz Obra Pública y Automoción-MAZDA
2A-CC-130	1	26,98	74,4		Serie 1300-Engrase lateral
2A-CC-130-1	1	26,98	74,4		Serie 1300-Engrase central y Uso Agrícola
2A-CC-130-2	1	26,98	74,4		MORRIS 110-1300 45
2A-CC-130-SR	1	26,98	74,4		Serie 1300-Palier LAND ROVER-sin reten
2A-CC-131	1	26,98	81,7		Cruz Serie 1310-Engrase lateral
2A-CC-138	1	26,98	84,4		EBRO F 260- maciza
2A-CC-139	1	26,98	84,4		EBRO F 100, F 108 y F 260- hueca
2A-CC-2743R	3	27		43	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2746R	3	27		46	ROCKWELL
2A-CC-2752R	3	27		51,7	JEEP-Cruz diferencial-sin retenes
2A-CC-2753R	3	27		52,5	Cruz-con retenes
2A-CC-2757R	3	27		57,2	CHEVROLET
2A-CC-2767R	3	27		67,5	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2760	1	27	60		Cruz
2A-CC-2762	1	27	61,9		Serie Spicer 1210 y Furg. HYUNDAI-E.cen.
2A-CC-2770	1	27	70		Junta doble y Uso Agrícola

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15










CRUCES POR MEDIDA



REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-2771	1	27	71		FORD TRANSIT-Engrasador central
2A-CC-2772	1	27	72		Cruz
2A-CC-2780	1	27	80		Cruz PEGASO EKUS y Furg.HYUN.-E.cen
2A-CC-2781	1	27	81,7		Cruz Serie Spicer 1310-reforzada
2A-CC-2785	1	27	85		Cruz BENATI-reforzada
2A-CC-2792	1	27	92,1		Serie Spicer 1330
2A-CC-2751R	3	27,4		50,8	DODGE 3700 y otros vehículos (1281)
2A-CC-28	8	27,9			Cruz SEAT 128,RITMO
2A-CC-2844R	3	28		44	Cruz (1284)
2A-CC-2849R	3	28	81	49	MERCEDES (Furg. & Coches-Eng.central
2A-CC-2852R	3	28		52,9	NISSAN-PATROL
2A-CC-2870	1	28	70		Cruz
2A-CC-2871	1	28	71,5		Serie Especial 109.010
2A-CC-2871-1	1	28	71,5		LADA
2A-CC-2874	1	28	74		Cruz
2A-CC-2881	1	28	81		Cruz
2A-CC-2880	1	28,1	80		DAIHATSU
2A-CC-2855R	3	28,5		55,5	TOYOTA 4x4-Engrase dado
2A-CC-2862R	3	28,5		62	DAIHATSU-GM
2A-CC-2865	1	28,5	65		Cruz
2A-CC-2949R-1	3	28,57		49,2	Patrol Nudo Homocinético
2A-CC-2960R	3	28,57		60,3	Patrol Nudo Homocinético
2A-CC-2960R-1	3	28,6		60	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2967	1	28,6	67,2		Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2975	1	28,6	74,5		Cruz
2A-CC-2949R	3	29		49	TOYOTA
2A-CC-2950R	3	29		50	ISUZU
2A-CC-2978R	3	29		77,8	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-2976	1	29	76		Cruz
2A-CC-2980	1	29	79,6		Cosechadora BERTOLINI,BONDIOLI
2A-CC-2955R	3	29,05		54,7	Cruz (1800)
2A-CC-3055R	3	30		55,1	MITSUBISHI
2A-CC-3057R	3	30		57	ARO 4x4
2A-CC-3074R	3	30		74	MERCEDES y MITSUBISHI (Pajero)
2A-CC-210	1	30	81,8		Cruz Serie GWB 287.10 (2120)
2A-CC-3083	1	30	83		Serie Especial 110.012-Engrase central
2A-CC-3083-1	1	30	83		Serie Especial 110.012-Engrase en dado
2A-CC-3085	1	30	85		Cruz
2A-CC-3086	1	30	86		Cruz
2A-CC-3092	1	30	92		Cruz (Mix)
2A-CC-3097	1	30	97		Cruz Serie Especial 112.012
2A-CC-3078D	7	30	78,5		Cruz ejes desplazados
2A-CC-3079D	7	30	79		Cruz ejes desplazados
2A-CC-30	8	30			Tipo Trípode
2A-CC-3056R	3	30,1		55,5	Cruz JEEP CHEROKEE (en N.H.)
2A-CC-3082	1	30,16	81,8		Cruz Cardan Especial
2A-CC-135	1	30,16	92		Cruz Serie 1350-Engrase lateral
2A-CC-135-1	1	30,16	92		Serie 1350-Uso Agrícola-Engrase central
2A-CC-141	1	30,16	106,6		Cruz Serie 1410-Engrase lateral
2A-CC-141-1	1	30,16	106,6		Cruz Serie 1410-Uso Agrícola-Eng.central
2A-CC-3053R	3	30,2		52,8	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-3080	1	30,2	80		Uso Agrícola
2A-CC-3082-1	1	30,2	82		Cruz Serie Compact 2020

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15











CRUCES POR MEDIDA



REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-3144R	1	31		44	FORD TRANSIT (Mod.antiguo)
2A-CC-3151R	3	31		51,05	Cruz
2A-CC-3188	1	31	88		MERCEDES 4x4-G.WAGON
2A-CC-3190	1	31	90		Uso Agricola
2A-CC-3186	1	31,2	86		Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-3281	1	31,8	81,5		ROCKWELL
2A-CC-3257R	3	32		57	MAZDA
2A-CC-3261R	3	32		61	TOYOTA
2A-CC-3276	1	32	76		Uso Agrícola
2A-CC-3280	1	32	80		Uso Agrícola
2A-CC-3282D	7	32	82		Cruz ejes desplazados Serie GWB 469.10
2A-CC-3284	1	32	84		Cruz
2A-CC-3286	1	32	86		Uso Agrícola
2A-CC-3290	1	32	90		Cruz
2A-CC-3296	1	32	95,6		BENATI
2A-CC-32106	1	32	106,5		Uso Agrícola
2A-CC-32	8	32			SEAT IBIZA-Tripode (30199)
2A-CC-3380R	3	33,3		79,5	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-3451R	3	34		51	Cruz
2A-CC-3456R	3	34		56,5	Uso Agrícola
2A-CC-3488	1	34		88	MERCEDES-UNIMOG
2A-CC-3496D	7	34	96		Cruz ejes desplazados
2A-CC-3497	1	34	97		Serie Especial 112.010
2A-CC-34105	1	34	105		Cruz
2A-CC-34106	1	34	106,5		Uso Agrícola
2A-CC-225	1	34,9	92,2		Cruz Serie Compact 2025
2A-CC-148	1	34,9	106,3		Cruz Serie 1480 Compact 2030
2A-CC-155	1	34,9	126		Cruz Serie 1550
2A-CC-3599R	3	35		99	
2A-CC-3587D	7	35	87		Cruz ejes desplazados
2A-CC-3594	1	35	94		BONDIOLI PAVESI
2A-CC-3595	1	35	95		Cruz
2A-CC-220	1	35	96,8		Cruz Serie GWB 287.20
2A-CC-3596D	7	35	96,8		Cruz ejes desplazados Serie GWB 469.20
2A-CC-3689	1	36	89		Uso Agrícola
2A-CC-3697	2	36	97		FURUKAWA
2A-CC-36110	1	36	110		
2A-CC-36131	1	36	131		Cruz
2A-CC-3856R	3	38		55,8	MERCEDES
2A-CC-320	1	38	105,8		Cruz Serie GWB 387.20
2A-CC-38107D	7	38	107		MERCEDES-ejes desplazados
2A-CC-38110	1	38	110		MAN L-2000
2A-CC-38111	1	38	111		Cruz
2A-CC-38112	1	38	112		Cruz
2A-CC-38119	9	38	119		Cruz Palier IVECO RENAULT
2A-CC-P30	4	38	148		SCANIA P30 y P300 (4,5°) (337058)
2A-CC-P30-1	4	38	148		SCANIA P30 y P300 (0°)
2A-CC-P30-2	1	38	148		SCANIA P30 y P400-sin aletas
2A-CC-38105D	7	38	105		MERCEDES-Cruz ejes despl.GWB 469.30
2A-CC-39110	1	38,9	109,5		Cruz
2A-CC-39148	1	38,9	148		Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-39116	1	39	116,4		FIAT ALLIS-IVECO

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15











CRUCES POR MEDIDA



REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-150	1	39,68	115,9		Serie 1500 (Arillos)-Adap.Serie 606
2A-CC-150-1	2	39,68	115,9		Cruz Serie 1500 (Chapas)
2A-CC-40104D	7	40	104,3		Cruz ejes desplazados-MERCEDES/MAN
2A-CC-41108	1	41	108		Uso Agrícola
2A-CC-41118	1	41	118		Uso Agrícola
2A-CC-41105R	3	41,3		105	Cruz Obra Pública y Automoción
2A-CC-41104	1	41,3	104		Cruz
2A-CC-41126	1	41,3	126		Cruz Serie Spicer SPL-90
2A-CC-41129	1	41,3	129		Cruz
2A-CC-41140	1	41,3	140		Cruz
2A-CC-41142	1	41,3	142		Cruz Serie Spicer 1650
2A-CC-41117	1	41,5	117		Cruz
2A-CC-4266R	3	42		66	MERCEDES
2A-CC-515	1	42	104,5		Cruz Serie GWB 587.15
2A-CC-42106	1	42	106		MERCEDES
2A-CC-42118	1	42	118		Cruz
2A-CC-235	1	42	119,4		Cruz Serie Compact 2035
2A-CC-42122	1	42	122		Cruz
2A-CC-42123	1	42	123		Serie Especial 115.010
2A-CC-42124	1	42	124		Cruz
2A-CC-42126	1	42	126		Cruz
2A-CC-42133	1	42	133		Serie Especial 115.012-Engrase en dado
2A-CC-42110D	7	42	110		Cruz ejes desplazados
2A-CC-44120	1	44	120		Cruz
2A-CC-230	1	44	124,8		Cruz Serie GWB 287.30
2A-CC-300	1	44	126,2		VOLVO Serie 300 (chapas)
2A-CC-44149	1	44	149		SCANIA-264043
2A-CC-186	1	45	120,4		Cruz Serie GWB 186.30
2A-CC-45121	1	45	121,4		Cruz
2A-CC-45130	1	45	130		Cruz
2A-CC-45131	1	45	131		Cruz
2A-CC-45134	1	45	134		Cruz
2A-CC-45135	1	45	135		Cruz Serie Especial 116.010
2A-CC-45150	1	45	150		Cruz
2A-CC-45152	1	45	152		Serie Especial 118.010
2A-CC-45155	1	45	155		Cruz
2A-CC-45160	1	45	160		Cruz
2A-CC-45125D	7	45	125		Cruz ejes desplazados 515.021
2A-CC-45126D	7	45	126		Cruz ejes desplazados
2A-CC-330	1	47	131		Cruz Serie GWB 387.30
2A-CC-47132	1	47	132		Cruz
2A-CC-47156	1	47	156		TATRA
2A-CC-160	2	47,65	134,9		Cruz Serie 1600 (chapas)
2A-CC-160-A	1	47,65	134,9		Cruz Serie 1600 (arillos) Compact 2040
2A-CC-160-MX	6	47,65	134,9		AUTOCAR RENAULT-TELMA
2A-CC-520	1	48	116,5		Cruz Serie GWB 587.20
2A-CC-286	1	48	126		MERCEDES Serie GWB 286.33
2A-CC-48130	1	48	130		Cruz
2A-CC-48135	1	48	135		Cruz Serie GWB 186.35
2A-CC-P40	4	48	161		SCANIA Ser.P40 y P400 (4,5°)-Freno Elec.
2A-CC-P40-1	4	48	161		SCANIA Serie P40 y P400 (4,5°) (337.059)
2A-CC-P40-2	4	48	161		SCANIA Serie P40 y P400 (0°)

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15


CRUCES POR MEDIDA





REFERENCIA	FIG	D	L	L1	ADAPTABLE
2A-CC-P40-3	1	48	161		SCANIA-sin aletas
2A-CC-49135	1	49	135		FIAT IVECO
2A-CC-49151	1	49	151		Cruz
2A-CC-49130	2	49,21	130		FIAT ALLIS
2A-CC-170	2	49,21	154,8		Cruz Serie 1700 (chapas)-Engrase central
2A-CC-170-1	2	49,21	154,8		Cruz Serie 1700 (chapas)-Engrase lateral
2A-CC-170-MX	6	49,21	154,8		AUTOCAR RENAULT-TELMA
2A-CC-170-A	1	49,21	154,8		Cruz Serie 1700 (arillos) Compact 2050
2A-CC-176	2	49,21	177,8		Cruz Serie 1760 (Stand.)-chapas soldadas
2A-CC-181	2	49,21	191,5		Cruz 1810-chapas soldadas
2A-CC-181-A	1	49,21	191,5		Cruz Serie 1810-arillos
2A-CC-50131	1	50	131		Cruz Serie GWB 487.30
2A-CC-50152D	7	50	152		Cruz
2A-CC-400	1	50	152,8		VOLVO Serie 400 (chapas)
2A-CC-50154	1	50	154		Cruz
2A-CC-50161	1	50	161		Cruz
2A-CC-50164	1	50	164		IVECO,SCANIA
2A-CC-51151	1	50,8	150,8		Cruz
2A-CC-530	1	52	133		Cruz Serie GWB 587.30 Standard
2A-CC-530-1	1	52	133		Cruz Serie GWB 587.30-Eng.en los 4 dados
2A-CC-530-2	1	52	133		Cruz Ser. GWB 587.30-Muñeq.de 35,8 mm
2A-CC-245	1	52	147,2		Cruz Serie Compact 2045
2A-CC-52154	1	52	154		Cruz
2A-CC-52156	1	52	156		Cruz
2A-CC-187	1	53	135		MERCEDES Serie 186.37
2A-CC-55162	1	55	162		Cruz
2A-CC-55164	1	55	164		Cruz Serie GWB 387.40 y Spicer SPL-170
2A-CC-188	2	55,6	206		Cruz Spicer 1880-chapas soldadas
2A-CC-535	1	57	144		Cruz Serie GWB 587.35 Standard
2A-CC-535-1	1	57	144		Cruz Serie GWB 587.35-Eng.en los 4 dados
2A-CC-536	1	57	144		Cruz Serie GWB 587.36-Muñeq.de 40,8mm
2A-CC-542	1	57	152		Serie GWB 587.42 Standard-Compact 2055
2A-CC-542-1	1	57	152		Cruz Serie GWB 587.42-Engrase en dados
2A-CC-500/600	1	57	152,6		VOLVO Serie 500 y 600
2A-CC-P50	4	57	164		SCANIA Serie P50 y P500 (4,5°) (337060)
2A-CC-P50-1	4	57	164		SCANIA Serie P50 y P500 (0°)
2A-CC-P50-2	1	57	164		SCANIA Serie P50 y P500-sin aletas
2A-CC-572	1	57	172		IVECO TURBOSTAR
2A-CC-180	2	58,97	167,4		Cruz Serie 1800-chapas soldadas
2A-CC-180-1	2	58,97	167,4		Cruz Serie 1800-chapas sueltas
2A-CC-180-A	1	58,97	167,4		Cruz Serie 1800 (arillos) Compact 2060
2A-CC-180-MX	6	58,97	167,4		AUTOCAR RENAULT-TELMA
2A-CC-60170	1	60	170		IVECO
2A-CC-65144	1	65	144		Cruz Serie GWB 190.50
2A-CC-548	1	65	172		Cruz Serie GWB 587.48
2A-CC-65190	1	65	190		SCANIA Serie P60
2A-CC-360	3	68	166,5	89	MERCEDES ACTROS Serie 385.60
2A-CC-550	1	72	185		Cruz Serie GWB 587.50
2A-CC-74154	1	74	154		Cruz Serie GWB 190.55
2A-CC-74180	1	74	180		WOITH
2A-CC-83175	1	83	175		GWB 190.60
2A-CC-100210	1	100	210		GWB 190.70

FIGURAS 5 y 6 VER PRINCIPALMENTE EN PAG.11-12-13-14-15


SERIE MECHANICS TIPO-C


DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	\varnothing A	D	L	OBSERVACIONES
 HORQUILLA CORREDERA	5-C	2A-HC-5C	115	42,9	100	Monta 2A-BC-141-76
	6-C	2A-HC-6C	140,46	42,9	167	Monta 2A-BC-150-76/90
	7-C	2A-HC-7C	148,38	49,2	173	Standard- Monta 2A-BC-160-76/90
		2A-HC-7C-C	148,38	49,2	240	Monta 2A-BC-170-90
		2A-HC-7C-L	148,38	49,2	295	2A-BC-170-90-L


DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	\varnothing D	L
 EJE CORREDERO	5-C	2A-BC-141-76	73,5	157
	6-C	2A-BC-150-76 2A-BC-150-90	73,5 86	179 179
	7-C	2A-BC-160-76	73,5	189,5
		2A-BC-160-90	84	198

DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	\varnothing A	D	L
 H. CORREDERA CON EJE C.	2-C	2A-HCB-2C	79,6	33,3	
	4-C	2A-HCB-4C	108	36,5	
	5-C	2A-HCB-5C	115	42,9	185
	6-C	2A-HCB-6C	140,46	42,9	190
	7-C	2A-HCB-7C	148,38	49,2	205
		2A-HCB-7C-C	148,38	49,2	280
		2A-HCB-7C-L	148,38	49,2	330
	8-C	2A-HCB-8C	206,3	49,2	39.840
	8,5-C	2A-HCB-8,5C	165	71,4	
	9-C	2A-HCB-9C	210	71,4	
	10-C	2A-HCB-10C	212,5	92,1	
	11-C	2A-HCB-11C	223,8	89	


SERIE MECHANICS TIPO-C

DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	$\varnothing A$	$\varnothing D$	L
	4-C	2A-HE-CE-4C	108	36,5	
	5-C	2A-HE-CE-5C	115	42,9	
	6-C	2A-HE-CE-6C	140,46	42,9	
	7-C	2A-HE-CE-7C	148,38	49,2	
	8,5-C	2A-HE-CE-8,5C	165	71,4	
	9-C	2A-HE-CE-9C	210	71,4	
	10-C	2A-HE-CE-10C	212,5	92,1	
H. EJE CON CUELLO CORR.	11-C	2A-HE-CE-11C	223,8	89	

DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	$\varnothing A$	$\varnothing D$	$\varnothing E$	L
	2-C	2A-HF-2C	79,6	33,3	50	
	4-C	2A-HF-4C	108	36,5	50	31
	5-C	2A-HF-5C	115	42,9	58	28
	6-C	2A-HF-6C	140,46	42,9	68	37,5
	7-C	2A-HF-7C-90	148,38	49,2	81	35
	8-C	2A-HF-9903	206,3	49,2	100	65
HORQUILLA FIJA	8,5-C	2A-HF-8,5C	165	71,4	100	
	9-C	2A-HF-9C	210	71,4	115	
	10-C	2A-HF-10C	212,5	92,1	140	
	11-C	2A-HF-11C	223,8	89	140	

DENOMINACION	SERIE	REFERENCIA	L	OBSERVACIONES
	7-C	2A-TR-7C-180 2A-TR-7C-180-SC	Lc=180 -----	Autocar MAN 11230- con cruces Autocar MAN 11230- sin cruces
CARDANCILLO		2A-TR-7C-200 2A-TR-7C-200-SC	Lc=200 -----	Autocar MAN 11190 y 11-91-con cruces Autocar MAN 11190 y 11-91-sin cruces
		2A-TR-7C-230	Lc=230 -----	

IDENTIFICACIÓN DE CRUCES




REFERENCIA	L	A	SERIE	TIPO	CANT.	FIG	TIPO	CANT	FIG
2A-CR-994	33,3	79,6	Mechanic 2-C	BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-454*	33,3	79,6		BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-952	33,3	79,6		BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-452*	33,3	79,6		BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-951	33,3	79,6					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-453*	33,3	79,6					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-967			Mechanic 3-C	ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-536	36,5	90,5					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-495	36,5	90,5		BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-535	36,5	90,5		BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-969	36,5	108	Mechanic 4-C	ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-921				BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-549	36,5	108		ALTO PASANT.	2	D	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-929	36,5	108		BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-541	36,5	108					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-540	36,5	108		BAJO PASANTE	2	B	ALTO PASANTE	2	D
2A-CR-996	36,5		Mechanic 5-C	ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-968	42,9	115		BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-999	42,9	115		BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-552	42,9	115		ALTO PASANT.	2	D	BAJO PASANTE	2	B
2A-CR-991				ALTO PASANT.	2	D	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-558	42,9	115					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-933	42,9	115	Mechanic 6-C				BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-550	42,9	115		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-920				ALTO PASANT.	2	D	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-905	42,9	140					BAJO ROSCADO	4	C
2A-CR-563	42,9	140		ALTO PASANT.	4	D+C			
2A-CR-943				ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-560	42,9	140	Rockwell 58 WB	ALTO PASANT.	2	D	DELTA	4	E
2A-CR-901-MA	49,2	124,6		ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-894-E	49,2	130		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-486				ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-894	49,2	135	Rockwell 58 WB	ALTO PASANT.	2	D	ALTO PASANT.	2	E
2A-CR-895	49,2	135		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-896	49,2	135							

*Engrasador en dado

A = Anclaje

IDENTIFICACIÓN DE CRUCES




REFERENCIA	L	A	SERIE	TIPO	CANT.	FIG	TIPO	CANT	FIG
2A-CR-927	49,2	148,4	7-C	ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-575	49,2	148,4		BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-574	49,2	148,4		ALTO PASANT.	2	D	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-774	49,2	148,4		ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-570	49,2	148,4		BAJO ROSCAD.	4	C			
2A-CR-928	49,2	206,3	8-C	ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-584	49,2	206,3		BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-781	49,2	206,3					DELTA	4	E
2A-CR-583	49,2	206,3		ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-909				BAJO PASANTE	2	B	BAJO ROSCADO	2	C
2A-CR-582	49,2	206,3	8,5-C	BAJO ROSCAD.	4	C			
2A-CR-913				ALTO ROSCAD.	4	D+C			
2A-CR-581	49,2	206,3		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-910							DELTA	4	E
2A-CC-191	55	206,3		ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-963	71,4	165	9-C	BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-785	71,4	165		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-950	71,4	165					DELTA	4	E
2A-CR-964-IC	71,4	165		ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-911	71,4	210	11-C	BAJO PASANTE	4	B			
2A-CR-793	71,4	210		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-792	71,4	210					DELTA	4	E
2A-CR-490	89	223,8	10-C	ALTO PASANT.	2	D	DELTA	2	E
2A-CR-485	92,1	212,5		ALTO PASANT.	4	D			
2A-CR-988									

*Engrasador en dado


A = Anclaje

IDENTIFICACIÓN DE CRUCES






REFERENCIA	SERIE	DADO CILINDRICO LISO			ALETA PASANTE Ó ROSCADO				OBSERVACIONES
		D	L	FIG.	A	L1	L2	FIG.	
2A-CR-141/4C	4C/1410	30,1	106,3	D	107,9	36,7	87	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-141/4C/R		30,1	106,3	D	107,9	36,7	87	C	2 DADOS ROSCADOS
2A-CR-141/5C	5C/1410	30,1	106,3	D	115	42,9	88,9	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-148/5C	5C/1480	34,9	106,3	D	115	42,9	88,9	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-148/5C-R		34,9	106,3	D	115	42,9	88,9	C	2 DADOS ROSCADOS
2A-CR-155/6C	6C/1550	34,9	126,1	D	140,4	42,9	114,3	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-155/6C-R		34,9	126,1	D	140,4	42,9	114,3	C	2 DADOS ROSCADOS
2A-CR-484	6C/Rock-well S8	34,9	126,1	D	134,9	49,2		B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-1650/7C		41,3	142	D	148,3	49,2	117,5	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-1650/7C-R	7C/1650	41,3	142	D	148,3	49,2	117,5	C	2 DADOS ROSCADOS
2A-CR-41152/7C		41,3	152	D	148,3	49,2	117,5		FURUKAWA 2 DADOS PASANT.
2A-CR-170/8,5C	8,5C/1710	49,2	191,5	D	165	71,4	123,9	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-181/9C	9C/1810	49,2	191,5	D	209,6	71,4	168,3	B	2 DADOS PASANTES
2A-CR-188/9C		55,6	205,6	D	209,6	71,6	123,9	B	2 DADOS PASANTES
2A-CC-160-MX	1600	47,65	134,9	D	116	68	115	B	RENAULT-TELMA
2A-CC-170-MX		49,21	154,8	D	123,2	68	130	B	RENAULT-TELMA
2A-CC-180-MX		58,97	167,4	D		79		B	RENAULT

2 DADOS DE ALETA 2 DADOS DE ARILLOS INTERIORES



REFERENCIA	SERIE	2 DADOS DE ALETA			2 DADOS CILIN. ARILLOS INTERIORES		OBSERVACIONES
		L1	A	TIPO	DIÁMETRO DADO D	LONG. RANURAS L	
2A-CR-141/4C		33,3	65	BAJO ROSC.	25,4	39,3	
2A-CR-141/4C/R	2C	33,3	79,6	BAJO ROSC.	25,4	55	C/ ENGRASADOR
2A-CR-141/5C		33,3	79,6	BAJO ROSC.	25,4	55	S/ ENGRASADOR
2A-CR-148/5C		33,3	79,6	BAJO PASAN	25,4	55	
2A-CR-148/5C-R	3C	36,5	90,5	BAJO ROSC.	28,6	60	S/ ENGRASADOR
2A-CR-155/6C		36,5	90,5	BAJO ROSC.	28,6	60	C/ ENGRASADOR
2A-CR-155/6C-R	4C	36,5	108	ALTO PASAN	28,6	77,8	
2A-CR-484		36,5	108	BAJO ROSC.	28,6	77,8	
2A-CR-1650/7C	5C	42,9	115	BAJO PASAN	33,3	79,2	
2A-CR-1650/7C-R		42,9	115	BAJO ROSC.	33,3	79,5	
2A-CR-41152/7C	6C	42,9	140	BAJO ROSC.	33,3	105	
2A-CR-170/8,5C		42,9	140	ALTO PASAN	33,3	105	
2A-CR-181/9C	7C	49,2	148,38	ALTO PASAN	41,3	111,13	

**2 DADOS ALETA ALTA PASANTE
2 DADOS CILINDRICOS
CHAPA SOLDADA**





ALETA ALTO PASANTE

CILINDRICO CHAPA

REFERENCIA	SERIE	2 DADOS ALETA PASANTE		2 DADOS CILIN. CHAPA	
		L1	ANCLAJE A	DIÁMETRO DADO D	L
2A-CR-480	9C/1810	71,4	209,6	49,2	191,5
2A-CR-5-326X	9C/1880	71,4	209,6	55,55	205,6


**2 DADOS ABARCONES
A DADOS CILINDRICOS RANURA**



CILINDRICO CON RANURA



REFERENCIA	2 DADOS ABARCONES		2 DADOS CILIN. RANURA	
	ANCLAJE L	L2	DIÁMETRO DADO D	LONG.RANURAS L1
2A-CR-542	110	41,3	29	77,8

4 DADOS CILINDRICOS MOLETEADOS




REFERENCIA	4 DADOS CILIN. MOLETEADOS	
	DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L
2A-CR-853	22,2	74
2A-CR-856	25,4	99,3

2 DADOS CILINDRICOS LISOS 2 DADOS CILINDRICOS RANURADOS





CILINDRICO LISO



CILINDRICO CON RANURA




REFERENCIA	2 DADOS CILIN. LISOS		2 DADOS CILIN. RANURA	
	DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L	DIÁMETRO DADO D	LONG. RANURAS L1
2A-CR-361	25,4	62,2	27	39
2A-CR-505	27	81,7	25,4	55
2A-CR-497	27	82	28,6	49
2A-CR-434	28,6	92,2	27	67,5

2 DADOS CILINDRICOS RANURA 2 DADOS CILINDRICOS SOLAPA





REFERENCIA	2 DADOS CILIN. RANURA		2 DADOS CILIN. SOLAPA	
	ANCLAJE L1	D	DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L
2A-CR-355	27	67,5	28,6	64,5

2 DADOS CILINDRICOS 2 DADOS CILINDRICOS SOLAPA




REFERENCIA	2 DADOS LISOS		2 DADOS CILIN. SOLAPA	
	ANCLAJE D	L	DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L1
2A-CR-350	27	92,2	28,6	54,8
2A-CR-496	27	92,2	28,6	54,8

2 DADOS CILINDRICOS LISOS 2 DADOS CILINDRICOS CHAPAS SOLDADAS





CILINDRICO LISO



CILINDRICO CHAPA

REFERENCIA	SERIE	2 DADOS CILINDRICOS LISO		2 DADOS CILINDRICOS CHAPA	
		DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L1	DIÁMETRO DADO D	LONG. RANURAS L2
2A-CR-471	1500	39,7	115,9	39,7	115,9
2A-CR-475	1600	47,6	135	47,6	135
2A-CR-476	1700	49,2	154,8	49,2	154,8
2A-CR-477	1760	49,2	177,8	49,2	177,8
2A-CR-478	1810	49,2	191,7	49,2	191,7

4 DADOS CILINDRICOS CHAPAS SOLDADAS





CILINDRICO CHAPA

REFERENCIA	SERIE	4 DADOS CILINDRICOS CHAPA	
		DIÁMETRO DADO D	ANCLAJE L
2A-CR-428	1480	34,9	106,2
2A-CR-915/ 332	1500	39,68	115,9
2A-CR-892		49,2	130
2A-CR-333	1600	47,6	134,9
2A-CR-893		50,8	152
2A-CR-334	1700	49,2	154,8
2A-CR-180	1860	58,97	167,4
2A-CC-176	1760	49,21	177,8
2A-CC-181	1810	49,21	191,5
2A-CR-388		55,6	206
2A-CR-900		46	150,8

TRANSMISIÓN CARDAN TRANSMISIÓN CARDAN AGRICOLA



Cruces de Cardan para Transmisiones Agrícolas



Serie
-
2122
2124
2224
2126
-
2328
2128
2228
2130
2230
2132
2330*
2332
2232
2234
-
2136
2236

Referencia	A	B
2222-CR	18,0	47,0
2122-CR	19,0	51,9
2124-CR	22,0	55,0
2224-CR	22,0	54,0
2126-CR	23,8	61,2
2126.1-CR	25,0	56,9
2328-CR	27,0	70,0
2128-CR	27,0	74,6
2228-CR	32,0	76,0
2130-CR	30,2	80,0
2230-CR	30,2	92,0
2132-CR	30,2	106,5
2330-CR	34,0	90,0
2332-CR	34,9	94,0
2232-CR	34,9	106,3
2234-CR	36,0	89,0
2134-CR	39,7	115,9
2136-CR	41,0	108,0
2236-CR	42,0	104,0

Referencia	A	B	C	D
2126NH-CR	61,2	77,0	22,0	23,8

2128NH-CR	74,6	91,0	23,8	27,0
-----------	------	------	------	------


2230NH-CR	76,0	94,0	27,0	32,0
-----------	------	------	------	------

2232NH-CR	88,8	106,0	32,0	36,0
-----------	------	-------	------	------

* Grupillas interiores

TRANSMISIONES TIPO "TL"


Con tubos perfil "limón"



Serie	Lz	M	Extremos	Referencia
2124 Cruz 22,0x55,0	460	640	1 3/8" Z-6	21240-21240.TL.0460 CEP
	510	690		21240-21240.TL.0510 CEP
	610	790		21240-21240.TL.0610 CEP
	710	890		21240-21240.TL.0710 CEP
	860	1040		21240-21240.TL.0860 CEP
2126 Cruz 23,8x61,2	460	655	1 3/8" Z-6	21260-21260.TL.0460 CEP
	510	705		21260-21260.TL.0510 CEP
	610	805		21260-21260.TL.0610 CEP
	710	905		21260-21260.TL.0710 CEP
	860	1055		21260-21260.TL.0860 CEP
2128 Cruz 27,0x74,6	510	730	1 3/8" Z-6	21280-21280.TL.0510 CEP
	610	830		21280-21280.TL.0610 CEP
	710	930		21280-21280.TL.0710 CEP
	860	1080		21280-21280.TL.0860 CEP
	1010	1230		21280-21280.TL.1010 CEP
2228 Cruz 32,0x76,0	510	735	1 3/8" Z-6	22280-22280.TL.0510 CEP
	610	835		22280-22280.TL.0610 CEP
	710	935		22280-22280.TL.0710 CEP
	860	1085		22280-22280.TL.0860 CEP
2230 Cruz 30,2x92,0	510	745	1 3/8" Z-6	22300-22300.TL.0510 CEP
	610	845		22300-22300.TL.0610 CEP
	710	945		22300-22300.TL.0710 CEP
	860	1095		22300-22300.TL.0860 CEP
	1010	1245		22300-22300.TL.1010 CEP
2330 Cruz 34,0x90,0	510	740	1 3/8" Z-6	23300-23300.TL.0510 CEP
	610	840		23300-23300.TL.0610 CEP
	710	940		23300-23300.TL.0710 CEP
	860	1030		23300-23300.TL.0860 CEP
	1010	1240		23300-23300.TL.1010 CEP
2234 Cruz 36,0x89,0	510	750	1 3/8" Z-6	22340-22340.TL.0510 CEP
	610	850		22340-22340.TL.0610 CEP
	710	950		22340-22340.TL.0710 CEP
	860	1100		22340-22340.TL.0860 CEP
	1010	1250		22340-22340.TL.1010 CEP

TRANSMISIONES TIPO "PT"


Con tubos perfil "triangular"



Serie	Lz	M	Extremos	Referencia
2224 Cruz 22,0x54,0	510	690	1 3/8" Z-6	22240-22240.PT.0510CEP
	610	790		22240-22240.PT.0610CEP
	710	890		22240-22240.PT.0710CEP
	860	1040		22240-22240.PT.0860CEP
2126 Cruz 23,8x61,2	510	705	1 3/8" Z-6	21260-21260.PT.0510CEP
	610	805		21260-21260.PT.0610CEP
	710	905		21260-21260.PT.0710CEP
	860	1055		21260-21260.PT.0860CEP
2328 Cruz 27,0x70,0	510	715	1 3/8" Z-6	23280-23280.PT.0510CEP
	610	815		23280-23280.PT.0610CEP
	710	915		23280-23280.PT.0710CEP
	860	1065		23280-23280.PT.0860CEP
2128 Cruz 27,0x74,6	510	730	1 3/8" Z-6	21280-21280.PT.0510CEP
	610	830		21280-21280.PT.0610CEP
	710	930		21280-21280.PT.0710CEP
	860	1080		21280-21280.PT.0860CEP
2130 Cruz 30,2x80,0	510	735	1 3/8" Z-6	21300-21300.PT.0510CEP
	610	835		21300-21300.PT.0610CEP
	710	935		21300-21300.PT.0710CEP
	860	1085		21300-21300.PT.0860CEP
2230 Cruz 30,2x92,0	510	745	1 3/8" Z-6	22300-22300.PT.0510CEP
	610	845		22300-22300.PT.0610CEP
	710	945		22300-22300.PT.0710CEP
	860	1095		22300-22300.PT.0860CEP
2132 Cruz 30,2x106,5	510	765	1 3/8" Z-6	21320-21320.PT.0510CEP
	610	865		21320-21320.PT.0610CEP
	710	965		21320-21320.PT.0710CEP
	860	1115		21320-21320.PT.0860CEP
2332 Cruz 34,9x94,0	510	750	1 3/8" Z-6	23320-23320.PT.0510CEP
	610	850		23320-23320.PT.0610CEP
	710	950		23320-23320.PT.0710CEP
	860	1100		23320-23320.PT.0860CEP
2232 Cruz 34,9x106,3	510	760	1 3/8" Z-6	22320-22320.PT.0510CEP
	610	860		22320-22320.PT.0610CEP
	710	960		22320-22320.PT.0710CEP
	860	1110		22320-22320.PT.0860CEP
2136 Cruz 41,0x108,0	510	765	1 3/8" Z-6	21360-21360.PT.0510CEP
	610	865		21360-21360.PT.0610CEP
	710	965		21360-21360.PT.0710CEP
	860	1115		21360-21360.PT.0860CEP

TRANSMISIONES TIPO "TS"


Con tubos perfil "estrella"



Serie	Lz	M	Extremos	Referencia
2228 Cruz 32,0x76,0	510	735	1 3/8" Z-6	22280-22280.TS.0510 CEP
	610	835		22280-22280.TS.0610 CEP
	710	935		22280-22280.TS.0710 CEP
	860	1085		22280-22280.TS.0860 CEP
2230 Cruz 30,2x92,0	510	745	1 3/8" Z-6	22300-22300.TS.0510 CEP
	610	845		22300-22300.TS.0610 CEP
	710	945		22300-22300.TS.0710 CEP
	860	1095		22300-22300.TS.0860 CEP
2132 Cruz 30,2x106,5	510	765	1 3/8" Z-6	21320-21320.TS.0510 CEP
	610	865		21320-21320.TS.0610 CEP
	710	965		21320-21320.TS.0710 CEP
	860	1115		21320-21320.TS.0860 CEP
2330 Cruz 34,0x90,0	510	740	1 3/8" Z-6	23300-23300.TS.0510 CEP
	610	840		23300-23300.TS.0610 CEP
	710	940		23300-23300.TS.0710 CEP
	860	1030		23300-23300.TS.0860 CEP
2232 Cruz 34,9x106,3	510	760	1 3/8" Z-6	22320-22320.TS.0510 CEP
	610	860		22320-22320.TS.0610 CEP
	710	960		22320-22320.TS.0710 CEP
	860	1110		22320-22320.TS.0860 CEP
2234 Cruz 36,0x89,0	510	750	1 3/8" Z-6	22340-22340.TS.0510 CEP
	610	850		22340-22340.TS.0610 CEP
	710	950		22340-22340.TS.0710 CEP
	860	1100		22340-22340.TS.0860 CEP
2136 Cruz 41,0x108,0	510	765	1 3/8" Z-6	21360-21360.TS.0510 CEP
	610	865		21360-21360.TS.0610 CEP
	710	965		21360-21360.TS.0710 CEP
	860	1115		21360-21360.TS.0860 CEP
2236 Cruz 42,0x104,0	510	770	1 3/8" Z-6	22360-22360.TS.0510 CEP
	610	870		22360-22360.TS.0610 CEP
	710	970		22360-22360.TS.0710 CEP
	860	1120		22360-22360.TS.0860 CEP


LOCALIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES.-Las referencias tienen cinco bloques. Los dos primeros identifican los extremos, el tercero indica el sistema de alargamiento (TL=tubos limón, PT=tubos triangulares, TS=tubos estrella), el cuarto muestra la longitud Lz en mm. y el quinto corresponde a la protección.

Nudos Agrícolas (I)




Serie	Referencia	Tipo	Extremos				M
			Fig	Dim.	Fig	Dim.	
2124 (22,0x55,0)	2123.5.4.d.02	B	5	d=20,22,25	4	TL-02	147
	2124.1.7.0.46	A	1	1 3/8" Z-6	7	D=46	171
	2124.1.4.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-01	156
	2124.1.4.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-02	156
	2124.1.4.1.01	A	1	1 1/8" Z-6	4	TL-01	156
	2124.1.4.1.02	A	1	1 1/8" Z-6	4	TL-02	156
2224 (22,0x54,0)	2224.1.16.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-01	156
	2224.1.16.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-02	156
	2224.1.16.1.01	A	1	1 1/8" Z-6	16	PT-01	156
	2224.1.16.1.02	A	1	1 1/8" Z-6	16	PT-02	156
2126 (23,8X61,2)	2125.5.4.d.04	B	5	d=22,25,30	4	TL-04	156
	2126.1.7.0.46	A	1	1 3/8" Z-6	7	D=46	179
	2126.1.4.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-03	173
	2126.1.4.0.04	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-04	173
	2126.1.4.1.03	A	1	1 1/8" Z-6	4	TL-03	173
	2126.1.4.2.03	A	1	26 UNI 220	4	TL-03	166
	2126.1.16.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-03	173
	2126.1.16.0.04	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-04	173
	2126.1.16.1.03	A	1	1 1/8" Z-6	16	PT-03	173
2328 (27,0X70,0)	2328.1.16.0.04	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-04	182
	2328.1.16.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-06	188
2128 (27,0X74,6)	2127.5.4.d.04	B	5	d=25,30,35	4	TL-04	188
	2128.1.3.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	3	ER-03	211
	2128.1.3.1.03	A	1	1 1/8" Z-6	3	ER-03	211
	2128.1.3.3.03	A	1	1 3/8" Z-21	3	ER-03	211
	2128.1.4.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-03	195
	2128.1.4.0.04	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-04	195
	2128.1.4.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05	194
	2128.1.4.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-06	199
	2128.1.4.1.03	A	1	1 1/8" Z-6	4	TL-03	195
	2128.1.4.3.03	A	1	1 3/8" Z-21	4	TL-03	195
	2128.1.16.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-05	195
	2128.1.16.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-06	195

Nudos Agrícolas (II)



Serie	Referencia	Tipo	Extremos				M
			Fig	Dim.	Fig	Dim.	
2228 (32,0x76,0)	2228.1.4.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05	208
	2228.1.4.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-06	218
	2228.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	208
	2228.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	218
2130 (30,2x80,0)	2129.5.16.d.10	B	5	d=30	16	PT-10	194
	2130.1.3.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	3	ER-03	209
	2130.1.6.0.30	A	1	1 3/8" Z-6	6	d=30	209
	2130.1.16.0.07	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-07	211
	2130.1.16.0.10	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-10	211
2230 (30,2x92,0)	2229.5.4.d.06	B	5	d=30,35	4	TL-06	222
	2230.1.4.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05	223
	2230.1.4.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-06	223
	2229.5.16.d.09	B	5	d=30,35	16	PT-09	222
	2230.1.16.0.07	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-07	223
	2230.1.16.0.09	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-09	223
	2230.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	223
	2230.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	223
2132 (30,2x106,5)	2131.5.6.d.d	B	5	d=35,40,45	6	d=48	246
	2132.1.3.0.04	A	1	1 3/8" Z-6	3	ER-04	250
	2132.1.6.0.48	A	1	1 3/8" Z-6	6	d=48	250
	2131.5.16.d.09	B	5	d=35,40,45	16	PT-09	231
	2132.1.16.0.08	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-08	235
	2132.1.16.0.09	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-09	235
	2132.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	235
	2132.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	235

Nudos Agrícolas (III)



Serie	Referencia	Tipo	Extremos				M
			Fig	Dim.	Fig	Dim.	
2330 (34,0x90,0)	2330.1.4.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05	204
	2330.1.4.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-06	218
	2330.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	204
	2330.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	218
2332 (34,9x94,0)	2332.1.16.0.08	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-08	226
	2332.1.16.0.09	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-09	226
2232 (34,9x106,3)	2232.1.16.0.09	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-09	239
	2232.1.16.0.11	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-11	239
	2232.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	239
	2232.1.17.1.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	239
2234 (36,0x89,0)	2234.1.4.0.05	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05	227
	2234.1.4.0.06	A	1	1 3/8" Z-6	4	TL-06	233
	2234.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	227
	2234.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	230
2136 (41,0x108,0)	2136.1.16.0.12	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-12	251
	2136.1.16.0.11	A	1	1 3/8" Z-6	16	PT-11	251
	2136.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	251
	2136.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	251
2236 (42,0x104,0)	2236.1.17.0.01	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-01	262
	2236.1.17.0.02	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-02	262
	2236.1.17.0.03	A	1	1 3/8" Z-6	17	TS-03	262

Nudos Homocinéticos 80°





Fig 1




Fig 4



Fig 16





Fig 17


Serie	Referencia	Extremos			
		Fig	Dim.	Fig	Dim.
2126	2126104003NH	1	1 3/8" Z-6	4	TL-03
	2126104004NH				TL-04
	2126116003NH			16	PT-03
	2126116004NH				PT-04
2128	2128104003NH	1	1 3/8" Z-6	4	TL-03
	2128101004NH				TL-04
	2128104005NH				TL-05
	2128104006NH				TL-06
	2128116005NH			16	PT-05
	2128116006NH				PT-06
2228	2228104005NH	1	1 3/8" Z-6	4	TL-05
2130	2228104006NH				TL-06
2230	2230116007NH			16	PT-07
	2230116009NH				PT-09
	2228117001NH			17	TS-01
	2228117002NH				TS-02
2332	2332116008NH	1	1 3/8" Z-6	16	PT-08
	2332116009NH				PT-09
2232	2232116009NH			16	PT-09
	2232116011NH				PT-11
2234	2234117001NH			17	TS-01
	2234117002NH				TS-02

Transmisiones y nudos otras aplicaciones




Serie	Referencia	Tipo	Extremos				M
			Fig	Dim.	Fig	Dim.	
2122 (19x51,9)	2121.6.6.d.d	E	6	d=16,18,19	6	d=16,18,19	126
	2121.6.7.d.28	E	6	d=16,18,19	7	D=28	126
	2121.7.7.28.28	E	7	D=28	7	D=28	126
	2122.5.5.d.d	E	5	d=20,22,25	5	d=20,22,25	140
	2122.5.6.d.d	E	5	d=20,22,25	6	d=20,22,25	140
	2122.6.6.d.d	E	6	d=20,22,25	6	d=20,22,25	140
	2122.5.7.d.40	E	5	d=20,22,25	7	D=40	140
	2122-2122.E.500	C	5	d=20,22,25	5	d=20,22,25	500
2124 (22x55,0)	2123.5.5.d.d	E	5	d=20,22,25	5	d=20,22,25	162
	2123.5.6.d.d	E	5	d=20,22,25	6	d=20,22,25	162
	2123.6.6.d.d	E	6	d=20,22,25	6	d=20,22,25	162
	2123.5.7.d.46	E	5	d=20,22,25	7	D=46	162
	2123-2123.E.500	C	5	d=20,22,25	5	d=20,22,25	500
2126 (23,8x61,2)	2125.5.5.d.d	E	5	d=22,25,30	5	d=22,25,30	162
	2125.5.6.d.d	E	5	d=22,25,30	6	d=22,25,30	162
	2125.6.6.d.d	E	6	d=22,25,30	6	d=22,25,30	162
	2125.5.7.d.46	E	5	d=22,25,30	7	D=46	162
	2125.10.6.1100.d	D	10	Serie 1100	6	d=22,25,30	111
	2125-2125.E.500	C	5	d=22,25,30	5	d=22,25,30	500
2128 (27x74,6)	2127.5.5.d.d	E	5	d=25,30,35	5	d=25,30,35	204
	2127.5.6.d.d	E	5	d=25,30,35	6	d=25,30,35	204
	2127.6.6.d.d	E	6	d=25,30,35	6	d=25,30,35	204
	2127.5.7.d.61	E	5	d=25,30,35	7	D=61,7	204
	2127.10.6.1300.d	D	10	Serie 1300	6	d=25,30,35	137
2130 (30,2x80,0)	2129.5.6.d.d	E	5	d=30,35	6	d=30,35	192
	2129.6.6.d.d	E	6	d=30,35	6	d=30,35	192

Horquillas de enganche rápido (1)




Serie	Cruz	Referencia	a x b x c Z-n	A
2224	22,0 x 54,0	2224.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	90
		2224.1-H	28,5x24,2x7,1 Z-6	
2124	22,0 x 55,0	2124.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	90
		2124.1-H	28,5x24,2x7,1 Z-6	
2126	23,8 x 61,2	2126.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	98
		2126.1-H	28,5x24,2x7,1 Z-6	
		2126.2-H	30x26x6 Z-6	91
		2126.03-H	25x21x5 Z-6	
		2126.05-H	28x23x6 Z-6	
2328	27,0 x 70,0	2328.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	102
		2328.1-H	28,5x24,2x7,1 Z-6	
		2328.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
2128	27,0 x 74,6	2128.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	109
		2128.1-H	28,5x24,2x7,1 Z-6	
		2128.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
2228	32,0 x 76,0	2228.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	116
		2228.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
2130	30,2 x 80,0	2130.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	113
		2130.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
2230	30,2 x 92,0	2230.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	118
		2230.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
		2230.4-H	44,4x37,8x11,1 Z-6	
		2230.5-H	45,1 x 40,2 Z-20	
2330	34,0 x 90,0	2330.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	116
2132	30,2 x 106,5	2132.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	127
		2132.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
		2132.4-H	44,4x37,8x11,1 Z-6	
		2132.5-H	45,1 x 40,2 Z-20	
2332	34,9 x 94,0	2332.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	119
2232	34,9 x 106,3	2232.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	126
		2232.3-H	34,9 x 31,8 Z-21	
		2232.4-H	44,4x37,8x11,1 Z-6	
		2232.5-H	45,1 x 40,2 Z-20	
2234	36,0 x 89,0	2234.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	121
2136	41,0 x 108,0	2136.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	128
2236	42,0 x 104,0	2236.0-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	131

Horquillas estriadas lisas (2)




Serie	Cruz	Referencia	$a \times b \times c$ Z-n	A
2122	19,0 x 51,9	2122.2.03-H	25x21x5 Z-6	70
2124	22,0 x 55,0	2123.2.03-H	25x21x5 Z-6	81
		2123.2.05-H	28x23x6 Z-6	
2126	23,8 x 61,2	2125.2.03-H	25x21x5 Z-6	81
		2125.2.05-H	28x23x6 Z-6	
		2125.2.07-H	30x26x6 Z-6	
2128	27,0 x 74,6	2127.2.05-H	28x23x6 Z-6	102
		2127.2.07-H	30x26x6 Z-6	
		2127.2.08-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	
2130	30,2 x 80,0	2129.2.08-H	34,9x29,7x8,7 Z-6	96

Horquillas rectangulares (3)




Serie	Cruz	Referencia	$m \times n$	A
2128	27,0 x 74,6	2127.3.03-H	28 x 30	102
2130	30,2 x 80,0	2129.3.03-H	28 x 30	96
2132	30,2 x 106,5	2131.3.04-H	32 x 35	123

Horquillas perfil "limón" (4)




Serie	Cruz	Referencia	m x n	A
2124	22,0 x 55,0	2123.4.01-H	23 x 30	66
		2123.4.02-H	30 x 40	
2126	23,8 x 61,2	2125.4.03-H	34 x 40	75
		2125.4.04-H	41 x 48	
2128	27,0 x 74,6	2127.4.03-H	34 x 40	85
		2127.4.04-H	41 x 48	
		2127.4.05-H	40 x 49	
		2127.4.06-H	48 x 58	90
2228	32,0 x 76,0	2227.4.05-H	40 x 49	92
		2227.4.06-H	48 x 58	102
2230	30,2 x 92,0	2229.4.05-H	40 x 49	105
		2229.4.06-H	48 x 58	
2330	34,0 x 90,0	2329.4.05-H	40 x 49	88
		2329.4.06-H	48 x 58	102
2234	36,0 x 89,0	2233.4.05-H	40 x 49	106
		2233.4.06-H	48 x 58	112

Horquillas con chavetero (5)




Serie	Cruz	Referencia	d	c	A
2122	19,0 x 51,9	2122.5.d-H	20,22,25	6,6,8	70
2124	22,0 x 55,0	2123.5.d-H	22,25,30	6,8,8	81
2126	23,8 x 61,2	2125.5.d-H	22,25,30	6,8,8	81
2128	27,0 x 74,6	2127.5.d-H	25,30,35	8,8,10	102
2130	30,2 x 80,0	2129.5.d-H	30,35	8,10	96
2230	30,2 x 92,0	2229.5.d-H	30,35	8,10	117
2132	30,2 x 106,5	2131.5.d-H	35,40,45	10,12,14	123
2232	34,9 x 106,3	2231.5.d-H	35,40,45	10,12,14	122

Horquillas cilíndricas (6)




Serie	Cruz	Referencia	d	A
2122	19,0 x 51,9	2121.6-d-H	16,18,19	63
		2122.6.d-H	20,22,25	70
2124	22,0 x 55,0	2123.6.d-H	20,22,25	81
2126	23,8 x 61,2	2125.6.d-H	22,25,30	81
2128	27,0 x 74,6	2127.6.d-H	25,30,35	102
2130	30,2 x 80,0	2129.6.d-H	30,35	96
2230	30,2 x 92,0	2229.6.d-H	30,35	117
2132	30,2 x 106,5	2131.6.d-H	35,40,45	123
2232	34,9 x 106,3	2231.6.d-H	35,40,45	123

Horquillas macizas (7)




Serie	Cruz	Referencia	D	A
2122	19,0 x 51,9	2121.7.28-H	28	63
		2122.7.40-H	40	70
2124	22,0 x 55,0	2123.7.46-H	46	81
2126	23,8 x 61,2	2125.7.46-H	46	81
2128	27,0 x 74,6	2127.7.61-H	61,7	102
2130	30,2 x 80,0	2129.7.69-H	69	102
2230	30,2 x 92,0	2229.7.76-H	76	117
2132	30,2 x 106,5	2131.7.76-H	76	123

Horquillas perfil “triangular” (16)




Serie	Cruz	Referencia	J	A
2224	22,0 x 54,0	2223.16.01-H	26,5	66
		2223.16.02-H	32,5	
2126	23,8 x 61,2	2125.16.03-H	29,0	75
		2125.16.04-H	36,0	
2328	27,0 x 70,0	2327.16.04-H	36,0	80
		2327.16.06-H	43,5	
2128	27,0 x 74,6	2127.16.05-H	36	85
		2127.16.06-H	43,5	
2130	30,2 x 80,0	2129.16.07-H	45,0	98
		2129.16.10-H	51,5	
2230	30,2 x 92,0	2229.16.07-H	45	105
		2229.16.09-H	54	
2132	30,2 x 106,5	2131.16.08-H	45	108
		2131.16.09-H	54	
2332	34,9 x 94,0	2331.16.08-H	45	107
		2331.16.09-H	54	
2232	34,9 x 106,3	2231.16.09-H	54	113
		2231.16.11-H	63	
2136	41,0 x 108,0	2135.16.12-H	54	123
		2135.16.11-H	63	

Horquillas perfil “estrella” (17)




Serie	Cruz	Referencia	J	A
2228	32,0 x 76,0	2227.17.01-H	51	92
		2227.17.02-H	61	
2230	30,2 x 92,0	2229.17.01-H	51	105
		2229.17.02-H	61	
2132	30,2 x 106,5	2131.17.01-H	51	108
		2131.17.02-H	61	
2330	34,0 x 90,0	2329.17.01-H	51	88
		2329.17.02-H	61	
2232	34,9 x 106,3	2231.17.01-H	51	113
		2231.17.02-H	61	
2234	36,0 x 89,0	2233.17.01-H	51	106
		2233.17.02-H	61	
2136	41,0 x 108,0	2135.17.01-H	51	123
		2135.17.02-H	61	
2236	42,0 x 104,0	2235.17.01-H	51	130
		2235.17.02-H	61	
		2235.17.03-H	71	

Ruedas libres




Serie	Cruz	Estriado	Giro	Referencia	A
2224	22,0 x 54,0	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2224.0D-RL	133
			Izda.-Left	2224.0I-RL	
2124	22,0 X 55,0	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2124.0D-RL	133
			Izda.-Left	2124.0I-RL	
2126	23,8 x 61,2	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2126.0D-RL	139
			Izda.-Left	2126.0I-RL	
2128	27,0 x 74,6	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2128.0D-RL	149
2228	32,0 x 76,0	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2228.0D-RL	157
2130	30,2 x 80,0	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2130.0D-RL	157
2230	30,2 x 92,0	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2230.0D-RL	157
			Izda.-Left	2230.0I-RL	
2232	34,9 x 106,5	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2232.0D-RL	208
2234	36,0 x 88,8	1 3/8" Z-6	Dcha.-Right	2234.0D-RL	190

Limitadores de par (I)




Serie	Cruz	Estriado	Par (Nm)	R x d	Referencia	A
2126	23,8 x 61,2	1 3/8" Z-6	780	42xM6	2126.0-01PF	102
			1390	42xM8	2126.0-04PF	
2128	27,0 x 74,6	1 3/8" Z-6	1600	48xM8	2128.0-05PF	126
			2920	56xM10	2128.0-09PF	
2228	32,0 x 76,0	1 3/8" Z-6	2920	56xM10	2228.0-09PF	128
2130	30,2 x 80,0	1 3/8" Z-6	1860	56xM8	2130.0-06PF	128
			2920	56xM10	2130.0-09PF	
2230	30,2 x 92,0	1 3/8" Z-6	2920	56xM10	2230.0-09PF	130
		1 3/4" Z-6			2230.4-09PF	

Limitadores de par (II)



Por pestillos radiales

Serie	Cruz	Estriado	Par (Nm)	Referencia	A
2224	22,0 x 54,0	1 3/8" Z-6	300 (600 max.)	2224.0-1EP	101
			600 (600 max.)	2224.0-2EP	120
2124	22,0 x 55,0	1 3/8" Z-6	300 (600 max.)	2124.0-1EP	101
			600 (600 max.)	2124.0-2EP	120
2126	23,8 x 61,2	1 3/8" Z-6	300 (900 max.)	2126.0-1EP	101
			600 (900 max.)	2126.0-2EP	126
			900 (900 max.)	2126.0-3EP	145
2128	27,0 x 74,6	1 3/8" Z-6	600 (1250 max.)	2128.0-2EP	136
			900 (1250 max.)	2128.0-3EP	155
			1200 (1250 max.)	2128.0-4EP	174
2228	32,0 x 76,0	1 3/8" Z-6	1500 (1500 max.)	2228.0-3EP	201
2130	30,2 x 80,0	1 3/8" Z-6	900 (1500 max.)	2130.0-3EP	158
			1200 (1500 max.)	2130.0-4EP	178
			1500 (1500 max.)	2130.0-5EP	197
2230	30,2 x 92,0	1 3/8" Z-6	1200 (1800 max.)	2230.0-4EP	182
			1500 (1800 max.)	2230.0-5EP	201




Por discos de fricción


Serie	Cruz	Estriado	Par (Nm)	Referencia	A
2126	23,8 x 61,2	1 3/8" Z-6	400 (900 max.)	2126.0-1ED	136
			750 (900 max.)	2126.0-2ED	
2128	27,0 x 74,6	1 3/8" Z-6	750 (1250 max.)	2128.0-1ED	136
			900 (1250 max.)	2128.0-2ED	
2228	32,0 x 76,0	1 3/8" Z-6	1250 (1700 max.)	2228.0-2ED	159
2130	30,2 x 80,0	1 3/8" Z-6	900 (1500 max.)	2130.0-2ED	147
			1250 (1500 max.)	2130.0-3ED	
2230	30,2 x 92,0	1 3/8" Z-6	900 (1800 max.)	2230.0-2ED	
			1250 (1800 max.)	2230.0-3ED	
2132	30,2 x 106,5	1 3/8" Z-6	1250 (2100 max.)	2132.0-1ED	175
			2000 (2100 max.)	2132.0-3ED	

Componentes de Nudos homocinéticos


SERIES	2126	2128	2130 - 2230 - 2228	2332 - 2232 - 2234
Cruz U/Joint	23,8x61,2 22,0x77,0	27,0x74,6 23,8x91,0	32,0x76,0 27,0x94,0	36,0x88,8 32,0x106,0



TDF	L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia
1 3/8" Z-6	98	2126.0NH-H	107	2128.0NH-H	112	2230.0NH-H	118	2232.0NH-H
1 3/8" Z-21	98	2126.3NH-H	107	2128.3NH-H	112	2230.3NH-H	118	2232.3NH-H
1 3/4" Z-6					112	2230.4NH-H	118	2232.4NH-H
1 3/4" Z-20					112	2230.5NH-H	118	2232.5NH-H




L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia
86	2125NH-CH	95	2127NH-CH	104	2229NH-CH	118	2231NH-CH




L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia	L	Referencia	
	91	21251603NH-H	85	21271605NH-H	100	21291607NH-H	108	23311608NH-H
	91	21251604NH-H	85	21271606NH-H	100	21291610NH-H	108	23311609NH-H
				100	22291607NH-H	108	22311609NH-H	
				100	22291609NH-H	114	22311611NH-H	
	91	21250403NH-H	85	21270403NH-H	92	22270405NH-H		
	91	21250404NH-H	85	21270404NH-H	102	22270406NH-H		
			85	21270405NH-H				
			85	21270406NH-H				
				92	22271701NH-H	106	22331701NH-H	
				102	22271702NH-H	106	22331702NH-H	


Tubos "limón", "triangular" y "estrella"



Serie	Referencia	Tubo	m x n
2124	TL-01.M	Interior – Inner	23 x 30
	TL-02.M	Exterior – Outer	30 x 40
2126 , 2328 2128	TL-03.M	Interior – Inner	34 x 40
	TL-04.M	Exterior – Outer	41 x 48
2228 , 2230 2330 , 2234	TL-05.M	Interior – Inner	40 x 49
	TL-06.M	Exterior - Outer	48 x 58



Serie	Referencia	Tubo	J x e
2224	PT-01.M	Interior – Inner	26,5 x 3,5
	PT-02.M	Exterior - Outer	32,5 x 2,5
2126	PT-03.M	Interior – Inner	29,0 x 3,5
	PT-04.M	Exterior - Outer	36,0 x 3,0
2328	PT-04.M	Interior – Inner	36,0 x 3,0
	PT-06.M	Exterior - Outer	43,5 x 3,5
2128	PT-05.M	Interior – Inner	36,0 x 4,5
	PT-06.M	Exterior - Outer	43,5 x 3,5
2130	PT-07.M	Interior – Inner	45,0 x 4,0
	PT-10.M	Exterior - Outer	51,5 x 3,0
2230	PT-07.M	Interior – Inner	45,0 x 4,0
	PT-09.M	Exterior - Outer	54,0 x 4,0
2132 , 2332	PT-08.M	Interior – Inner	45,0 x 5,5
	PT-09.M	Exterior - Outer	54,0 x 4,0
2232	PT-09.M	Interior – Inner	54,0 x 4,0
	PT-11.M	Exterior - Outer	63,0 x 4,0
2136	PT-12.M	Interior – Inner	54,0 x 5,0
	PT-11.M	Exterior - Outer	63,0 x 4,0




Serie	Referencia	Tubo	J x e
2228, 2230, 2132, 2330 2232, 2234, 2136, 2236 2236	TS-01.M	Interior – Inner	51,0 x ---
	TS-02.M	Ext./Int. – Outer/Inner	61,0 x 4,0
	TS-03.M	Exterior – Outer	71,0 x 5,0

Para obtener la referencia completa, sustituir la "M" por la longitud deseada en mm (1000 ó 3000)


Accesorios (I)

Derivaciones



Referencia	I (Hembra)	E (Macho)
DTF-1.0	1 1/8" Z-6	1 3/8" Z-6
DTF-0.0	1 3/8" Z-6	
DTF-3.0	1 3/8" Z-21	
DTF-4.0	1 3/4" Z-6	

Ejes estriados



Referencia	FIG.	M x F	AxBxC Z-n
EE-0.200	1	200x85	34,9x29,7x8,7 Z-6
EE-0.400	1	400x85	"
EE-0.200C	2	200x40	"
EE-0.400C	2	400x40	"
EE-03.180	1	180x140	25x21x5 Z-6
EE-03.500	1	500x90	"
EE-07.180	1	180x140	30x26x6 Z-6

Pulsadores de enganche




FIG. 1


FIG. 2

FIG. 3

Referencia	FIG.	L
E-3	2	85
E-5	1	54
E-7	3	45
E-8	3	54


Accesorios (II)

Manguitos estriados




Referencia	D x M	AxBxC Z-n
ME-03	35 x 50	25x21x5 Z-6
ME-07	45 x 50	30x26x6 Z-6
ME-00	50 x 100	34,9x29,7x8,7 Z-6

Manguitos rectangulares



Referencia	D x M	m x n	N	d
MR-03	57 x 100	28 x 30	70	51,2
MR-03.L	57 x 150		115	
MR-04	63 x 110	32 x 35	90	58,6
MR-04.L	63 x 150		115	

Ejes rectangulares



Referencia	m x n
ER-O3.M	28 x 30
ER-04.M	32 x 35

Para obtener la referencia completa, sustituir la "M" por la longitud deseada en mm (1000 ó 3000)

Datos técnicos (I)

Serie	Cruz	Tubos	Capacidad de carga dinámica *									
			540 rpm				1000 rpm					
			Potencia		Par		Potencia		Par			
			E x L	J x e	J x e	Kw	Hp	Nm	Kw	Hp	Nm	Nm
2224	22,0x54,0	26 x 3	33 x 2	12	16	210	18	25	175	320		
2126	23,8x61,2	29 x 3	36 x 3	15	21	270	23	31	220	450		
2328	27,0x70,0	36 x 3	43 x 3	22	30	390	35	47	330	640		
2128	27,0x74,6	36x4	43x3	26	35	460	40	54	380	780		
2130	30,2x80,0	45 x 4	52 x 3	35	47	620	54	74	520	1050		
2230	30,2x92,0	45 x 4	54 x 4	47	64	830	74	101	710	1450		
2132	30,2x106,5	45 x 5	54 x 4	55	75	970	87	118	830	1800		
2332	34,9x94,0	45 x 5	54 x 4	55	75	970	87	118	830	1800		
2232	34,9x106,3	54 x 4	63 x 4	70	95	1240	110	150	1050	2250		
2136	41,0x108,0	54 x 5	63 x 4	88	120	1560	140	191	1340	2900		
2124	22,0x55,0	23 x 4	30 x 3	12	16	210	18	25	175	320		
2126	23,8x61,2	34 x 4	41 x 3	15	21	270	23	31	220	450		
2128	27,0x74,6	34 x 4	41 x 3	26	35	460	40	54	380	780		
2228	32,0x76,0	39 x 5	48 x 4	39	53	690	61	83	580	1240		
2230	30,2x92,0	39 x 5	48 x 4	47	64	830	74	101	710	1450		
2234	36,0x89,0	39 x 5	48 x 4	59	81	1050	89	121	850	1750		
2128	27,0x74,6	28 x 30	26	35	460	40	54	380	780			
2230	30,2x92,0	28 x 30	47	64	830	74	101	710	1450			
2132	30,2x106,5	32 x 35	55	75	970	87	118	830	1800			

* Valores relativos a ángulos por junta de 5° y 1000 horas de vida teórica.

Esta tabla se ha realizado en base a la información recibida y contrastada de muchas fuentes , y se han realizado esfuerzos y se continuarán haciendo para verificar y/o mejorar su precisión.

Datos técnicos (II)

CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE UNA TRANSMISION CARDAN

- 1.-Los ejes conductor TDF (Toma De Fuerza), conducido (eje de la máquina), y el propio eje de la transmisión deben de estar en el mismo plano.
- 2.-En caso de modificación ó reparación, las horquillas de los extremos deben de permanecer en el mismo plano. Los ejes son diseñados de forma que no permitan otras posiciones que por error pudieran producirse.
- 3.-Los ángulos de las dos articulaciones deben de ser iguales, reduciéndolos en lo posible.
- 4.-Los órganos en giro ó desplazamiento deben ser lubricados con frecuencia. Se recomienda engrasar las cruces cada 8 horas de trabajo y los ejes cada 20 horas. Engrasar siempre después del trabajo (en caliente se facilitará la entrada del lubricante) utilizando grasas de litio.

Las piezas que aparecen en el presente Catalogo son las consideradas de serie, pudiendo realizar / suministrar, previa oferta, otras piezas de acuerdo a especificaciones del cliente.

Los datos reflejados en este Catálogo tienen carácter orientativo y sólo con tal carácter deben ser considerados.

No asumimos la responsabilidad por errores que pudieran aparecer en los datos del presente Catálogo, quedando abierta la posibilidad de modificación de los mencionados datos sin aviso previo.